

Solarix Keystone rychlozařezávací CAT5E STP RJ45 černý, S XKJ-5E-STP-BK-NA pro kleště S XKJ-NA-BU

cena vč DPH: **105 Kč**

cena bez DPH: 87 Kč

Kód zboží (ID): 4301915

PN: 25286714

Záruka: 60 měsíců



MULTIPACK 24 ks - rychlozařezávací keystone Solarix CAT5E STP RJ45 černý Balení 24 ks, rychlozařezávací stíněný keystone CAT5E.

V tomto novém multipack balení jsou rychlozařezávací keystoney Solarix k dispozici po 24 kusech, a to v recyklovatelném kartónovém boxu a bez plastových sáčků. Tento způsob balení je tedy mnohem šetrnější k životnímu prostředí (tj. místo v plastových obalech je 24 keystoneů zabaleno v jednom recyklovatelném papírovém boxu) a rovněž toto balení umožní rychlejší dostupnost keystoneů při instalaci (tj. není potřeba keystoney vybalovat každý zvlášť). Keystoney produktové řady Solarix - kategorie 5E s označením S XKJ-5E-STP-BK-NA jsou keystoney, u kterých je důraz kladen především na rychlost a jednoduchost zařezání. Tyto keystoney lze zařezat speciálními kleštěmi, které významně zkracují čas instalace. Keystoney jsou dostupné ve stíněném i nestíněném provedení a bez problémů splňují požadavky definované v mezinárodních standardech ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 pro kategorii 5E a třídu vedení Class D, včetně všech nejnovějších dodatků. Standardní barva nestíněných keystoneů je černá, u stíněné verze je tělo modulu opatřeno stříbrnou kovovou částí. Kleště s označením S XKJ-NA-BU je nutné dokoupit zvlášť a lze je použít pouze na tento typ keystoneů (tj. S XKJ-xx-yyy-BK-NA). Stejně jako všechny komponenty v produktové skupině Solarix - kategorie 5E jsou i tyto rychlozařezávací keystoney vyrobeny tak, aby poskytovaly maximální životnost, vynikající výkon, spolehlivost a především jednoduchou instalaci. Díky svým kompaktním rozměrům jsou tyto rychlozařezávací keystoney kompatibilní s modulárními zásuvkami většiny výrobců (např. ABB, Schneider, Legrand, Moeller, Hager, Obzor atd.).

Technické informace Kategorie: CAT5E Podporované protokoly: 2.5G/5GBASE-T a nižší Stínění: Ano Min. životnost portu: 1000 zapojení/odpojení Krytí kontaktů: 50 μ zlata a 100 μ niklu Svorkovnice: rychlozařezávací Velikost a typ vodiče: AWG 26 - 22, drát Materiál nekovových částí: FR plast podle UL94-0 Barva: černá Balení: 24 ks, kartónový box Rozměry balení (výška x šířka x hloubka): 60 mm x 148 mm x 120 mm

<h1>MULTIPACK 24 ks - rychlozařezávací keystone Solarix CAT5E STP RJ45 černý</h1>

<h2>Balení 24 ks, rychlozařezávací stíněný keystone CAT5E.</h2>

<p>V tomto novém multipack balení jsou rychlozařezávací keystoney Solarix k dispozici po 24 kusech, a to v recyklovatelném kartónovém boxu a bez plastových sáčků. Tento způsob balení je tedy mnohem šetrnější k životnímu prostředí (tj. místo v plastových obalech je 24 keystoneů zabaleno v jednom recyklovatelném papírovém boxu) a rovněž toto balení umožní rychlejší dostupnost keystoneů při instalaci (tj. není potřeba keystoney vybalovat každý zvlášť).

Keystoney produktové řady Solarix – kategorie 5E s označením SXXJ-5E-STP-BK-NA jsou keystoney, u kterých je důraz kladen především na rychlost a jednoduchost zařezání. Tyto keystoney lze zařezat speciálními kleštěmi, které významně zkracují čas instalace. Keystoney jsou dostupné ve stíněném i nestíněném provedení a bez problémů splňují požadavky definované v mezinárodních standardech ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 pro kategorii 5E a třídu vedení Class D, včetně všech nejnovějších dodatků. Standardní barva nestíněných keystoneů je černá, u stíněné verze je tělo modulu opatřeno stříbrnou kovovou částí. Kleště s označením SXXJ-NA-BU je nutné dokoupit zvlášť a lze je použít pouze na tento typ keystoneů (tj. SXXJ-xx-yyy-BK-NA). Stejně jako všechny komponenty v produktové skupině Solarix – kategorie 5E jsou i tyto rychlozařezávací keystoney vyrobeny tak, aby poskytovaly maximální životnost, vynikající výkon, spolehlivost a především jednoduchou instalaci. Díky svým kompaktním rozměrům jsou tyto rychlozařezávací keystoney kompatibilní s modulárními zásuvkami většiny výrobců (např. ABB, Schneider, Legrand, Moeller, Hager, Obzor atd.).</p>

<table>

<tbody>

<tr>

<td>Technické informace</td>

</tr>

<tr>

<td>Kategorie:</td>

<td>CAT5E</td>

</tr>

<tr>

<td>Podporované protokoly:</td>

<td>2.5G/5GBASE-T a nižší</td>

</tr>

<tr>

<td>Stínění:</td>
<td>Ano</td>
</tr>
<tr>
<td>Min. životnost portu:</td>
<td>1000 zapojení/odpojení</td>
</tr>
<tr>
<td>Krytí kontaktů:</td>
<td>50 μ zlata a 100 μ niklu</td>
</tr>
<tr>
<td>Svorkovnice:</td>
<td>rychlozařezávací</td>
</tr>
<tr>
<td>Velikost a typ vodiče:</td>
<td>AWG 26 - 22, drát</td>
</tr>
<tr>
<td>Materiál nekovových částí:</td>
<td>FR plast podle UL94-0</td>
</tr>
<tr>
<td>Barva:</td>
<td>černá</td>
</tr>
<tr>
<td>Balení:</td>
<td>24 ks, kartónový box</td>
</tr>
<tr>
<td>Rozměry balení (výška x šířka x hloubka):</td>
<td>60 mm x 148 mm x 120 mm</td>
</tr>
</tbody>
</table>