

Solarix Eth.Zás. CAT5E UTP 1 x RJ45 pod omítku bílá SX9-1-5E-UTP-WH

cena vč DPH: **144 Kč**

cena bez DPH: 119 Kč

Kód zboží (ID): 430371

PN: SX9-1-5E-UTP-WH

Záruka: 24 měsíců



Zásuvky SX9 tvoří důležitou součást produktové řady Solarix – kategorie 5E. Zásuvky jsou typu German style a jejich parametry splňují požadavky specifikované v mezinárodních standardech ANSI/TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 včetně všech aktualizací pro kategorii 5E. Zásuvky SX9 nabízí vysokou spolehlivost, maximální funkčnost a velmi jednoduchou instalaci. Jsou osazeny jedním nebo dvěma porty RJ45 se sklonem 45°. Vodiče o velikosti AWG 26 – 22 se zařezávají do IDC svorkovnice typu Krone. Kontakty jsou na svorkovnici označeny barevným schématem podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Zásuvky SX9 systému Solarix – kategorie 5E jsou dostupné jak v nestíněné, tak stíněné verzi a jsou určeny k instalaci pod omítku nebo do parapetních žlabů. Při použití boxu SX9-0-WH lze tento typ zásuvky použít i k instalaci na omítku. Barva zásuvky i boxu je bílá. Technické parametry Kategorie: CAT5E Podporované protokoly [?] : 1000BaseT Počet portů [?] : 1 Stínění [?] : ne Určení [?] : Pod omítku, s boxem na omítku Úhel portů: 45° Modulární provedení: ne Min. životnost portu [?] : 1000 zapojení/odpojení Krytí kontaktů [?] : 50 μ zlata a 100 μ niklu Svorkovnice [?] : Krone 8p8c Min. životnost svorkovnice [?] : 200 zařezání Velikost vodiče [?] : AWG 26 - 22 Materiál nekovových částí [?] : FR plast podle UL94-0 Barva: bílá Rozměry: 80 x 80 mm Skladovací teplota: -40 až 70°C Provozní teplota: -10 až 60°C Max. provozní vlhkost: 93%

Zásuvky SX9 tvoří důležitou součást produktové řady Solarix – kategorie 5E. Zásuvky jsou typu German style a jejich parametry splňují požadavky specifikované v mezinárodních standardech ANSI/TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801 a EN

50173 včetně všech aktualizací pro kategorii 5E. Zásuvky SX9 nabízí vysokou spolehlivost, maximální funkčnost a velmi jednoduchou instalaci. Jsou osazeny jedním nebo dvěma porty RJ45 se sklonem 45°. Vodiče o velikosti AWG 26 - 22 se zařezávají do IDC svorkovnice typu Krone. Kontakty jsou na svorkovnici označeny barevným schématem podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Zásuvky SX9 systému Solarix - kategorie 5E jsou dostupné jak v nestíněné, tak stíněné verzi a jsou určeny k instalaci pod omítku nebo do parapetních žlabů. Při použití boxu SX9-0-WH lze tento typ zásuvky použít i k instalaci na omítku. Barva zásuvky i boxu je bílá. Technické parametry Kategorie: CAT5E Podporované protokoly [?] : 1000BaseT Počet portů [?] : 1 Stínění [?] : ne Určení [?] : Pod omítku, s boxem na omítku Úhel portů: 45° Modulární provedení: ne Min. životnost portu [?] : 1000 zapojení/odpojení Krytí kontaktů [?] : 50 μ zlata a 100 μ niklu Svorkovnice [?] : Krone 8p8c Min. životnost svorkovnice [?] : 200 zařezání Velikost vodiče [?] : AWG 26 - 22 Materiál nekovových částí [?] : FR plast podle UL94-0 Barva: bílá Rozměry: 80 x 80 mm Skladovací teplota: -40 až 70°C Provozní teplota: -10 až 60°C Max. provozní vlhkost: 93%