

ViewSonic VX2476-SMH / 24"/ IPS/ 16:9/ 1920x1080/ 75Hz/ 4ms/ 250cd/m2 / VGA/ 2xHDMI / Repro

cena vč DPH: **3702 Kč**

cena bez DPH: 3060 Kč

Kód zboží (ID): 4335562

PN: VX2476-SMH

Záruka: 24 měsíců



VX2476-SMH 24" IPS Monitor s bezrámečkovým designem Panel SuperClear® IPS pro živou kvalitu obrazu a širší pozorovací úhly Bezrámečkový design a stylový stojan Obnovovací frekvence 75 Hz zajišťuje plynulý obraz Flexibilní připojení díky portům VGA a dvěma HDMI Uživatelsky přizpůsobený a předem kalibrovaný režim ViewMode pro každý scénář POPIS Monitor ViewSonic® VX2476-SMH je určen pro kancelářské použití nebo pro domácí zábavu, aby posunul váš zážitek ze sledování na jinou úroveň. Díky panelu SuperClear® IPS a elegantnímu bezrámečkovému designu poskytuje tento monitor téměř bezproblémové zobrazení ideální pro sestavy s více monitory. Rozlišení Full HD zvyšuje efektivitu a detaily obrazu potřebné pro práci nebo zábavu. Mega dynamický kontrastní poměr 80M:1 přináší zvýšenou hloubku obrazu pro lepší uživatelský zážitek. Vestavěné vstupy HDMI a VGA poskytují flexibilní možnosti připojení pro širokou škálu zařízení. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 24 Zobrazovací plocha (palce): 23.8 Typ panelu: IPS Technology Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrast: 1,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 80M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 250 cd/m2 (typ) Barvy: 16.7M Barevná hloubka: 8 bit (6 bit + Hi-FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (Typical GTG): 4 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h Konstrukce: Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 75 Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72% velikost (Typ) sRGB: 100% velikost (Typ) Velikost pixelu: 0.275 mm (H) x 0.275 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 1920x1080 Mac® rozlišení (max): 1920x1080 PC operační systém: Windows 10/11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 1920x1080 Připojení VGA: 1 3.5mm Audio In: 1 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 2 Napájení: 3pólová zásuvka (IEC C14 / CEE22) Audio Integrované reproduktory: 2Watts x2

Výkon Režim Eco (úspora): 16 W Režim Eco (optimalizovaný): 19 W Spotřeba (průměrná): 22 W Spotřeba (maximální): 23 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Interní zdroj napájení Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Tlačítko 1 (oblíbený), tlačítko 2, tlačítko 3, tlačítko 4, tlačítko 5, tlačítko 6 (napájení) On Screen Display: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Nabídka nastavení Provozní podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 75 x 75 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: 15 ~ 83KHz Vertikální frekvence: 50 ~ 75Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v1.4) Analog Sync: Separate - RGB Analog Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -3o / 15o Hmotnost (imperiální) Čistá (lbs): 7.7 Čistá bez stojanu (lbs): 6.8 Hrubá (lbs): 10.5 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 3.5 Čistá bez stojanu (kg): 3.1 Hrubá (kg): 4.8 Rozměry (imperiální) (šxvxh) Balení (palce): 24.5 x 16.6 x 4.3 Fyzické (palce): 21.2 x 15.8 x 7.2 Fyzické bez stojanu (palce): 21.2 x 12.5 x 1.7 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 623 x 421 x 109 Fyzické (mm): 539 x 402 x 184 Fyzické bez stojanu (mm): 539 x 316 x 43 Obecné Regulace: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI OBSAH BALENÍ: VX2476-SMH x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI kabel (v1.4; Male-Male) x1, stručná uživatelská příručka x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit

VX2476-SMH 24" IPS Monitor s bezrámečkovým designem Panel SuperClear® IPS pro živou kvalitu obrazu a širší pozorovací úhly Bezrámečkový design a stylový stojan Obnovovací frekvence 75 Hz zajišťuje plynulý obraz Flexibilní připojení díky portům VGA a dvěma HDMI Uživatelsky přizpůsobený a předem kalibrovaný režim ViewMode pro každý scénář POPIS Monitor ViewSonic® VX2476-SMH je určen pro kancelářské použití nebo pro domácí zábavu, aby posunul váš zážitek ze sledování na jinou úroveň. Díky panelu SuperClear® IPS a elegantnímu bezrámečkovému designu poskytuje tento monitor téměř bezproblémové zobrazení ideální pro sestavy s více monitory. Rozlišení Full HD zvyšuje efektivitu a detaily obrazu potřebné pro práci nebo zábavu. Mega dynamický kontrastní poměr 80M:1 přináší zvýšenou hloubku obrazu pro lepší uživatelský zážitek. Vestavěné vstupy HDMI a VGA poskytují flexibilní možnosti připojení pro širokou škálu zařízení. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 24 Zobrazovací plocha (palce): 23.8 Typ panelu: IPS Technology Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrast: 1,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 80M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 250 cd/m² (typ) Barvy: 16.7M Barevná hloubka: 8 bit (6 bit + Hi-FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (Typical GTG): 4 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h Konstrukce: Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 75 Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72% velikost (Typ) sRGB: 100% velikost (Typ) Velikost pixelu: 0.275 mm (H) x 0.275 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 1920x1080 Mac® rozlišení (max): 1920x1080 PC operační systém: Windows 10/11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min):

1920x1080 Připojení VGA: 1 3.5mm Audio In: 1 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 2
Napájení: 3pólová zásuvka (IEC C14 / CEE22) Audio Integrované reproduktory:
2Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 16 W Režim Eco (optimalizovaný): 19 W
Spotřeba (průměrná): 22 W Spotřeba (maximální): 23 W Napětí: AC 100-240 V
Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Interní zdroj napájení Doplnkový
hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Tlačítko
1 (oblíbený), tlačítko 2, tlačítko 3, tlačítko 4, tlačítko 5, tlačítko 6 (napájení) On
Screen Display: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční
úprava obrazu, Nabídka nastavení Provozní podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost
(bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 75 x 75 mm
Vstupní signál Horizontální frekvence: 15 ~ 83KHz Vertikální frekvence: 50 ~ 75Hz
Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v1.4) Analog Sync: Separate - RGB Analog
Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -3o / 15o Hmotnost (imperiální) Čistá (lbs):
7.7 Čistá bez stojanu (lbs): 6.8 Hrubá (lbs): 10.5 Hmotnost (metrická) Čistá (kg):
3.5 Čistá bez stojanu (kg): 3.1 Hrubá (kg): 4.8 Rozměry (imperiální) (šxvxh) Balení
(palce): 24.5 x 16.6 x 4.3 Fyzické (palce): 21.2 x 15.8 x 7.2 Fyzické bez stojanu
(palce): 21.2 x 12.5 x 1.7 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 623 x 421 x
109 Fyzické (mm): 539 x 402 x 184 Fyzické bez stojanu (mm): 539 x 316 x 43
Obecné Regulace: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO,
UKCA, BSMI OBSAH BALENÍ: VX2476-SMH x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1,
HDMI kabel (v1.4; Male-Male) x1, stručná uživatelská příručka x1
Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními
zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit