

# XtendLan 9U/600x550, na zeď, dvoudílný, skleněné dveře

**cena vč DPH:** **2253 Kč**

**cena bez DPH:** 1862 Kč

**Kód zboží (ID):** 4344280

**PN:** WD-9U-65-BLACK

**Záruka:** 24 měsíců



XtendLan 19" dvoudílný nástěnný rozvaděč 9U šířka 600mm, hloubka 550mm, nosnost 60 kg, skleněné kouřové dveře, svařovaná konstrukce, černý

Univerzální dvoudílné rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5 mm, ostatní z 1,2 mm oceli. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60 kg. Přední dveře jsou uzamykatelné. Boční panely jsou vybaveny západkami a jsou rukou odnímatelné. Je možné je vybavit zámkem, který se instaluje do připraveného otvoru. Dodává se s montážní sadou. **Provedení:** dveře - bezpečnostní kalené sklo, kouřové, uzamykatelné zadní kryt - plný boční kryt - plný, snadno odnímatelný, možné vybavit zámkem horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

- součástí rozvaděče jsou dvě pevné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibaleno k rozvaděči
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části zadního dílu a horní části předního dílu jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami.
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

**Technické specifikace:** Rozměr: 19" Výška: 9U (501 mm) Šířka: 600 mm Hloubka: 550 mm Materiál: válcovaná ocel Tloušťka: nosná část 1,5 mm ostatní 1,2 mm Povrchová úprava: černá, RAL9004 Maximální zátěž: 60 kg

--

# XtendLan 19" dvoudílný nástěnný rozvaděč 9U

šířka 600mm, hloubka 550mm, nosnost 60 kg, skleněné kouřové dveře, svařovaná konstrukce, černý

Univerzální dvoudílné rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5 mm, ostatní z 1,2 mm oceli. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60 kg. Přední dveře jsou uzamykatelné. Boční panely jsou vybaveny západkami a jsou rukou odnímatelné. Je možné je vybavit zámkem, který se instaluje do připraveného otvoru. Dodává se s montážní sadou.

**Provedení:**

dveře - bezpečnostní kalené sklo, kouřové, uzamykatelné

zádní kryt - plný

boční kryt - plný, snadno odnímatelný, možné vybavit zámkem

horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

součástí rozvaděče jsou dvě pevné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení

spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči

v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče

v horní a spodní části zadního dílu a horní části předního dílu jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami.

splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

**Technické specifikace:**

Rozměr:

19"

Výška:

9U (501 mm)

Šířka:

600 mm

Hloubka:

550 mm

Materiál:

válcovaná ocel

```
</tr>
<tr>
<td>Tloušťka:</td>
<td>nosná část 1,5 mm
ostatní 1,2 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Povrchová úprava:</td>
<td>černá, RAL9004</td>
</tr>
<tr>
<td>Maximální zátěž:</td>
<td>60 kg</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```