

# XtendLan 18U/600x600, na zeď, jednodílný,rozložený, skleněné dveře

**cena vč DPH:** **4738 Kč**

**cena bez DPH:** 3916 Kč

**Kód zboží (ID):** 4344289

**PN:** WS-18U-66-BL-U

**Záruka:** 24 měsíců



BAZAR - XtendLan 19" nástěnný rozvaděč 18U - rozložený - poškozený obal šířka 600mm, hloubka 600mm, nosnost 60 kg, skleněné kouřové dveře, rozložený, černý

Univerzální jednoduché rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Jejich připevnění je snadné díky přibalenému patentovanému montážnímu panelu. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5mm, ostatní z 1,2 mm ocelového plechu. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60kg. Dodává se s montážní sadou.

**Provedení:** dveře - bezpečnostní kalené sklo, kouřové, zaměnitelný směr otevírání, uzamykatelné zadní kryt - plný boční kryt - plný, snadno odnímatelný, možné vybavit zámkem horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty zásepky
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

**Technické specifikace:** Rozměr: 19" Výška: 18U (988 mm) Šířka: 600 mm  
Hloubka: 600 mm Materiál: válcovaná ocel Tloušťka: nosná část 1,5 mm ostatní 1,2 mm  
Povrchová úprava: černá, RAL9004 Maximální zátěž: 60 kg

# BAZAR - XtendLan 19" nástěnný rozvaděč 18U - rozložený - poškozený obal

šířka 600mm, hloubka 600mm, nosnost 60 kg, skleněné kouřové dveře, rozložený, černý

Univerzální jednoduché rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Jejich připevnění je snadné díky přibalenému patentovanému montážnímu panelu. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5mm, ostatní z 1,2 mm ocelového plechu. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60kg. Dodává se s montážní sadou.

**Provedení:**

dveře - bezpečnostní kalené sklo, kouřové, zaměnitelný směr otevírání, uzamykatelné

zádní kryt - plný

boční kryt - plný, snadno odnímatelný, možné vybavit zámkem

horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

<ul>

<li>součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení</li>

<li>spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči</li>

<li>v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče</li>

<li>v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami</li>

<li>splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2</li>

</ul>

<table>

<tbody>

<tr>

<td><strong>Technické specifikace:</strong></td>

</tr>

<tr>

<td>Rozměr:</td>

<td>19"</td>

</tr>

<tr>

<td>Výška:</td>

<td>18U (988 mm)</td>

</tr>

<tr>

<td>Šířka:</td>

<td>600 mm</td>

</tr>

<tr>

<td>Hloubka:</td>

<td>600 mm</td>

</tr>

<tr>

<td>Materiál:</td>
<td>válcovaná ocel</td>
</tr>
<tr>
<td>Tloušťka:</td>
<td>nosná část 1,5 mm
ostatní 1,2 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Povrchová úprava:</td>
<td>černá, RAL9004</td>
</tr>
<tr>
<td>Maximální zátěž:</td>
<td>60 kg</td>
</tr>
</tbody>
</table>