

Optický patch cord Duplex LC-SC 50/125 10m OM4

cena vč DPH: **668 Kč**

cena bez DPH: 552 Kč

Kód zboží (ID): 4346287

PN: 502710698510-4

Záruka: 24 měsíců



Optický patchcord (jumper kabel) je standardní nebo na míru vyrobený propojovací optický kabel, zakončený na obou stranách optickými konektory. Patchcordy se používají k propojení zařízení uvnitř rozvaděče, nebo k připojení aktivních prvků k optické trase zakončené v rozvaděči. Patchcordy bývají zpravidla duplexní (2x vlákno, 4x konektor), na přání lze dodat i kabely simplexní (1x vlákno, 2x konektor) pro jedno-vláknové xWDM aplikace. Konektory E2000, SC a LC jsou pak v duplexním provedení spojeny sponou - ta je rozebíratelná a umožňuje tak rozdělení duplexního patchcordu na dva simplexní (nelze pouze u odolné varianty HEAVY DUPLEX). Uvedené patchcordy jsou pouze úzkým výběrem ze sortimentu. Dále jsme schopni patchcordy dodat s konektory E2000, ST, SC, LC, FC, MTRJ, VF-45. Technická specifikace Typ vlákna: MM, OM4, 50/125 Konektory: LC-SC Broušení: UPC-UPC Barva: Růžová Armorování: NE Plášť: LSZH Průměr: 3mm Délka: 10m Provedení: Duplex Skladovací a provozní teplota: -40 až +70°C

Optický patchcord (jumper kabel) je standardní nebo na míru vyrobený propojovací optický kabel, zakončený na obou stranách optickými konektory. Patchcordy se používají k propojení zařízení uvnitř rozvaděče, nebo k připojení aktivních prvků k optické trase zakončené v rozvaděči. Patchcordy bývají zpravidla duplexní (2x vlákno, 4x konektor), na přání lze dodat i kabely simplexní (1x vlákno, 2x konektor) pro jedno-vláknové xWDM aplikace. Konektory E2000, SC a LC jsou pak v duplexním provedení spojeny sponou - ta je rozebíratelná a umožňuje tak rozdělení duplexního patchcordu na dva simplexní (nelze pouze u odolné varianty HEAVY DUPLEX). Uvedené patchcordy jsou pouze úzkým výběrem ze sortimentu. Dále

jsme schopni patchcordy dodat s konektory E2000, ST, SC, LC, FC, MTRJ, VF-45.
Technická specifikace Typ vlákna: MM, OM4, 50/125 Konektory: LC-SC
Broušení: UPC-UPC Barva: Růžová Armorování: NE Plášť: LSZH Průměr: 3mm Délka:
10m Provedení: Duplex Skladovací a provozní teplota: -40 až +70°C