

Tenda TEF1110P-8-63W - PoE AT Switch 63Watt, 10xRJ45 Switch s 8x 10/100 Mbps PoE, 2x Uplink, Fanless, Kov

cena vč DPH: **1697 Kč**

cena bez DPH: 1402 Kč

Kód zboží (ID): 4346349

PN: TEF1110P-8-63W

Záruka: 36 měsíců



Tenda TEF1110P-8-63W je 10ti portový PoE switch s napájením PoE af/at. 8 portů 10/100 Mb/s je napájeno pomocí PoE 802.3af/PoE 802.3at (celkem 63 W) + 2 porty pro Uplink. Ochrana proti přepětí 6 kV. QoS, VLAN a Extend mode až na 250m. Kovový obal. Součástí balení je český, slovenský a polský manuál. Technické parametry Standardy&protokoly: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Porty: 8x 10/100Mbps RJ45 auto-negace, Port1 až Port8 podporuje IEEE802.3 at/af PoE standart + 2x 10/100Mbps porty pro Uplink Kabeláž pro připojení koncových zařízení: 10BASE-TX: UTP kategorie 5, 5E (?250m), 100BASE-TX: UTP kategorie 5, 5E (?150m) Celková propustnost: 1,6Gbps Velikost tabulky MAC adresace: 1K Mód přepínání: Store-And-Forward LED Indikace: 10x Linka/Aktivita, 1x Napájení PoE napájení: Port 1 to Port 8 support standard IEEE802.3at/af power(maximum power for each port is 30W),PoE power type is end-span(1245+, 3678- line pair) Napájecí adaptér: DC 51V/1.25A Spotřeba: 5 W (bez PoE napájení), 63 W (s připojenými PoE zařízeními max. 58W) Rozměry: 177,5mm x 104mm x 26mm(L*W*H) Hmotnost zařízení: 1 kg Hmotnost celého balení: 1,2 kg Celkem max. napájení PoE: 58W Pracovní teplota: -10oC ~ 45oC Vlhkost: 10%-90%RH (nekondenzující) Certifikace: CE, RoHS a další Popis produktu Tenda TEF1110P-8-63W přepíná data pomocí 10ti portů RJ45, 8 portů 10/100 Mb/s podporuje PoE802.3af/at + 2 porty 10/100 Mb/s pro Uplink. Switch má ochranu proti přepětí 6kV. Podpora přepojování uzlů v módu Store-and-Forward. Full-duplex kontrola toku 802.3x, half-duplex kontrola toku v režimu Back-Pressure. Dva Uplink porty je možné využít na připojení switchu do sítě a druhý na připojení dalšího zařízení bez PoE, např. NVR a další. TEF1110P-8-63W je vhodná jak do menších a středních firem, tak i do domácností. Přepínač Default / Extend mode Tenda TEF1110P-8-63W obsahuje přepínač pro výběr ze dvou režimů: Default mode /

Extend mode. Default mode: V tomto módu pracuje jako klasický switch, veškeré porty mají auto-negaci, Port1 až Port8 rychlost 10/100 Mb/s s PoE, Port9 a Port10 rychlost 10/100 Mb/s bez PoE. Extend mode: Rychlost PoE portů Port1 až Port8 je max. 10 Mb/s, auto-negace aktivní a je navýšen dosah ke koncovému zařízení až na 250m (záleží také na koncovém zařízení, kabeláži, apod.). V tomto módu jsou na každém PoE portu aktivní VLAN, tzn. každý z PoE portů komunikuje pouze s dvěma porty Uplink, ne s ostatními PoE porty. Možnosti napájení PoE - Power over Ethernet Napájení portů pomocí PoE 802.3af (15,4W) a 802.3at (30W). Max. celkem 63 Wattů na 4 PoE porty, příklad využití: 4 porty, každý 15,4 W(PoE 802.3af) 2 porty, každý 30 W(PoE 802.3at) 1port 30W Venkovní IP kamera + 1 port 20W Access Point + 1 port 10W vnitřní IP kamera + 1 port 5W IP telefon Vždy celkem max. 63 W Obsah balení 1x Tenda TEF1110P-8-63W 1x Stručná instalační příručka (CZ, SK, PL, EN) 1x Napájecí adaptér (51V DC, 1250 mA)

Tenda TEF1110P-8-63W je 10ti portový PoE switch s napájením PoE af/at. 8 portů 10/100 Mb/s je napájeno pomocí PoE 802.3af/PoE 802.3at (celkem 63 W) + 2 porty pro Uplink. Ochrana proti přepětí 6 kV. QoS, VLAN a Extend mode až na 250m. Kovový obal. Součástí balení je český, slovenský a polský manuál. Technické parametry Standardy&protokoly: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Porty: 8x 10/100Mbps RJ45 auto-negace, Port1 až Port8 podporuje IEEE802.3 at/af PoE standart + 2x 10/100Mbps porty pro Uplink Kabeláž pro připojení koncových zařízení: 10BASE-TX: UTP kategorie 5, 5E (?250m), 100BASE-TX: UTP kategorie 5, 5E (?150m) Celková propustnost: 1,6Gbps Velikost tabulky MAC adresace: 1K Mód přepínání: Store-And-Forward LED Indikace: 10x Linka/Aktivita, 1x Napájení PoE napájení: Port 1 to Port 8 support standard IEEE802.3at/af power(maximum power for each port is 30W),PoE power type is end-span(1245+, 3678- line pair) Napájecí adaptér: DC 51V/1.25A Spotřeba: 5 W (bez PoE napájení), 63 W (s připojenými PoE zařízeními max. 58W) Rozměry: 177,5mm x 104mm x 26mm(L*W*H) Hmotnost zařízení: 1 kg Hmotnost celého balení: 1,2 kg Celkem max. napájení PoE: 58W Pracovní teplota: -10oC ~ 45oC Vlhkost: 10%-90%RH (nekondenzující) Certifikace: CE, RoHS a další Popis produktu Tenda TEF1110P-8-63W přepíná data pomocí 10ti portů RJ45, 8 portů 10/100 Mb/s podporuje PoE802.3af/at + 2 porty 10/100 Mb/s pro Uplink. Switch má ochranu proti přepětí 6kV. Podpora přepojování uzlů v módu Store-and-Forward. Full-duplex kontrola toku 802.3x, half-duplex kontrola toku v režimu Back-Pressure. Dva Uplink porty je možné využít na připojení switchu do sítě a druhý na připojení dalšího zařízení bez PoE, např. NVR a další. TEF1110P-8-63W je vhodná jak do menších a středních firem, tak i do domácností. Přepínač Default / Extend mode Tenda TEF1110P-8-63W obsahuje přepínač pro výběr ze dvou režimů: Default mode / Extend mode. Default mode: V tomto módu pracuje jako klasický switch, veškeré porty mají auto-negaci, Port1 až Port8 rychlost 10/100 Mb/s s PoE, Port9 a Port10 rychlost 10/100 Mb/s bez PoE. Extend mode: Rychlost PoE portů Port1 až Port8 je max. 10 Mb/s, auto-negace aktivní a je navýšen dosah ke koncovému zařízení až na 250m (záleží také na koncovém zařízení, kabeláži, apod.). V tomto módu jsou na každém PoE portu aktivní VLAN, tzn. každý z PoE portů komunikuje pouze s

dvěma porty Uplink, ne s ostatními PoE porty. Možnosti napájení PoE - Power over Ethernet Napájení portů pomocí PoE 802.3af (15,4W) a 802.3at (30W). Max. celkem 63 Wattů na 4 PoE porty, příklad využití: 4 porty, každý 15,4 W(PoE 802.3af) 2 porty, každý 30 W(PoE 802.3at) 1port 30W Venkovní IP kamera + 1 port 20W Access Point + 1 port 10W vnitřní IP kamera + 1 port 5W IP telefon Vždy celkem max. 63 W Obsah balení 1x Tenda TEF1110P-8-63W 1x Stručná instalační příručka (CZ, SK, PL, EN) 1x Napájecí adaptér (51V DC, 1250 mA)