

Ubiquiti UniFi SmartPower Redundant Power System, USP-RPS

cena vč DPH: 11835 Kč

cena bez DPH: 9781 Kč

Kód zboží (ID): 4346668

PN: USP-RPS

Záruka: 24 měsíců



Redundantní napájecí systém Ubiquiti Networks USP-RPS je určený k ochraně až 6 zařízení podporovaných UniFi SmartPower před **náhlou poruchou napájecího modulu**. USP-RPS nepřetržitě monitoruje všechna připojená zařízení. V případě selhání interního napájení AC/DC modulu je převzetí napájení při selhání automatické, takže vaše síť funguje i nadále bez přerušeného provozu.

USP-RPS má **celkový DC budget 950 W** (350W ve 12V větvi, 645W při 52V) a zvládne chránit celou řadu vysoce výkonných zařízení, včetně UniFi PoE switchů. Velkou výhodou tohoto zařízení je integrovaný 1,3" barevný dotykový displej zobrazující systémové informace pro pohodlné monitorování. Samozřejmostí je **ESD/EMP ochrana** (± 16 kV vzduchem a ± 12 kV kontaktně) a **podpora standardu ETSI300-019-1.4**.

Hlavní přednosti

- Redundantní napájecí systém Ubiquiti USP-RPS je určený k ochraně až 6 zařízení před náhlou poruchou napájecího modulu
- V případě selhání interního napájení AC/DC modulu je převzetí napájení při selhání automatické, takže vaše síť funguje bez přerušení provozu
- USP-RPS má celkový DC budget 950W a samozřejmostí je také ESD/EMP ochrana i podpora standardu ETSI300-019-1.4
- Napájecí distributor USP-RPS podporuje všechna UniFi SmartPower zařízení, které nepřetržitě monitoruje pro vyšší spolehlivost celého systému
- Pro pohodlné monitorování a zobrazení systémových informací je tento napájecí distributor vybavený 1,3" LCM displejem s dotykovým ovládáním

Specifikace

- Značka: Ubiquiti Networks
- Model: USP-RPS
- Určení: redundantní napájecí systém / distributor
- Certifikace CE, FCC, IC

Displej

- Dotykový displej: Ano
- Typ displeje: LCM
- Podsvícení: LED array
- Úhlopříčka displeje: 1,3"

Výkon

- Výkon (12V): 350 W
- Výkon (52V): 645 W
- Celkový výstupní výkon: 950 W

Instalace a management

- Instalace: 1U rack
- Vhodné pro: připojení switchů a routerů
- Provozní teplota: -5 až +45 °C
- Provozní vlhkost 10 až 90 % (bez kondenzace)
- Management: UniFi Controller, UniFi Network

Rozhraní

- Počet výstupů USP DC: 6x RPS DC port
- Ethernetový port: 1x GbE RJ-45

Napájení a spotřeba energie

- Jmenovité napětí: 100 až 240 V
- Jmenovitý proud: 11,54 / 30,44 A
- Frekvence: 50 / 60 Hz
- Model UDM-Pro (12V): 50 W
- Model USW-Pro-24 (12V): 30 W
- Model USW-Pro-24-PoE (12V / 52V): 30 / 400 W
- Model USW-Pro-48-PoE (12V / 52V): 50 / 600 W

Výbava

- Typ chlazení: aktivní
- LED indikátory: aktivita, připojení, status
- Integrovaný switch: Ne

Kabeláž

- Napájecí kabel v balení: Ano
- USP kabel v balení: UniFi SmartPower Cable
- Délka USP kabelu: 1,5 m
- Materiál vodiče: měď a cín
- Průřez vodiče: AWG 16, AWG 24
- Izolace: PVC
- Tloušťka izolace: 0,35 mm
- Průměr izolace: 2,0 mm
- Materiál pláště PVC

Bezpečnost

- ESD/EMP ochrana: Ano
- Odolnost proti vibracím: ETSI300-019-1,4

Fyzické vlastnosti

- Barva: stříbrná
- Čistá hmotnost: 5,5 kg (bez držáku)
- Rozměry (Š x V x H): 44,24 x 4,37 x 32,56 cm
- Čistá hmotnost balení: 7,192 kg
- Celková hmotnost balení: 7,292 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 54,5 x 13,5 x 46 cm

Obsah balení

1x Ubiquiti UniFi SmartPower USP-RPS

1x 1,5m USP kabel

1x napájecí kabel

1x úchyty do 19" racku + šroubky


1x dokumentace

<div class="korektura">

<p>Redundantní napájecí systém Ubiquiti Networks USP-RPS je určený k ochraně až 6 zařízení podporovaných UniFi SmartPower před náhlou poruchou napájecího modulu. USP-RPS nepřetržitě monitoruje všechna připojená zařízení. V případě selhání interního napájení AC/DC modulu je převzetí napájení při selhání automatické, takže vaše síť funguje i nadále bez přerušeného provozu.</p>

<p>USP-RPS má celkový DC budget 950 W (350W ve 12V větvi, 645W při 52V) a zvládne chránit celou řadu vysoce výkonných zařízení, včetně UniFi PoE switchů. Velkou výhodou tohoto zařízení je integrovaný 1,3" barevný dotykový displej zobrazující systémové informace pro pohodlné monitorování. Samozřejmostí je ESD/EMP ochrana (±16 kV

vzduchem a ± 12 kV kontaktně) a **podpora standardu ETSI300-019-1.4**.



Hlavní přednosti

- Redundantní napájecí systém Ubiquiti USP-RPS je určený k ochraně až 6 zařízení před náhlou poruchou napájecího modulu

- V případě selhání interního napájení AC/DC modulu je převzetí napájení při selhání automatické, takže vaše síť funguje bez přerušení provozu

- USP-RPS má celkový DC budget 950W a samozřejmě je také ESD/EMP ochrana i podpora standardu ETSI300-019-1.4

- Napájecí distributor USP-RPS podporuje všechna UniFi SmartPower zařízení, které nepřetržitě monitoruje pro vyšší spolehlivost celého systému

- Pro pohodlné monitorování a zobrazení systémových informací je tento napájecí distributor vybavený 1,3" LCM displejem s dotykovým ovládáním

Specifikace

- Značka: Ubiquiti Networks

- Model: USP-RPS

- Určení: redundantní napájecí systém / distributor

- Certifikace CE, FCC, IC

Displej

- Dotykový displej: Ano

- Typ displeje: LCM

- Podsvícení: LED array

- Úhlopříčka displeje: 1,3"

Výkon

- Výkon (12V): 350 W

- Výkon (52V): 645 W

- Celkový výstupní výkon: 950 W

Instalace a management

- Instalace: 1U rack

- Vhodné pro: připojení switchů a routerů

- Provozní teplota: -5 až +45 °C

- Provozní vlhkost 10 až 90 % (bez kondenzace)

- Management: UniFi Controller, UniFi Network

Rozhraní

- Počet výstupů USP DC: 6x RPS DC port

- Ethernetový port: 1x GbE RJ-45

<h4>Napájení a spotřeba energie</h4>

<ul class="para">

Jmenovité napětí: 100 až 240 V

Jmenovitý proud: 11,54 / 30,44 A

Frekvence: 50 / 60 Hz

Model UDM-Pro (12V): 50 W

Model USW-Pro-24 (12V): 30 W

Model USW-Pro-24-PoE (12V / 52V): 30 / 400 W

Model USW-Pro-48-PoE (12V / 52V): 50 / 600 W

<h4>Výbava</h4>

<ul class="para">

Typ chlazení: aktivní

LED indikátory: aktivita, připojení, status

Integrovaný switch: Ne

<h4>Kabeláž</h4>

<ul class="para">

Napájecí kabel v balení: Ano

USP kabel v balení: UniFi SmartPower Cable

Délka USP kabelu: 1,5 m

Materiál vodiče: měď a cín

Průřez vodiče: AWG 16, AWG 24

Izolace: PVC

Tloušťka izolace: 0,35 mm

Průměr izolace: 2,0 mm

Materiál pláště PVC

<h4>Bezpečnost</h4>

<ul class="para">

ESD/EMP ochrana: Ano

Odolnost proti vibracím: ETSI300-019-1,4

<h4>Fyzické vlastnosti</h4>

<ul class="para">

Barva: stříbrná

Čistá hmotnost: 5,5 kg (bez držáku)

Rozměry (Š x V x H): 44,24 x 4,37 x 32,56 cm

Čistá hmotnost balení: 7,192 kg

Celková hmotnost balení: 7,292 kg

Rozměry balení (Š x V x H): 54,5 x 13,5 x 46 cm

<h3>Obsah balení</h3>

1x Ubiquiti UniFi SmartPower USP-RPS

1x 1,5m USP kabel

1x napájecí kabel

1x úchyty do 19" racku + šroubky

```
<li>1x dokumentace</li>  
</ol>  
</div>
```