

SOLARIX kabel F/UTP, kat.5E, LSOHFR B2ca s1 d1 a1, oranžový, cívka 500m

cena vč DPH: **8474 Kč**

cena bez DPH: 7003 Kč

Kód zboží (ID): 4364191

PN: 27655153

Záruka: 24 měsíců



Instalační kabel Solarix s označením SXKD-5E-FTP-LSOHFR-B2ca je spolehlivý stíněný kabel kategorie 5E, který je určený pro provoz ethernetových protokolů, včetně 2.5GBASE-T a 5GBASE-T*. Konstrukce kabelu je F/UTP, typ pláště LSOHFR s třídou reakce na oheň B2ca-s1,d1,a1. Vodiče kabelu jsou vyrobeny z kvalitního měděného drátu s čistotou mědi 99,97%. Kabel bez problémů splňuje požadavky z mezinárodních standardů ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-D. V případě CPR (nařízení EU č. 305/2011) je kabel testován u nezávislé laboratoře FORCE CERTIFICATION v systému posuzování vlastností AVCP 1+ a rovněž splňuje vyhlášku MV ČR č. 23/2008 resp. vyhlášku č. 268/2011 o technických podmínkách požární ochrany staveb a je vhodný pro způsoby použití odpovídající kabelu s touto třídou reakce na oheň, které jsou definovány v Příloze č. 2 těchto vyhlášek. Stejně jako ostatní kabely Solarix, je i kabel SXKD-5E-FTP-LSOHFR-B2ca značen metráží po 1 m v rozsahu od 0 do 500 m. Kabel je dodáván na vysoce pevné dřevěné cívce, na které jsou uvedeny všechny nezbytné produktové informace, včetně čárových kódů, výrobní šarže, popisu a nejdůležitějších technických parametrů.

Technické parametry

Kategorie: CAT5E Podporované protokoly: 2.5/5GBASE-T a nižší Stínění: fólie kolem všech 4 párů Šířka pásma: 100 MHz Typ a velikost vodiče: měděný drát 0,50 mm AWG 24 Izolace a průměr vodiče s izolací: polyethylen 1,0 mm Třída reakce na oheň; typ pláště: B2ca-s1,d1, a1; LSOHFR Barva pláště: oranžová RAL 2003 Průměr kabelu: 6,2 mm Váha: 46 kg/km NVP: 68 % Propagation delay: 535 ns/100 m Delay skew:

nižší než 45 ns/100 m Skladovací teplota: -20 °C až 60 °C Provozní teplota: -20 °C až 60 °C Teplota při instalaci: 0 °C až 50 °C Balení: 500 m, dřevěná cívka Rozměry balení (průměr x výška): 380 mm x 320 mm Počet balení na paletě: 36 cívek (velká paleta), 27 cívek (malá paleta)