

Tiskárna Citizen CL-S621II 203dpi, RS232/USB/LAN, TT, černá

cena vč DPH: 15505 Kč

cena bez DPH: 12814 Kč

Kód zboží (ID): 4365125

PN: CLS621IINEBXE

Záruka: 24 měsíců



Citizen CL-S621II je výkonná stolní průmyslová tiskárna log, obrázků a čárových kódů kompatibilních s EAN. **Termotransferová tiskárna** s možností přímého termálního tisku je vybavena **robustním kovovým tiskovým mechanismem, vysokokapacitním držákem médií, rozhraním RS232, USB a LAN portem.**

Nabízí **nejlepší výkon ve své třídě** a dostatečně prostorný mechanismus pro snadné zakládání médií. **Odolná skříň** chrání tiskárnu před náhodným poškozením. Přestože je **Citizen CL-S621** určena k použití na pracovním stole, je vybavena funkcí, která je obvykle k vidění pouze u vysoce výkonných přístrojů.

Tiskárna CL-S621II je vybavena **revolučním firemním systémem pásek ARCP - Active Ribbon Control & Positioning** (aktivní řízení a polohování pásky). Systém udržuje napětí pásky po celou délku používané pásky.

Hlavní přednosti

- Hi-Lift™ kovový mechanismus se širokou otevírací hlavou pro snadné vkládání médií
- Hi-Open™ - vertikální otevírání bez zvětšení stopy a bezpečné zavírání
- Nízké nároky na prostor - integrované napájení
- Nastavitelný senzor černých značek, mezery mezi štítky, vykrojené oblasti
- USB a sériové rozhraní standardně s doplněním o Ethernet port
- Vysokokapacitní držák médií uvnitř tiskárny
- Volitelná odtrhávací lišta, řezačka - plný řez, odlupovač

Specifikace

- Technologie tisku: termotransferový (TT) a přímý termální tisk (DT)
- Typ tiskárny: stolní
- Čárové kódy: Tisk 1D a 2D čárových kódů, kombinovaný
- Ovládací panel: 4 tlačítka a 4x LED
- Šířka papíru: 12,5 - 118,1 mm
- Tloušťka papíru: 0,0635 až 0,25 mm
- Rychlost tisku: 100 mm/s
- Rozlišení: 203 dpi
- Volitelné karty rozhraní: Paralelní (IEEE-1284), Wifi (802.11b/g)
- Max šířka tisku: 104 mm
- Průměr role: vnitřní až 125 mm, vnější až 200 mm, průměr jádra 25 mm
- Maximální průměr: 74 mm
- Maximální délka pásky: 360 m
- Typ pásky: vosk, vosk/pryskyřice, pryskyřice
- Velikost pásky: průměr až 74 mm, jádro 25 mm
- Paměť RAM: 16 Mb (1 Mb pro uživatele)
- Paměť flash: 4 Mb (1 Mb pro uživatele)
- Připojení: Sériové + USB + LAN
- Barevné provedení: černá
- Rozměry (Š x V x H): 231 x 270 x 289 mm
- Hmotnost: 4,5 kg
- Záruka: 2 roky na tiskárnu, 50 km nebo 6 měsíců na tiskovou hlavu

Operační systémy

- Windows XP, Vista, Windows 7, 8 a 10
- Windows Server 2003, 2008R2 a 2012
- Linux a Mac OS / X
- Cross-Emulation™ - Automatické přepínání mezi Zebra® ZPL® a Datamax®
- BASIC Interpreter - pro zpracování datového toku

Emulace (jazyky)

- Datamax® I-Class™ & DMX400™
- Cross-Emulation™ - automatic switching between Zebra® ZPL-II® and Datamax® I-Class®, DMX400
- Zebra® ZPL-II®
- BASIC interpret pro zpracování datového toku
- multiselect_emulations_option_14
- multiselect_emulations_option_13

Obsah balení

Tiskárna

CD

Rychloinstalační příručka

Startovací páska, kotouček a štítky

Držák pásky
Čistič tiskové hlavy
Napájecí kabel

<div class="korektura">

<p>Citizen CL-S621II je výkonná stolní průmyslová tiskárna log, obrázků a čárových kódů kompatibilních s EAN. Termotransferová tiskárna s možností přímého termálního tisku je vybavena robustním kovovým tiskovým mechanismem, vysokokapacitním držákem médií, rozhraním RS232, USB a LAN portem.</p>
<p>Nabízí nejlepší výkon ve své třídě a dostatečně prostorný mechanismus pro snadné zakládání médií. Odolná skříň chrání tiskárnu před náhodným poškozením. Přestože je Citizen CL-S621 určena k použití na pracovním stole, je vybavena funkcí, která je obvykle k vidění pouze u vysoce výkonných přístrojů.</p>

<p>Tiskárna CL-S621II je vybavena revolučním firemním systémem pásek ARCP - Active Ribbon Control & Positioning (aktivní řízení a polohování pásky). Systém udržuje napětí pásky po celou délku používané pásky.</p>

<h3>Hlavní přednosti</h3>

Hi-Lift™ kovový mechanismus se širokou otevírací hlavou pro snadné vkládání médií

Hi-Open™ - vertikální otevírání bez zvětšení stopy a bezpečné zavírání

Nízké nároky na prostor - integrované napájení

Nastavitelný senzor černých značek, mezery mezi štítky, vykrojené oblasti

USB a sériové rozhraní standardně s doplněním o Ethernet port

Vysokokapacitní držák médií uvnitř tiskárny

Volitelná odtrhávací lišta, řezačka - plný řez, odlupovač

<h3>Specifikace</h3>

<ul class="para">

Technologie tisku: termotransferový (TT) a přímý termální tisk (DT)

Typ tiskárny: stolní

Čárové kódy: Tisk 1D a 2D čárových kódů, kombinovaný

Ovládací panel: 4 tlačítka a 4x LED

Šířka papíru: 12,5 - 118,1 mm

Tloušťka papíru: 0,0635 až 0,25 mm

Rychlost tisku: 100 mm/s

Rozlišení: 203 dpi

Volitelné karty rozhraní: Paralelní (IEEE-1284), Wifi (802.11b/g)

Max šířka tisku: 104 mm

Průměr role: vnitřní až 125 mm, vnější až 200 mm, průměr jádra 25 mm

Maximální průměr: 74 mm

- Maximální délka pásky: 360 m
- Typ pásky: vosk, vosk/pryskyřice, pryskyřice
- Velikost pásky: průměr až 74 mm, jádro 25 mm
- Paměť RAM: 16 Mb (1 Mb pro uživatele)
- Paměť flash: 4 Mb (1 Mb pro uživatele)
- Připojení: Sériové + USB + LAN
- Barevné provedení: černá
- Rozměry (Š x V x H): 231 x 270 x 289 mm
- Hmotnost: 4,5 kg
- Záruka: 2 roky na tiskárnu, 50 km nebo 6 měsíců na tiskovou hlavu

<h4>Operační systémy</h4>

<ul class="para">

- Windows XP, Vista, Windows 7, 8 a 10
- Windows Server 2003, 2008R2 a 2012
- Linux a Mac OS / X
- Cross-Emulation™ - Automatické přepínání mezi Zebra® ZPL® a Datamax®
- BASIC Interpreter - pro zpracování datového toku

<h4>Emulace (jazyky)</h4>

<ul class="para">

- Datamax® I-Class™ & DMX400™
- Cross-Emulation™ - automatic switching between Zebra® ZPL-II® and Datamax® I-Class®, DMX400
- Zebra® ZPL-II®
- BASIC interpret pro zpracování datového toku
- multiselect_emulations_option_14
- multiselect_emulations_option_13

<h3>Obsah balení</h3>

- Tiskárna
- CD
- Rychloinstalační příručka
- Startovací pásky, kotouček a štítky
- Držák pásky
- Čistič tiskové hlavy
- Napájecí kabel

</div>