

Osvětlovací jednotka LED diodová, LU-LED-ALU

cena vč DPH: **830 Kč**

cena bez DPH: 686 Kč

Kód zboží (ID): 4367985

PN: 80193007

Záruka: 24 měsíců



Osvětlovací jednotka LED diodová, LU-LED-ALU Osvětlovací jednotka využívá LED pásek upevněný do profesionální eloxované hliníkové lišty, montované pomocí nerezových úchytek do 19" rámu. Průběžný vypínač je umístěn na přívodním kabelu. LED jednotka je napájena odepínatelným zdrojem s kabelem. Výhody při vhodné montáži nezabírá místo U v reku max. 1/2U dobrá cena vysoká svítivost úspora energie možnost kaskádovatelnosti s jedním zdrojem Vstupní napětí 100 – 240 V AC Výstupní napětí 12 V DC / 1 A Výkon 12 W Spínaný zdroj pro vnitřní použití. Technické parametry: Barva *stříbrná Velikost *0, 5U Šířka *19" Hloubka *20 mm

Osvětlovací jednotka LED diodová, LU-LED-ALU Osvětlovací jednotka využívá LED pásek upevněný do profesionální eloxované hliníkové lišty, montované pomocí nerezových úchytek do 19" rámu. Průběžný vypínač je umístěn na přívodním kabelu. LED jednotka je napájena odepínatelným zdrojem s kabelem. Výhody při vhodné montáži nezabírá místo U v reku max. 1/2U dobrá cena vysoká svítivost úspora energie možnost kaskádovatelnosti s jedním zdrojem Vstupní napětí 100 – 240 V AC Výstupní napětí 12 V DC / 1 A Výkon 12 W Spínaný zdroj pro vnitřní použití. **Technické parametry:** Barva *stříbrná Velikost *0, 5U Šířka *19" Hloubka *20 mm