

# Solarix ventilační jednotka, univerzální 4 ventilátory s termostatem, RAL7035, do stropu i do dna, VJ-R4

**cena vč DPH:** **4204 Kč**

cena bez DPH: 3474 Kč

**Kód zboží (ID):** 4368028

**PN:** 86030017

**Záruka:** 24 měsíců



Ventilační jednotka tvoří kompaktní celek, umožňující montáž do všech stojanových rozvaděčových skříní typu LC. Z přední strany je osazena dvousekčním kolébkovým vypínačem, signalizujícím zapnutý stav červeným prosvícením a ovládací prvek termostatu pro nastavení požadované teploty. Termostat je nastavitelný v rozmezí 0 až 60 °C. Ze zadní strany je zásuvka pro přívod napájení. Kryt filtrační tkaniny je možno přišroubovat z vrchní, tak i ze spodní strany, čímž je dána variabilita libovolného umístění filtrační tkaniny. Ventilační jednotka se dá otáčet o 180°, což vám dává možnost změny směru průtoku vzduchu. Technické parametry \*Rozměry (ŠxVxH): 368 x 368 x 45 mm \*Hmotnost 2/4/6 poziční: 5,6/6,5/7,5 kg bez přívodního kabelu \*Napěťová soustava: 1NPE, 230V, 50/60 Hz, TN-S \*Proud 2/4/6 poziční: 0,65/1/1,6 A max. \*Pojistka: 0,63 A \*Příkon 2/4/6 poziční: 70/140/210 W max. \*Průtok vzduchu 2/4/6 poziční: 300/600/900 m<sup>3</sup>/h max. (bez filtrační tkaniny) \*Hystereze termostatu: 7 °C \*Rozsah nastavení teploty: 0-60 °C \*Stupeň IP krytí: IP 20 \*Určeno pro prostředí: dle ČSN 33 2000-5-51-ZÁKLADNÍ Ochrana před nebezpečím dotykem: dle ČSN 33 2000-4-41, samočinným odpojením od zdroje. \*Ve ventilační jednotce jsou používány ventilátory, splňující bezpečnostní a technické předpisy. Obsah balení \*1x ventilační jednotka \*1x napájecí kabel 230V délky 2 m \*1x návod k instalaci a obsluze

Ventilační jednotka tvoří kompaktní celek, umožňující montáž do všech stojanových rozvaděčových skříní typu LC. Z přední strany je osazena dvousekčním

kolébkovým vypínačem, signalizujícím zapnutý stav červeným prosvícením a ovládací prvek termostatu pro nastavení požadované teploty. Termostat je nastavitelný v rozmezí 0 až 60 °C. Ze zadní strany je zásuvka pro přívod napájení. Kryt filtrační tkaniny je možno přišroubovat z vrchní, tak i ze spodní strany, čímž je dána variabilita libovolného umístění filtrační tkaniny. Ventilační jednotka se dá otáčet o 180°, což vám dává možnost změny směru průtoku vzduchu.

**Technické parametry** \*Rozměry (ŠxVxH): 368 x 368 x 45 mm \*Hmotnost 2/4/6 poziční: 5,6/6,5/7,5 kg bez přívodního kabelu \*Napěťová soustava: 1NPE, 230V, 50/60 Hz, TN-S \*Proud 2/4/6 poziční: 0,65/1/1,6 A max. \*Pojistka: 0,63 A \*Příkon 2/4/6 poziční: 70/140/210 W max. \*Průtok vzduchu 2/4/6 poziční: 300/600/900 m<sup>3</sup>/h max. (bez filtrační tkaniny) \*Hystereze termostatu: 7 °C \*Rozsah nastavení teploty: 0-60 °C \*Stupeň IP krytí: IP 20 \*Určeno pro prostředí: dle ČSN 33 2000-5-51-ZÁKLADNÍ Ochrana před nebezp. dotykem: dle ČSN 33 2000-4-41, samočinným odpojení od zdroje. \*Ve ventilační jednotce jsou používány ventilátory, splňující bezpečnostní a technické předpisy. **Obsah balení** \*1x ventilační jednotka \*1x napájecí kabel 230V délky 2 m \*1x návod k instalaci a obsluze