

Ventilační jednotka 6 vent.,termostat, do stropu i dna VJ-R6, šedá

cena vč DPH: **6219 Kč**

cena bez DPH: 5140 Kč

Kód zboží (ID): 4368029

PN: 86030018

Záruka: 24 měsíců



Popis ventilační jednotky Ventilační jednotka tvoří kompaktní celek, umožňující montáž do všech stojanových rozvaděčových skříní typu LC. Z přední strany je osazena dvousekčním kolébkovým vypínačem, signalizujícím zapnutý stav červeným prosvícením a ovládací prvek termostatu pro nastavení požadované teploty. Termostat je nastavitelný v rozmezí 0 až 60 °C. Ze zadní strany je zásuvka pro přívod napájení. Kryt filtrační tkaniny je možno přišroubovat z vrchní, tak i ze spodní strany, čímž je dána variabilita libovolného umístění filtrační tkaniny. Ventilační jednotka se dá otáčet o 180°, což vám dává možnost změny směru průtoku vzduchu. Technické parametry Rozměry (ŠxVxH): 368 x 368 x 45 mm Hmotnost 2/4/6 poziční: 5,6/6,5/7,5 kg bez přívodního kabelu Napěťová soustava: 1NPE, 230V, 50/60 Hz, TN-S Proud 2/4/6 poziční: 0,65/1/1,6 A max. Pojistka: 0,63 A Příkon 2/4/6 poziční: 70/140/210 W max. Průtok vzduchu 2/4/6 poziční: 300/600/900 m³/h max. (bez filtrační tkaniny) Hystereze termostatu: 7 °C Rozsah nastavení teploty: 0–60 °C Stupeň IP krytí: IP 20 Určeno pro prostředí: dle ČSN 33 2000-5-51-ZÁKLADNÍ Ochrana před nebezp. dotykem: dle ČSN 33 2000-4-41, samočinným odpojení od zdroje. Ve ventilační jednotce jsou používány ventilátory, splňující bezpečnostní a technické předpisy. Ovládání Zapnutí a vypnutí ventilační jednotky – režim provozu Pro zapnutí a vypnutí ventilační jednotky stiskněte dvousekční kolébkový vypínač. Obsah dodávky * 1x ventilační jednotka * 1x napájecí kabel 230V délky 2 m * 1x návod k instalaci a obsluze

Popis ventilační jednotky Ventilační jednotka tvoří kompaktní celek, umožňující montáž do všech stojanových rozvaděčových skříní typu LC. Z přední

strany je osazena dvousekčným kolébkovým vypínačem, signalizujícím zapnutý stav červeným prosvícením a ovládací prvek termostatu pro nastavení požadované teploty. Termostat je nastavitelný v rozmezí 0 až 60 °C. Ze zadní strany je zásuvka pro přívod napájení. Kryt filtrační tkaniny je možno přišroubovat z vrchní, tak i ze spodní strany, čímž je dána variabilita libovolného umístění filtrační tkaniny. Ventilační jednotka se dá otáčet o 180°, což vám dává možnost změny směru průtoku vzduchu. **Technické parametry** Rozměry (ŠxVxH): 368 x 368 x 45 mm Hmotnost 2/4/6 poziční: 5,6/6,5/7,5 kg bez přívodního kabelu Napěťová soustava: 1NPE, 230V, 50/60 Hz, TN-S Proud 2/4/6 poziční: 0,65/1/1,6 A max. Pojistka: 0,63 A Příkon 2/4/6 poziční: 70/140/210 W max. Průtok vzduchu 2/4/6 poziční: 300/600/900 m³/h max. (bez filtrační tkaniny) Hystereze termostatu: 7 °C Rozsah nastavení teploty: 0–60 °C Stupeň IP krytí: IP 20 Určeno pro prostředí: dle ČSN 33 2000-5-51-ZÁKLADNÍ Ochrana před nebezp. dotykem: dle ČSN 33 2000-4-41, samočinným odpojení od zdroje. Ve ventilační jednotce jsou používány ventilátory, splňující bezpečnostní a technické předpisy. **Ovládání** Zapnutí a vypnutí ventilační jednotky – režim provozu Pro zapnutí a vypnutí ventilační jednotky stiskněte dvousekční kolébkový vypínač. **Obsah dodávky** * 1x ventilační jednotka * 1x napájecí kabel 230V délky 2 m * 1x návod k instalaci a obsluze