

Lexmark CS725dte color laser 47/47ppm, síť, duplex, dotykový LCD + dodatečný vstupní zásobník

cena vč DPH: **37847 Kč**

cena bez DPH: 31279 Kč

Kód zboží (ID): 4368119

PN: 40C9037

Záruka: 24 měsíců



Technologie tisku Color Laser Funkce Barevný tisk Velikost pracovní skupiny Střední pracovní skupina Záruční doba produktu 2 roky Onsite Service Dotykový displej Ano Displej Lexmark e-Task 4,3 palcová (10,9 cm) barevná dotyková obrazovka Rychlost tisku (A4, černobíle) Až 47 str./min.6 Rychlost tisku (A4, barevně) Až 47 str./min.6 Rychlost tisku (A4, černobíle, oboustranně) Až 38 str./min.6 Čas první stránky (černobíle) Až 5.0 sekund Čas první stránky (barevně) Až 5.5 sekund Duplexní (oboustranný) tisk Integrovaná duplexní jednotka Rozlišení tisku, černobílého 1200 x 1200 dpi Barevná kvalita 4800 (2400 x 600 dpi) Rozlišení tisku, barevného 1200 x 1200 dpi Barevná kvalita 4800 (2400 x 600 dpi) Procesor Quad Core 1.2 GHz Paměť, standardně 1024 MB Paměť, maximálně 3072 MB Podporované operační systémy Apple Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11) Citrix MetaFrame Microsoft Windows Server 2008 a 2008 X64 Edition s Citrix XenApp 5.0 Microsoft Windows Server 2008 R2 s Citrix XenApp 6.0, 6.5 Microsoft Windows Server 2012 s Citrix XenApp 6.0, 6.5 Podporované operační systémy Linux Debian GNU/Linux 7.0, 8.0 Fedora 21, 22 Linpus Linux Lite Desktop 2.1 Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS Linux Mint 2 Debian PCLinuxOS 2014.12 Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7 SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12 SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12 Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04 openSUSE 13.1, 13.2 openSUSE Tumbleweed Podporované operační systémy Microsoft Windows Windows XP Windows XP x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows Server 2008 Windows Server 2008 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows Server 2008 R2 Windows 8 Windows 8 x64 Windows Server 2012 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Server 2012 R2 Windows RT Windows RT 8.1 Windows 10 Podporované operační systémy Novell Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server Novell Open Enterprise Server 2 na SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4 Novell Open Enterprise Server 11

na SUSE Linux Enterprise Server 11 Podporované operační systémy UNIX Sun Solaris x86 10, 11 Sun Solaris SPARC 10, 11 IBM AIX 6.1, 7.1 Manipulace s papírem zahrnuta 2x zásobník na 550 listů Univerzální podavač na 100 listů Integrovaný duplex Výstupní přihrádka na 300 listů Manipulace s papírem volitelně Zásobník na 550 listů Kapacita vstupu papíru, standardně Až 1200 stránek Kapacita vstupu papíru, maximálně Až 2300 stránek Kapacita výstupu papíru, standardně Až 300 stránek Kapacita výstupu papíru, maximálně Až 300 stránek Podporovaný rozsah gramáže papíru - standardní zásobník 60 - 218 g/m² Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm) 60 - 218 g/m² Možnost dokončování Ne Počet vstupů papíru, standardně 3 Počet vstupů papíru, maximálně 5 Podporované typy médií Karty Obálky Papírové štítky Obyčejný papír Vinylové štítky *Vztahuje se na karty a štítky Nekonečný papír Podporované rozměry médií Obálka 10 Obálka 7 3/4 Obálka 9 A4 A5 Obálka B5 Obálka C5 Obálka DL Executive Folio JIS-B5 Legal s volitelným Legal zásobníkem Letter Statement Universal Oficio A6 Standardní porty Jeden slot pro interní kartu Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard (Typ B) Gigabit Ethernet (10/100/1000) Přední port s certifikací USB 2.0 Hi-Speed (typ A) Zadní vysokorychlostní USB port kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A) Volitelné síťové porty Interní bezdrátový MarkNet N8360 802.11b/g/n, NFC Podpora síťových protokolů TCP/IP IPv4 AppleTalk™ TCP/IP IPv6 TCP UDP Metody síťového tisku LPR/LPD Direct IP (Port 9100) Enhanced IP (Port 9400) Secure IP (Port 96xx) FTP, TFTP ThinPrint .print integration Telnet IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol) Microsoft Web Services WSD Pull Printing Protokoly pro síťový management1 HTTP HTTPs (SSL/TLS) SNMPv1, SNMPv2c SNMPv3 WINS IGMP BOOTP, RARP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS Bonjour DDNS mDNS ARP NTP Telnet Finger Síťové zabezpečení SNMPv3 Ověření 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS IPsec Jazyk tiskárny (standardně) Emulace PCL 5c Emulace PCL 6 PPDS (Personal Printer Data Stream) Emulace PostScript 3 Direct Image Microsoft XPS (XML Paper Specification) AirPrint™ Emulace PDF 1.7 Fonty a znakové sady 3 z 9 škálovatelných PCL 5e fontů (úzké, normální, široké) 2 PCL bitmapové fonty 39 škálovatelných PPDS fontů 84 škálovatelných PCL fontů OCR-A, OCR-B škálovatelné PCL 5e fonty Pro více informací se prosím přesuňte do sekce Technické odkazy (Technical Reference) 165 škálovatelných PostScript fontů 15 PPDS bitmapových fontů Volitelné kapacity náplní Černá a barevné (CMYK) kazety na 3 000 stran Černá a barevné (CMYK) kazety na 7 000 stran Černá vysokokapacitní kazeta na 20 000 stran Odhadovaný počet vytištěných stránek na zobrazovací válec Až 150000 stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu a při 5%pokrytí4 Tiskové náplně dodávány s produktem Černá a barevné (CMYK) tonerové kazety na 3 000 stran, zařazené do vratného programu Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití ve specifické zeměpisné oblasti. Rozměry balení (V x D x Š) 894 x 650 x 750 mm Hmotnost balení 51.3 kg Rozměry (V x D x Š) 536 x 475 x 499 mm Hmotnost 43 kg Hlučnost, nečinná 15 dB Hlučnost v činnosti (Tisk) 51 dB Hlučnost při oboustranném tisku, pracovní režim 53 dB Tichý režim 47 dB ENERGY STAR Ano Průměrná spotřeba v režimu hibernace 0.2 watts Průměrná spotřeba v režimu spánku 2.4 watts Průměrná spotřeba energie v režimu Připravena 80 watts Průměrná spotřeba energie při tisku 560 watts Průměrná spotřeba energie při oboustranném tisku 470 watts Obvyklá spotřeba energie podle standardu Energy Star 1.9 kilowatthodin za týden Certifikace produktu ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, FCC Class B, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick

DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT Maximální měsíční funkční cyklus Až 150000 stránek za měsíc Doporučený měsíční objem tisku 2000 - 20000 stránek Předepsané provozní podmínky Vlhkost: 15 - 80% relativní vlhkosti Teplota: 10 až 32°C Nadmořská výška: 0 - 2896 metrů

Technologie tisku Color Laser Funkce Barevný tisk Velikost pracovní skupiny Střední pracovní skupina Záruční doba produktu 2 roky Onsite Service Dotykový displej Ano Displej Lexmark e-Task 4,3 palcová (10,9 cm) barevná dotyková obrazovka Rychlost tisku (A4, černobíle) Až 47 str./min.6 Rychlost tisku (A4, barevně) Až 47 str./min.6 Rychlost tisku (A4, černobíle, oboustranně) Až 38 str./min.6 Čas první stránky (černobíle) Až 5.0 sekund Čas první stránky (barevně) Až 5.5 sekund Duplexní (oboustranný) tisk Integrovaná duplexní jednotka Rozlišení tisku, černobílého 1200 x 1200 dpi Barevná kvalita 4800 (2400 x 600 dpi) Rozlišení tisku, barevného 1200 x 1200 dpi Barevná kvalita 4800 (2400 x 600 dpi) Procesor Quad Core 1.2 GHz Paměť, standardně 1024 MB Paměť, maximálně 3072 MB Podporované operační systémy Apple Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11) Citrix MetaFrame Microsoft Windows Server 2008 a 2008 X64 Edition s Citrix XenApp 5.0 Microsoft Windows Server 2008 R2 s Citrix XenApp 6.0, 6.5 Microsoft Windows Server 2012 s Citrix XenApp 6.0, 6.5 Podporované operační systémy Linux Debian GNU/Linux 7.0, 8.0 Fedora 21, 22 Linpus Linux Lite Desktop 2.1 Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS Linux Mint 2 Debian PCLinuxOS 2014.12 Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7 SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12 SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12 Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04 openSUSE 13.1, 13.2 openSUSE Tumbleweed Podporované operační systémy Microsoft Windows Windows XP Windows XP x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows Server 2008 Windows Server 2008 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows Server 2008 R2 Windows 8 Windows 8 x64 Windows Server 2012 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Server 2012 R2 Windows RT Windows RT 8.1 Windows 10 Podporované operační systémy Novell Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server Novell Open Enterprise Server 2 na SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4 Novell Open Enterprise Server 11 na SUSE Linux Enterprise Server 11 Podporované operační systémy UNIX Sun Solaris x86 10, 11 Sun Solaris SPARC 10, 11 IBM AIX 6.1, 7.1 Manipulace s papírem zahrnuta 2x zásobník na 550 listů Univerzální podavač na 100 listů Integrovaný duplex Výstupní přihrádka na 300 listů Manipulace s papírem volitelně Zásobník na 550 listů Kapacita vstupu papíru, standardně Až 1200 stránek Kapacita vstupu papíru, maximálně Až 2300 stránek Kapacita výstupu papíru, standardně Až 300 stránek Kapacita výstupu papíru, maximálně Až 300 stránek Podporovaný rozsah gramáže papíru - standardní zásobník 60 - 218 g/m2 Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm) 60 - 218 g/m2 Možnost dokončování Ne Počet vstupů papíru, standardně 3 Počet vstupů papíru, maximálně 5 Podporované typy médií Karty Obálky Papírové štítky Obyčejný papír Vinylové štítky *Vztahuje se na karty a štítky Nekonečný papír Podporované rozměry médií Obálka 10 Obálka 7 3/4 Obálka 9 A4 A5 Obálka B5 Obálka C5 Obálka DL Executive Folio JIS-B5 Legal s volitelným Legal

zásobníkem Letter Statement Universal Oficio A6 Standardní porty Jeden slot pro interní kartu Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard (Typ B) Gigabit Ethernet (10/100/1000) Přední port s certifikací USB 2.0 Hi-Speed (typ A) Zadní vysokorychlostní USB port kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A) Volitelné síťové porty Interní bezdrátový MarkNet N8360 802.11b/g/n, NFC Podpora síťových protokolů TCP/IP IPv4 AppleTalk™ TCP/IP IPv6 TCP UDP Metody síťového tisku LPR/LPD Direct IP (Port 9100) Enhanced IP (Port 9400) Secure IP (Port 96xx) FTP, TFTP ThinPrint .print integration Telnet IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol) Microsoft Web Services WSD Pull Printing Protokoly pro síťový management1 HTTP HTTPs (SSL/TLS) SNMPv1, SNMPv2c SNMPv3 WINS IGMP BOOTP, RARP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS Bonjour DDNS mDNS ARP NTP Telnet Finger Síťové zabezpečení SNMPv3 Ověření 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS IPsec Jazyk tiskárny (standardně) Emulace PCL 5c Emulace PCL 6 PPDS (Personal Printer Data Stream) Emulace PostScript 3 Direct Image Microsoft XPS (XML Paper Specification) AirPrint™ Emulace PDF 1.7 Fonty a znakové sady 3 z 9 škálovatelných PCL 5e fontů (úzké, normální, široké) 2 PCL bitmapové fonty 39 škálovatelných PPDS fontů 84 škálovatelných PCL fontů OCR-A, OCR-B škálovatelné PCL 5e fonty Pro více informací se prosím přesuňte do sekce Technické odkazy (Technical Reference) 165 škálovatelných PostScript fontů 15 PPDS bitmapových fontů Volitelné kapacity náplní Černá a barevné (CMYK) kazety na 3 000 stran Černá a barevné (CMYK) kazety na 7 000 stran Černá vysokokapacitní kazeta na 20 000 stran Odhadovaný počet vytištěných stránek na zobrazovací válec Až 150000 stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu a při 5% pokrytí4 Tiskové náplně dodávány s produktem Černá a barevné (CMYK) tonerové kazety na 3 000 stran, zařazené do vratného programu Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití ve specifické zeměpisné oblasti. Rozměry balení (V x D x Š) 894 x 650 x 750 mm Hmotnost balení 51.3 kg Rozměry (V x D x Š) 536 x 475 x 499 mm Hmotnost 43 kg Hlučnost, nečinná 15 dB Hlučnost v činnosti (Tisk) 51 dB Hlučnost při oboustranném tisku, pracovní režim 53 dB Tichý režim 47 dB ENERGY STAR Ano Průměrná spotřeba v režimu hibernace 0.2 watts Průměrná spotřeba v režimu spánku 2.4 watts Průměrná spotřeba energie v režimu Přípravena 80 watts Průměrná spotřeba energie při tisku 560 watts Průměrná spotřeba energie při oboustranném tisku 470 watts Obvyklá spotřeba energie podle standardu Energy Star 1.9 kilowatthodin za týden Certifikace produktu ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, FCC Class B, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT Maximální měsíční funkční cyklus Až 150000 stránek za měsíc Doporučený měsíční objem tisku 2000 - 20000 stránek Předepsané provozní podmínky Vlhkost: 15 - 80% relativní vlhkosti Teplota: 10 až 32°C Nadmořská výška: 0 - 2896 metrů