

EATON UPS 9PX 1000i RT2U Netpack, On-line, Rack 2U/Tower, 1000VA/1000W, výstup 8x IEC C13, USB, LAN, displej, sinus

cena vč DPH: **38884 Kč**

cena bez DPH: 32136 Kč

Kód zboží (ID): 4370428

PN: 9PX1000IRTN

Záruka: 36 měsíců



Eaton 9PX 1000W RT2U (samostatně stojící/rack 2U) se síťovou kartou Záložní doba 100% zátěž (min): 6 Záložní doba 50% zátěž (min): 16 VÝSTUP Kapacita výstupního výkonu [W]: 1 000 Kapacita výstupního výkonu [VA]: 1 000 Jmenovité výstupní napětí [V]: 200/208/220/230/240 V Topologie: Dvojitá konverze v reálném čase se systémem korekce účinníku (Power Factor Correction - PFC) Výstupní přípojky: -(8) IEC-320-C13 Účinnost [%]: Až 91,5 % v online režimu (až 97,5 % v režimu vysoké účinnosti) VSTUP Jmenovité vstupní napětí [V]: 200/208/220/230/240 V Typ připojení vstupu: IEC-320-C14 Kmitočet na vstupu [Hz]: Automatická detekce 50/60 Hz KOMUNIKACE A SPRÁVA Port rozhraní: Síťová karta + 1 USB port + 1 sériový port RS232 + 1 svorkovnice pro dálkové zapínání/vypínání + 1 svorkovnice pro vzdálené vypínání + 1 svorkovnice pro výstupné relé Ovládací panel: Vícejazyčný grafický LCD displej FYZICKÉ Maximální výška [cm]: 8,65 Maximální šířka [cm]: 44 Maximální hloubka [cm]: 45 Čistá hmotnost [kg]: 17,4 Barva: černá Provozní teplota [°C]: 0-40 Záruka: 24 měsíců Odkaz na web výrobce:

<http://powerquality.eaton.com/9PX1000IRTN.aspx?CX=54>

Eaton 9PX 1000W RT2U (samostatně stojící/rack 2U) se síťovou kartou Záložní doba 100% zátěž (min): 6 Záložní doba 50% zátěž (min): 16
<u>VÝSTUP</u> Kapacita výstupního výkonu [W]: 1 000
Kapacita výstupního výkonu [VA]: 1 000 Jmenovité výstupní napětí [V]: 200/208/220/230/240 V Topologie: Dvojitá konverze v reálném

čas se systémem korekce účinníku (Power Factor Correction - PFC) Výstupní přípojky: -(8) IEC-320-C13 Účinnost [%]: Až 91,5 % v online režimu (až 97,5 % v režimu vysoké účinnosti) <u>VSTUP</u> Jmenovité vstupní napětí [V]: 200/208/220/230/240 V Typ připojení vstupu: IEC-320-C14 Kmitočet na vstupu [Hz]: Automatická detekce 50/60 Hz <u>KOMUNIKACE A SPRÁVA</u> Port rozhraní: Síťová karta + 1 USB port + 1 sériový port RS232 + 1 svorkovnice pro dálkové zapínání/vypínání + 1 svorkovnice pro vzdálené vypínání + 1 svorkovnice pro výstupné relé Ovládací panel: Vícejazyčný grafický LCD displej <u>FYZICKÉ</u> Maximální výška [cm]: 8,65 Maximální šířka [cm]: 44 Maximální hloubka [cm]: 45 Čistá hmotnost [kg]: 17,4 Barva: černá Provozní teplota [°C]: 0-40 Záruka: 24 měsíců Odkaz na web výrobce: <http://powerquality.eaton.com/9PX1000IRTN.aspx?CX=54>