

EIZO FlexScan EV2360-BK

cena vč DPH: **8069 Kč**

cena bez DPH: 6668 Kč

Kód zboží (ID): 4376778

PN: EV2360-BK

Záruka: 24 měsíců



EIZO 23" EV2360-BK,IPS-LED, 16:10, 1920 x 1200, 1000:1, 250 cd/m2, černý
Pozorovací úhel, kontrast a jas poskytují ergonomické předpoklady pro každodenní použití. Model EV2360 je přesvědčivou volbou díky jasnému obrazu s věrným podáním detailů a vynikající mírou čitelnosti. Ideálně tak poslouží uživatelům, kteří mají zájem o monitory špičkové kvality s nízkou spotřebou energie. Číslo produktu EV2360-BK Barva přístroje černá Oblast použití Kancelář, Hry Produktová řada FlexScan EAN 4995047055198 Varianty EV2360-WT (Barevné: bílá) RadiCS třídy aplikací VIII Úhlopříčka [palce] 22,5 Úhlopříčka [cm] 57,2 Formát 16:10 Viditelná plocha obrazu (šířka x výška) 488,2 x 297,2 Ideální a doporučené rozlišení 1920 x 1200 Rozteč bodů vodorovně [mm] 0,254 x 0,248 Hustota pixelů [ppi] 101 Podporované rozlišení 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 Technologie panelu IPS Max. pozorovací úhel ve vodorovném směru 178° Max. pozorovací úhel ve svislém směru 178° Zobrazitelné barvy nebo stupně šedé 16,7 mil. barev (Display Port, 8 bitů), 16,7 mil. barev (HDMI, 8 bitů), 16,7 mil. barev (DVI, 8 bitů), 16,7 mil. barev (DSub, 8 bitů) Max. barevný prostor sRGB Max. jas (obvykle) [cd/m2] 250 Max. kontrast (obvykle) 1000:1 Typická reakční doba [změna šedá-šedá] 5ms Max. obnovovací frekvence [v Hz] 60 Typ podsvícení LED Barevná paleta / tabulka LUT 1,06 mld. barev / 10 bitů Overdrive Odstraňování chvění obrazu hybridním řízením Rozšíření rozsahu signálu (HDMI) Dekodér HDCP Standardní režimy barev / stupňů šedé sRGB, Paper, Movie, DICOM, 2 volné režimy pro uživatelská nastavení Křivka stupňů světlosti DICOM Jazyk OSD de, en, fr, es, it, se, ja, zh Možnosti nastavení Jas, Kontrast, Gama, Všechny funkce EcoView, Sytost barev, Barevná teplota, Color Mode, Barevný odstín, Vstup signálu, Overdrive, Rozlišení, Zdroj odstínu, Jazyk OSD, Interpolace, Hlasitost Funkce Button Guide Vstupní konektory DisplayPort, HDMI, Dsub Technické údaje USB USB 3.1 Gen 1 Konektory USB pro upstream 1 x type B Konektory USB pro downstream 2 x type A Videosignál DisplayPort, HDMI (YUV, RGB), RGB Analog Frequency Dsub: 31-75,5 kHz/59-61 Hz; Display Port: 31-75,5

kHz/59-61 Hz; HDMI: 15-75,5 kHz/49-61 Hz, 59-61 Hz Identifikace vstupního signálu Synchronizace Samostatně Zvukový vstup 3,5 mm stereo jack, DisplayPort, HDMI Zvukový výstup 3,5 mm stereo jack Vestavěné reproduktory Příkon (obvyklý) [W] 11 Maximální příkon [W] 37 (při maximálním jasu a současném využití všech vstupů signálu a rozbočovače USB)) Úsporný režim [W] 0,5 Vypínání napájení [W] 0 Energetická třída A++ Roční spotřeba [kWh] 18 Auto-EcoView EcoView-Index EcoView-Optimizer Napájecí zdroj AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz Vestavěný zdroj Rozměry [mm] 499 x 334-474 x 233 Hmotnost [v kilogramech] 5,5 Rozměry bez stojanu [mm] 499 x 321 x 54 Hmotnost bez stojanu [v kilogramech] 3,4 Možnost otáčení (doprava/levý) 172° Možnost sklopení dopředu/dozadu 5 ° / 35 ° Výškové/příčné otáčení (Pivot) 90° (ve směru a proti směru hodinových ruček) Výšková nastavitelnost [mm] 140 Rozestup otvorů Standard VESA 100 × 100 mm Certifikace CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics, TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, BIS, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, BSMI, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE Související software a další doplňky jsou k dispozici ke stažení Screen InStyle Přídavný zdroj Příručka via download, Napájecí kabel, Propojovací kabel DisplayPort – DisplayPort, Kabel USB 3.0, Stručný návod Příslušenství EIZO ScreenCleaner (Zájmu nejvyšší kvality čištění bez poškrábání používat sadu ScreenCleaner), HH200PR-K (Propojovací kabel HDMI), PM200-K (Propojovací kabel DisplayPort pro přenos obrazových a zvukových digitálních signálů.), ST-USBC-DP-CABLE (Signálový kabel Startech pro rozhraní USB-C™ – DisplayPort), PCSK-03R-BK (Držák pro upevnění terminálu Thin Client ke stojanu EIZO Flexstand 3R) Záruka a servis 5 let nebo 30.000 hodin standardního provozu (8 hod/denně)* Podmínky a ujednání *) Nejvýše 30 000 hodin provozu ode dne zakoupení. **) Záruka nepřítomnosti chybného pixelu pro zcela svítící subpixely (obrazové prvky dle ISO 9241-307). Doba trvání: šest měsíců od data prodeje.

EIZO 23" EV2360-BK,IPS-LED, 16:10, 1920 x 1200, 1000:1, 250 cd/m², černý
Pozorovací úhel, kontrast a jas poskytují ergonomické předpoklady pro každodenní použití. Model EV2360 je přesvědčivou volbou díky jasnému obrazu s věrným podáním detailů a vynikající mírou čitelnosti. Ideálně tak poslouží uživatelům, kteří mají zájem o monitory špičkové kvality s nízkou spotřebou energie. Číslo produktu EV2360-BK Barva přístroje černá Oblast použití Kancelář, Hry Produktová řada FlexScan EAN 4995047055198 Varianty EV2360-WT (Barevné: bílá) RadiCS třídy aplikací VIII Úhlopříčka [palce] 22,5 Úhlopříčka [cm] 57,2 Formát 16:10 Viditelná plocha obrazu (šířka × výška) 488,2 x 297,2 Ideální a doporučené rozlišení 1920 x 1200 Rozteč bodů vodorovně [mm] 0,254 x 0,248 Hustota pixelů [ppi] 101 Podporované rozlišení 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 Technologie panelu IPS Max. pozorovací úhel ve vodorovném směru 178° Max. pozorovací úhel ve svislém směru 178° Zobrazitelné barvy nebo stupně šedé 16,7 mil. barev (Display Port, 8 bitů), 16,7 mil. barev (HDMI, 8 bitů), 16,7 mil. barev (DVI, 8 bitů), 16,7 mil. barev (DSub, 8 bitů) Max. barevný prostor sRGB Max. jas (obvykle) [cd/m²] 250 Max. kontrast (obvykle) 1000:1 Typická reakční doba [změna šedá-šedá] 5ms Max.

obnovovací frekvence [v Hz] 60 Typ podsvícení LED Barevná paleta / tabulka LUT 1,06 mld. barev / 10 bitů Overdrive Odstraňování chvění obrazu hybridním řízením Rozšíření rozsahu signálu (HDMI) Dekodér HDCP Standardní režimy barev / stupňů šedé sRGB, Paper, Movie, DICOM, 2 volné režimy pro uživatelská nastavení Křivka stupňů světlosti DICOM Jazyk OSD de, en, fr, es, it, se, ja, zh Možnosti nastavení Jas, Kontrast, Gama, Všechny funkce EcoView, Sytost barev, Barevná teplota, Color Mode, Barevný odstín, Vstup signálu, Overdrive, Rozlišení, Zdroj odstínu, Jazyk OSD, Interpolace, Hlasitost Funkce Button Guide Vstupní konektory DisplayPort, HDMI, Dsub Technické údaje USB USB 3.1 Gen 1 Konektory USB pro upstream 1 x type B Konektory USB pro downstream 2 x type A Videosignál DisplayPort, HDMI (YUV, RGB), RGB Analog Frequency Dsub: 31-75,5 kHz/59-61 Hz; Display Port: 31-75,5 kHz/59-61 Hz; HDMI: 15-75,5 kHz/49-61 Hz, 59-61 Hz Identifikace vstupního signálu Synchronizace Samostatně Zvukový vstup 3,5 mm stereo jack, DisplayPort, HDMI Zvukový výstup 3,5 mm stereo jack Vestavěné reproduktory Příkon (obvyklý) [W] 11 Maximální příkon [W] 37 (při maximálním jasu a současném využití všech vstupů signálu a rozbočovače USB)) Úsporný režim [W] 0,5 Vypínání napájení [W] 0 Energetická třída A++ Roční spotřeba [kWh] 18 Auto-EcoView EcoView-Index EcoView-Optimizer Napájecí zdroj AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz Vestavěný zdroj Rozměry [mm] 499 x 334-474 x 233 Hmotnost [v kilogramech] 5,5 Rozměry bez stojanu [mm] 499 x 321 x 54 Hmotnost bez stojanu [v kilogramech] 3,4 Možnost otáčení (doprava/levý) 172° Možnost sklopení dopředu/dozadu 5 ° / 35 ° Výškové/příčné otáčení (Pivot) 90° (ve směru a proti směru hodinových ruček) Výšková nastavitelnost [mm] 140 Rozestup otvorů Standard VESA 100 x 100 mm Certifikace CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics, TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, BIS, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, BSMI, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE Související software a další doplňky jsou k dispozici ke stažení Screen InStyle Přídavný zdroj Příručka via download, Napájecí kabel, Propojovací kabel DisplayPort – DisplayPort, Kabel USB 3.0, Stručný návod Příslušenství EIZO ScreenCleaner (Zájmu nejvyšší kvality čištění bez poškrábání používat sadu ScreenCleaner), HH200PR-K (Propojovací kabel HDMI), PM200-K (Propojovací kabel DisplayPort pro přenos obrazových a zvukových digitálních signálů.), ST-USBC-DP-CABLE (Signálový kabel Startech pro rozhraní USB-C™ – DisplayPort), PCSK-03R-BK (Držák pro upevnění terminálu Thin Client ke stojanu EIZO Flexstand 3R) Záruka a servis 5 let nebo 30.000 hodin standardního provozu (8 hod/denně)* Podmínky a ujednání *) Nejvýše 30 000 hodin provozu ode dne zakoupení. **) Záruka nepřítomnosti chybného pixelu pro zcela svítící subpixely (obrazové prvky dle ISO 9241-307). Doba trvání: šest měsíců od data prodeje.