

Aruba AP-575 (RW) Outdoor 11ax AP

cena vč DPH: **57822 Kč**

cena bez DPH: 47787 Kč

Kód zboží (ID): 4379009

PN: R4H17A

Záruka: 120 měsíců



Venkovní přístupové body řady Aruba 570 s technologií Wi-Fi 6 (802.11ax) poskytují nejvyšší výkon ve venkovních a drsných povětrnostních podmínkách, jako jsou parkoviště, stadiony a další veřejné prostory. Řada 570 je navržena tak, aby vydržela extrémně vysoké a nízké teploty, přetrvávající vlhkost a srážky, a jsou plně utěsněny, aby se zabránilo znečištění vzduchu. Technické parametry *Typ AP: Venkovní tvrzené, Wi-Fi 6 duální rádio, 5 GHz 4x4 MIMO a 2,4 GHz 2x2 MIMO *5 GHz: MIMO pro čtyři uživatele s prostorovým tokem (SU) pro bezdrátový přenos dat až 4,8 Gb / s pro individuální klientské zařízení 4SS HE160 Wi-Fi 6 (max.) *2,4 GHz: Dva MIMO s prostorovým tokem pro jednoho uživatele (SU) pro bezdrátovou přenosovou rychlost až 575 Mb / s pro jednotlivé klientské zařízení 2SS HE40 Wi-Fi 6 (max.) *Porty: E0: Port HPE SmartRate (RJ-45), E1: 10/100/1 000 BASE-T (RJ-45) *Spotřeba energie: napájení PoE (duální porty): 32,0 W, napájení PoE (jeden port, plná funkce): 26,1 W *Rozměry: 240 mm x 240 x 270 mm *Hmotnost: 2,5 kg *Voda a prach: IP66 / 67

Venkovní přístupové body řady Aruba 570 s technologií Wi-Fi 6 (802.11ax) poskytují nejvyšší výkon ve venkovních a drsných povětrnostních podmínkách, jako jsou parkoviště, stadiony a další veřejné prostory. Řada 570 je navržena tak, aby vydržela extrémně vysoké a nízké teploty, přetrvávající vlhkost a srážky, a jsou plně utěsněny, aby se zabránilo znečištění vzduchu. **Technické parametry** *Typ AP: Venkovní tvrzené, Wi-Fi 6 duální rádio, 5 GHz 4x4 MIMO a 2,4 GHz 2x2 MIMO *5 GHz: MIMO pro čtyři uživatele s prostorovým tokem (SU) pro bezdrátový přenos dat až 4,8 Gb / s pro individuální klientské zařízení 4SS HE160 Wi-Fi 6 (max.) *2,4 GHz: Dva MIMO s prostorovým tokem pro jednoho uživatele

(SU) pro bezdrátovou přenosovou rychlost až 575 Mb / s pro jednotlivé klientské zařízení 2SS HE40 Wi-Fi 6 (max.) *Porty: E0: Port HPE SmartRate (RJ-45), E1: 10/100/1 000 BASE-T (RJ-45) *Spotřeba energie: napájení PoE (duální porty): 32,0 W, napájení PoE (jeden port, plná funkce): 26,1 W *Rozměry: 240 mm x 240 x 270 mm *Hmotnost: 2,5 kg *Voda a prach: IP66 / 67