

ViewSonic VX2776-SMH / 27"/ IPS/ 16:9/ 1920x1080/ 75Hz/ 4ms/ 250cd/m2 / VGA/ 2x HDMI/ Repro

cena vč DPH: **4389 Kč**

cena bez DPH: 3627 Kč

Kód zboží (ID): 4417488

PN: VX2776-SMH

Záruka: 24 měsíců



VX2776-SMH 27" IPS Monitor s bezrámečkovým designem Panel SuperClear® IPS pro kvalitní obraz a široké pozorovací úhly Bezrámečkový design a stylový stojan Obnovovací frekvence 75 Hz zajišťuje plynulý obraz Flexibilní připojení díky portům VGA a dvěma HDMI Uživatelsky přizpůsobený a předem kalibrovaný režim ViewMode pro každý scénář POPIS Monitor ViewSonic® VX2776-SMH je určen pro kancelářské použití nebo pro domácí zábavu, aby posunul váš zážitek ze sledování na jinou úroveň. Díky panelu SuperClear® IPS a elegantnímu bezrámečkovému designu poskytuje tento monitor téměř bezproblémové zobrazení ideální pro sestavy s více monitory. Rozlišení Full HD zvyšuje efektivitu a detaily obrazu potřebné pro práci nebo zábavu. Mega dynamický kontrastní poměr 80M:1 přináší zvýšenou hloubku obrazu pro lepší uživatelský zážitek. Vestavěné vstupy HDMI a VGA poskytují flexibilní možnosti připojení pro širokou škálu zařízení. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 27 Zobrazovací plocha (palce): 27 Typ panelu: IPS Technology Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrast: 1,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 80M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 250 cd/m2 (typ) Barvy: 16.7M Barevná hloubka: 8 bit (6 bit + Hi-FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (Typ GTG): 4 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h Konstrukce: Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 75 Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72% velikost (Typ) sRGB: 100% velikost (Typ) Velikost pixelu: 0.311 mm (H) x 0.311 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 1920x1080 Mac® rozlišení (max): 1920x1080 PC operační systém: Windows 10/11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 1920x1080 Připojení VGA: 1 3.5mm Audio In: 1 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 2 Napájení: 3pólová zásuvka (IEC C14 / CEE22) Audio Integrované reproduktory: 2Watts x2

Výkon Režim Eco (úspora): 18 W Režim Eco (optimalizovaný): 21 W Spotřeba (průměrná): 24 W Spotřeba (maximální): 25 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Interní zdroj napájení Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5, Key 6 (power) On Screen Display: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Nabídka nastavení Provozní podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 75 x 75 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: 15 ~ 83KHz Vertikální frekvence: 50 ~ 75Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v1.4) Analog Sync: Separate - RGB Analog Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -3o / 15o Hmotnost (imperiální) Čistá (lbs): 8.8 Čistá bez stojanu (lbs): 7.9 Hrubá (lbs): 12.1 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 4 Čistá bez stojanu (kg): 3.6 Hrubá (kg): 5.5 Rozměry (imperiální) (šxvxh) Balení (palce): 27.6 x 18.2 x 4.4 Fyzické (palce): 24.2 x 17.5 x 7.2 Fyzické bez stojanu (palce): 24.2 x 14.1 x 1.9 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 702 x 462 x 112 Fyzické (mm): 614 x 443 x 184 Fyzické bez stojanu (mm): 614 x 357 x 49 Obecné Regulace: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, BIS OBSAH BALENÍ: VX2776-SMH x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI kabel (v1.4; Male-Male) x1, stručná uživatelská příručka x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit

VX2776-SMH 27" IPS Monitor s bezrámečkovým designem Panel SuperClear® IPS pro kvalitní obraz a široké pozorovací úhly Bezrámečkový design a stylový stojan Obnovovací frekvence 75 Hz zajišťuje plynulý obraz Flexibilní připojení díky portům VGA a dvěma HDMI Uživatelsky přizpůsobený a předem kalibrovaný režim ViewMode pro každý scénář POPIS Monitor ViewSonic® VX2776-SMH je určen pro kancelářské použití nebo pro domácí zábavu, aby posunul váš zážitek ze sledování na jinou úroveň. Díky panelu SuperClear® IPS a elegantnímu bezrámečkovému designu poskytuje tento monitor téměř bezproblémové zobrazení ideální pro sestavy s více monitory. Rozlišení Full HD zvyšuje efektivitu a detaily obrazu potřebné pro práci nebo zábavu. Mega dynamický kontrastní poměr 80M:1 přináší zvýšenou hloubku obrazu pro lepší uživatelský zážitek. Vestavěné vstupy HDMI a VGA poskytují flexibilní možnosti připojení pro širokou škálu zařízení. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 27 Zobrazovací plocha (palce): 27 Typ panelu: IPS Technology Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrast: 1,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 80M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 250 cd/m² (typ) Barvy: 16.7M Barevná hloubka: 8 bit (6 bit + Hi-FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (Typ GTG): 4 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h Konstrukce: Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 75 Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72% velikost (Typ) sRGB: 100% velikost (Typ) Velikost pixelu: 0.311 mm (H) x 0.311 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 1920x1080 Mac® rozlišení (max): 1920x1080 PC operační systém: Windows 10/11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min):

1920x1080 Připojení VGA: 1 3.5mm Audio In: 1 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 2
Napájení: 3pólová zásuvka (IEC C14 / CEE22) Audio Integrované reproduktory:
2Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 18 W Režim Eco (optimalizovaný): 21 W
Spotřeba (průměrná): 24 W Spotřeba (maximální): 25 W Napětí: AC 100-240 V
Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Interní zdroj napájení Doplnkový
hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Key 1
(favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5, Key 6 (power) On Screen Display: Výběr
vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu,
Nabídka nastavení Provozní podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez
kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 75 x 75 mm
Vstupní signál Horizontální frekvence: 15 ~ 83KHz Vertikální frekvence: 50 ~ 75Hz
Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v1.4) Analog Sync: Separate - RGB Analog
Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -3o / 15o Hmotnost (imperiální) Čistá (lbs):
8.8 Čistá bez stojanu (lbs): 7.9 Hrubá (lbs): 12.1 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 4
Čistá bez stojanu (kg): 3.6 Hrubá (kg): 5.5 Rozměry (imperiální) (šxvxh) Balení
(palce): 27.6 x 18.2 x 4.4 Fyzické (palce): 24.2 x 17.5 x 7.2 Fyzické bez stojanu
(palce): 24.2 x 14.1 x 1.9 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 702 x 462 x
112 Fyzické (mm): 614 x 443 x 184 Fyzické bez stojanu (mm): 614 x 357 x 49
Obecné Regulace: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO,
UKCA, BSMI, BIS OBSAH BALENÍ: VX2776-SMH x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1,
HDMI kabel (v1.4; Male-Male) x1, stručná uživatelská příručka x1
Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními
zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit