

GIGABYTE H410M S2 / Intel H410 / LGA1200 / 2x DDR4 / VGA / mATX

cena vč DPH: **2105 Kč**

cena bez DPH: 1740 Kč

Kód zboží (ID): 4419018

PN: H410M-S2

Záruka: 36 měsíců



GIGABYTE H410M S2

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU Podpora procesorů 10. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1200)

Čipová sada Intel H410

Paměť 2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB Podpora DDR4 2933/2666/2400/2133 MHz CPU Intel i5/ i3/ Celeron/ Pentium podporují DDR4 2666/ 2400/ 2133 MHz Dvoukanálová architektura paměti Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8/1Rx16) Podpora ECC (non-ECC režim), bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8) Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty 1 x PCIe 3.0 x16 slot 2 x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika 1 x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Úložiště 4 x SATA 6 Gb/s port

USB 4 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor) 6 x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio Realtek ALC887 Codec 2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

LAN 1 x Realtek 8118 Gigabit LAN řadič

Interní konektory 1 x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor 1 x 8-pin ATX 12V napájecí konektor 1 x konektor RGB LED pásku 1 x konektor ventilátoru CPU 1 x konektor systémového ventilátoru 4 x SATA 6Gb/s konektor 1 x konektor předního panelu 1 x audio konektor předního panelu 1 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2 x USB 3.2 Gen1 port) 1 x USB 2.0 konektor (podporuje 2 x USB 2.0 port) 1 x TPM konektor 1 x konektor pro sériový port 1 x propojka Clear CMOS

Konektory na zadním panelu 1 x PS/2 port klávesnice 1 x PS/2 port myši 1 x VGA 2 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) 4 x USB 2.0 1 x RJ-45 3 x audio jack

Rozměry 22,6 x 17,4 cm Micro ATX formát

GIGABYTE H410M S2

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 10. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1200)

Čipová sada

Intel H410

Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 2933/2666/2400/2133 MHz

CPU Intel i5/ i3/ Celeron/ Pentium podporují DDR4 2666/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8/1Rx16)

Podpora ECC (non-ECC režim), bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

1 x PCIe 3.0 x16 slot

2 x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1 x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Úložiště

4 x SATA 6 Gb/s port

USB

4 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6 x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC887 Codec

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio</p>

<p>LAN

1 x Realtek 8118 Gigabit LAN řadič</p>

<p>Interní konektory

1 x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1 x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

1 x konektor RGB LED pásku

1 x konektor ventilátoru CPU

1 x konektor systémového ventilátoru

4 x SATA 6Gb/s konektor

1 x konektor předního panelu

1 x audio konektor předního panelu

1 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2 x USB 3.2 Gen1 port)

1 x USB 2.0 konektor (podporuje 2 x USB 2.0 port)

1 x TPM konektor

1 x konektor pro sériový port

1 x propojka Clear CMOS</p>

<p>Konektory na zadním panelu

1 x PS/2 port klávesnice

1 x PS/2 port myši

1 x VGA

2 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

4 x USB 2.0

1 x RJ-45

3 x audio jack</p>

<p>Rozměry

22,6 x 17,4 cm

Micro ATX formát</p>