

Planet PoE/LAN extender, 1xPoE-in, 4xPoE-out 65W, 802.3bt/at/af, Gigabit

cena vč DPH: **2246 Kč**

cena bez DPH: 1856 Kč

Kód zboží (ID): 4438787

PN: POE-E304

Záruka: 36 měsíců



PLANET POE-E304v2

Ultra PoE extender pro prodloužení segmentu ethernet 1000Base-T ze 100 m na delší vzdálenosti včetně podpory napájení IEEE 802.3af/at. 1x vstupní napájecí PoE port (95 W) + 4x injektor, celková zatížitelnost až 65 W (802.3bt PoE++ typ 4 PSE vstup), ESD+EFT ochrana, kovové provedení.

Řešení prodloužení segmentu ethernet včetně zvětšení dosahu napájení PoE (power over ethernet). Jedná se o jednoduché zařízení dovolující prodloužit maximální délku ethernet segmentu. Aplikace extenderu je ideální v místě použití IP kamer nebo bezdrátových přístupových bodů na jejich delší přípojně vzdálenosti. Cenově se tak jedná o levné rozšíření možnosti instalovat napájená zařízení do míst vzdálenějších od centrálního switchu nebo racku. Použití spočívá v jednoduchém vložení extenderu na přerušené vedení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 5 x RJ-45 10/100/1000Base-T : 1 x port data + power input, 4 x port data + power output **Paměť:** 2k MAC adres, buffer 1Mbit **Propustnost:** sběrnice 10 Gbps, provozně 7,44 Mpps (64B) **Podpora přenosu:** JumboFrame 9KB **Provedení:** Desktop **Napájení:** PoE RJ-45, 50-56 V DC, celkový příkon do 95 W **Ochrana:** ESD do 6 kV, EFT do 4 kV **Provozní teplota:** 0 až 50 °C **Rozměry:** 168 x 93 x 32 mm **Hmotnost:** 403 g

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 65 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Počet injektorů: 1 x až 95 W Ultra PoE vstup, 4 x až 32 W PoE výstup (802.3af/at) Typ napájení: End-span, Mid-span Pokročilé funkce: automatická detekce napájeného zařízení

- prodloužení ethernet segmentu + PoE

PLANET POE-E304v2

Ultra PoE extender pro prodloužení segmentu ethernet 1000Base-T ze 100 m na delší vzdálenosti včetně podpory napájení **IEEE 802.3af/at**. 1x vstupní napájecí PoE port (95 W) + 4x injektor, celková **zatížitelnost až 65 W** (802.3bt PoE++ typ 4 PSE vstup), **ESD+EFT** ochrana, kovové provedení.

Řešení **prodloužení segmentu ethernet** včetně zvětšení dosahu napájení PoE (power over ethernet). Jedná se o jednoduché zařízení dovolující prodloužit maximální délku ethernet segmentu.

Aplikace extenderu je ideální v místě použití IP kamer nebo bezdrátových přístupových bodů na jejich delší přípojně vzdálenosti. Cenově se tak jedná o levné rozšíření možnosti instalovat napájená zařízení do míst vzdálenějších od centrálního switche nebo racku. Použití spočívá v jednoduchém vložení extenderu na přerušené vedení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 5 x RJ-45 10/100/1000Base-T : 1 x port data + power input, 4 x port data + power output

Paměť: 2k MAC adres, buffer 1Mbit

Propustnost: sběrnice 10 Gbps, provozně 7,44 Mpps (64B)

Podpora přenosu: JumboFrame 9KB

Provedení: Desktop

Napájení: PoE RJ-45, 50-56 V DC, celkový příkon do 95 W

Ochrana: ESD do 6 kV, EFT do 4 kV

Provozní teplota: 0 až 50 °C

Rozměry: 168 x 93 x 32 mm

Hmotnost: 403 g

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 65 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Počet injektorů: 1 x až 95 W Ultra PoE vstup, 4 x až 32 W PoE výstup (802.3af/at)

Typ napájení: End-span, Mid-span

Pokročilé funkce:

automatická detekce napájeného zařízení

prodloužení ethernet segmentu + PoE

