

ASROCK B550 PHANTOM GAMING 4 (AM4, amd B550, 4xDDR4 4733, 6xSATA3 + M.2, 7.1, HDMI, USB3.2, ATX)

cena vč DPH: **2802 Kč**

cena bez DPH: 2316 Kč

Kód zboží (ID): 4451614

PN: B550-PHANTOM-GAMING-4

Záruka: 24 měsíců



B550 Phantom Gaming 4 3. generace AMD AM4 Ryzen™ / Future AMD Ryzen™ procesory Podporuje DDR4 4733+ (OC) 1 PCIe 4,0 x16, 1 PCIe 3,0 x16, 2 PCIe 3,0 x1, 1 klíč M.2 E pro WiFi Možnosti grafického výstupu: HDMI AMD CrossFireX™ 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC1200 Audio Codec), Nahimic Audio 6 SATA3, 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4), 1 M.2 (PCIe Gen3 x2 a SATA3) 8 USB 3.2 Gen1 (2 přední, 6 zadní) Gigabit LAN Konektor - 1 x COM Port Header - 1 x SPI TPM Header - 1 x Power LED and Header Speaker - 2 x RGB LED Headers - 2 x Addressable LED Headers - 1 x Connector Fan Connector (4-pin) - 1 x konektor ventilátoru CPU / vodní čerpadlo (4kolíkový) (inteligentní regulace rychlosti ventilátoru) - 4 x konektory ventilátoru podvozku / vodní čerpadlo (4kolíkový) (inteligentní regulace rychlosti ventilátoru) - 1 x 24 pin ATX Power Konektor - 1 x 8 pin 12V napájecí konektor - 1 x 4 pin 12V napájecí konektor - 1 x Audio konektor na předním panelu - 2 x USB 2.0 záhlaví (Podpora 4 porty USB 2.0) (Podporuje ochranu ESD) - 1 x záhlaví USB 3.2 Gen1 (podporuje 2 porty USB 3.2 Gen1) (podporuje ochranu ESD) V / V na zadním panelu - 2 x anténní porty - 1 x PS / 2 port myši / klávesnice - 1 x HDMI port - 6 x USB 3.2 Gen1 porty (podporuje ochranu ESD) - 1 x RJ-45 LAN port s LED (ACT / LINK LED a SPEED LED)) - HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone Form Factor - ATX Form Factor: 12,0 palců x 9,6 palců, 30,5 cm x 24,4 cm

B550 Phantom Gaming 4 3. generace AMD AM4 Ryzen™ / Future AMD Ryzen™ procesory Podporuje DDR4 4733+ (OC) 1 PCIe 4,0 x16, 1 PCIe 3,0 x16, 2 PCIe 3,0

x1, 1 klíč M.2 E pro WiFi Možnosti grafického výstupu: HDMI AMD CrossFireX[™] 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC1200 Audio Codec), Nahimic Audio 6 SATA3, 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4), 1 M.2 (PCIe Gen3 x2 a SATA3) 8 USB 3.2 Gen1 (2 přední, 6 zadní) Gigabit LAN Konektor - 1 x COM Port Header - 1 x SPI TPM Header - 1 x Power LED and Header Speaker - 2 x RGB LED Headers - 2 x Addressable LED Headers - 1 x Connector Fan Connector (4-pin) - 1 x konektor ventilátoru CPU / vodní čerpadlo (4kolíkový) (inteligentní regulace rychlosti ventilátoru) - 4 x konektory ventilátoru podvozku / vodní čerpadlo (4kolíkový) (inteligentní regulace rychlosti ventilátoru) - 1 x 24 pin ATX Power Konektor - 1 x 8 pin 12V napájecí konektor - 1 x 4 pin 12V napájecí konektor - 1 x Audio konektor na předním panelu - 2 x USB 2.0 záhlaví (Podpora 4 porty USB 2.0) (Podporuje ochranu ESD) - 1 x záhlaví USB 3.2 Gen1 (podporuje 2 porty USB 3.2 Gen1) (podporuje ochranu ESD) V / V na zadním panelu - 2 x anténní porty - 1 x PS / 2 port myši / klávesnice - 1 x HDMI port - 6 x USB 3.2 Gen1 porty (podporuje ochranu ESD) - 1 x RJ-45 LAN port s LED (ACT / LINK LED a SPEED LED)) - HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone Form Factor - ATX Form Factor: 12,0 palců x 9,6 palců, 30,5 cm x 24,4 cm