

FSP zdroj FSP500-50AAC / 500W / 120 mm fan / Akt. PFC / 80Plus Bronze / bulk

cena vč DPH: **1511 Kč**

cena bez DPH: 1249 Kč

Kód zboží (ID): 4484316

PN: 9PA500C708

Záruka: 24 měsíců



FSP/Fortron FSP500-50AAC 80PLUS BRONZE, voľne ložený, 500 W, čierny

Zdroje FSP AAC majú ekologickú konštrukciu, ktorá umožňuje sérii AAC dosiahnuť až 85 % účinnosť. Sériu AAC je tiež vybavená kompletnou ochranou, ktorá zabraňuje poškodeniu vášho systému. Sériu AAC funguje efektívne a spoľahlivo, vďaka čomu je stabilný napájací zdroj konštruovaný tak, aby spĺňal požiadavky všetkých typov počítačových systémov.

- Vysoká účinnosť (85 % pri 50 % zaťažení)
- Kvalitné kondenzátory s dlhou životnosťou
- Tichý 120 mm ventilátor s guľčikovými ložiskami
- Aktívny filter PFC
- Funkcia nízkeho šumu
- Čas udržania: min. 17 ms
- Vypínač napájania
- Spĺňa požiadavky smernice ErP 2013 (spotreba v pohotovostnom režime <0.5W)
- MTBF 100 000 hodín pri 25 °C

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

model FSP500-50AAC **formát** ATX **Napájanie** 500W **pFC** Aktívny PFC **napájací ventilátor** 120 mm **Rozmery (Š x D x V)** 140 x 150 x 86 (mm) **účinnosť** >85% **Vstupné napätie** 100-240 V **Konektory** 1x 24 pinový konektor na MB 5x SATA 2x Molex (PATA) 1x FDD 1x 4 + 4 pinový (12V) konektor pre napájanie CPU 1x 6 + 2 pinový PCI-E

FSP/Fortron FSP500-50AAC 80PLUS BRONZE, voľne ložený, 500 W, čierny

Zdroje FSP AAC majú ekologickú konštrukciu, ktorá umožňuje sérii AAC dosiahnuť až 85 % účinnosť. Séria AAC je tiež vybavená kompletnou ochranou, ktorá zabraňuje poškodeniu vášho systému. Séria AAC funguje efektívne a spoľahlivo, vďaka čomu je stabilný napájací zdroj konštruovaný tak, aby spĺňal požiadavky všetkých typov počítačových systémov.

Vysoká účinnosť (85 % pri 50 % zaťažení)

Kvalitné kondenzátory s dlhou životnosťou

Tichý 120 mm ventilátor s guľčikovými ložiskami

Aktívny filter PFC

Funkcia nízkeho šumu

Čas udržania: min. 17 ms

Vypínač napájania

Splňa požiadavky smernice ErP 2013 (spotreba v pohotovostnom režime $\leq 0.5\text{W}$)

MTBF 100 000 hodín pri 25 °C

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

--

--

--

	model
--	--------------

	FSP500-50AAC
--	--------------

--

--

	formát
--	---------------

	ATX
--	-----

--

--

	Napájanie
--	------------------

	500W
--	------

--

--

	pFC
--	------------

	Aktívny PFC
--	-------------

```

</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>napájací ventilátor</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">120 mm</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Rozmery (Š x D x V)</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">140 x 150 x 86 (mm)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>účinnosť</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">&gt;85%</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Vstupné napätie</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">100-240 V</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Konektory</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">1x 24 pinový konektor na MB
5x SATA
2x Molex (PATA)
1x FDD
1x 4 + 4 pinový (12V) konektor pre napájanie CPU
1x 6 + 2 pinový PCI-E</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>.</p>

```