

XtendLan 4U/600x450, na zeď, jednodílný, skleněné dveře

cena vč DPH: **2407 Kč**

cena bez DPH: 1989 Kč

Kód zboží (ID): 4491821

PN: WS-4U-64B-BLACK

Záruka: 24 měsíců



XtendLan 19" nástěnný rozvaděč 4U šířka 600mm, hloubka 450mm, nosnost 60 kg, skleněné kouřové dveře, svařovaná konstrukce, černý

Univerzální jednodílné rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Jejich připevnění je snadné díky přibalenému patentovanému montážnímu panelu. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5mm, ostatní z 1,2 mm ocelového plechu. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60kg. Dodává se s montážní sadou.

Provedení: dveře - bezpečnostní kalené sklo, zaměnitelný směr otevírání, uzamykatelné zadní kryt - plný boční kryt - plný, snadno odnímatelný, možné vybavit zámkem horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslapkami
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

Technické specifikace: Rozměr: 19" Výška: 4U (280 mm) Šířka: 600 mm Hloubka: 450 mm Materiál: válcovaná ocel Tloušťka: nosná část 1,5 mm ostatní 1,2 mm Povrchová úprava: černá, RAL9004 Maximální zátěž: 60 kg

XtendLan 19" nástěnný rozvaděč 4U

šířka 600mm, hloubka 450mm, nosnost 60 kg, skleněné kouřové dveře, svařovaná konstrukce, černý

Univerzální jednodílné rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Jejich připevnění je snadné díky přibalenému patentovanému montážnímu panelu. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5mm, ostatní z 1,2 mm ocelového plechu. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60kg. Dodává se s montážní sadou.

Provedení:

dveře - bezpečnostní kalené sklo, zaměnitelný směr otevírání, uzamykatelné
zádní kryt - plný

boční kryt - plný, snadno odnímatelný, možné vybavit zámkem

horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

sočástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení

spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči

v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče

v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami

splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

|
| |

Technické specifikace: |

|
| |

Rozměr: |

19" |

|
| |

Výška: |

4U (280 mm) |

|
| |

Šířka: |

600 mm |

|
| |

Hloubka: |

450 mm |

|
| |

Materiál: |

válcovaná ocel |

```
</tr>
<tr>
<td>Tloušťka:</td>
<td>nosná část 1,5 mm
ostatní 1,2 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Povrchová úprava:</td>
<td>černá, RAL9004</td>
</tr>
<tr>
<td>Maximální zátěž:</td>
<td>60 kg</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```