

XtendLan Skříň 10", 12U, 280x350, černý, prosklený

cena vč DPH: **2109 Kč**

cena bez DPH: 1743 Kč

Kód zboží (ID): 4502957

PN: WT-12U-2835-BLAC

K

Záruka: 24 měsíců



XtendLan 10" nástěnný rozvaděč 12U šířka 350mm, hloubka 280mm, nosnost 50 kg, dveře z plexiskla, svařovaná konstrukce, černý

Univerzální jednodílné rozvaděče rozteče 10" pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5 mm, ostatní z 1,2 mm ocelového plechu. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 50 kg. **Provedení:** dveře - plexisklo, uzamykatelné zadní kryt - plný boční kryt - plný, neodnímatelný horní kryt - perforovaný

- součástí rozvaděče jsou dvě pevné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami
- prostupy celkem čtyři, dva horní a dva dolní, vylamovací kovová záslepka, průměr prostupů 40 mm
- max. hloubka instalovaného zařízení 215 mm
- rozteč montážních otvorů na zadní stěně 200x270mm

Technické specifikace: Rozměr: 10" Výška: 12U (560 mm) Šířka: 350 mm
Hloubka: 280 mm Materiál: válcovaná ocel Tloušťka: nosná část 1,5 mm ostatní 1,2 mm Povrchová úprava: černá, RAL9004 Maximální zátěž: 50 kg

XtendLan 10" nástěnný rozvaděč 12U

šířka 350mm, hloubka 280mm, nosnost 50 kg, dveře z plexiskla, svařovaná konstrukce, černý

Univerzální jednodílné rozvaděče rozteče 10" pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5 mm, ostatní z 1,2 mm ocelového plechu. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 50 kg.

Provedení:

dveře - plexisklo, uzamykatelné

zádní kryt - plný

boční kryt - plný, neodnímatelný

horní kryt - perforovaný

součástí rozvaděče jsou dvě pevné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení

v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami

prostupy celkem čtyři, dva horní a dva dolní, vylamovací kovová záslepka, průměr prostupů 40 mm

max. hloubka instalovaného zařízení 215 mm

rozteč montážních otvorů na zadní stěně 200x270mm

<table>

<tbody>

<tr>

<td>Technické specifikace:</td>

</tr>

<tr>

<td>Rozměr:</td>

<td>10"</td>

</tr>

<tr>

<td>Výška:</td>

<td>12U (560 mm)</td>

</tr>

<tr>

<td>Šířka:</td>

<td>350 mm</td>

</tr>

<tr>

<td>Hloubka:</td>

<td>280 mm</td>

</tr>

<tr>

<td>Materiál:</td>

<td>válcovaná ocel</td>

</tr>

<tr>

<td>Tloušťka:</td>

```
<td>nosná část 1,5 mm  
ostatní 1,2 mm</td>  
</tr>  
<tr>  
<td>Povrchová úprava:</td>  
<td>černá, RAL9004</td>  
</tr>  
<tr>  
<td>Maximální zátěž:</td>  
<td>50 kg</td>  
</tr>  
</tbody>  
</table>
```