

UBIQUITI AirVision kamera UVC-G4-BULLET - UniFi Video Camera G4, bez PoE zdroje, 4K

cena vč DPH: **5238 Kč**

cena bez DPH: 4329.05 Kč

Kód zboží (ID): 4508709

PN: UVC-G4-BULLET

Záruka: 24 měsíců

UniFi G4 Bullet kamera disponuje 4Mpx snímačem (2688 x 1520, 24fps), objektivem s ohniskovou vzdáleností cca 4mm, pozorovacím úhlem 86°, IR přísvitem pro noční vidění, audio mikrofonom a Gigabitovým portem s podporou PoE. Díky skvělému držáku jste schopni obraz směřovat ve všech 3 osách. Kameru je možné napájet pouze prostřednictvím PoE adaptéru nebo switchu podporujícího standard 802.3af. Maximální spotřeba kamery je pouhé 4W! Software Pomocí mobilní aplikace UniFi Video máte možnost sledovat živý obraz na všech kamerách připojených do NVR. Aplikace je dostupná pro platformy iOS a Android. IR přísvit Kamera již v základu má vestavěné IR diody pro přísvit na velmi krátkou (maximálně 5-10m v závislosti na reálném prostředí). Pro potřebu kvalitního nočního vidění doporučujeme přikoupení externího přísvitu UVC-G4-IRExtender, který jednoduše nainstalujete přímo na kameru. Obsah balení Zařízení Držák + šroubky Technické parametry Fyzické charakteristiky Použití: Venkovní Provozní teplota [°C]: -20 až 40 Hmotnost [g]: 458 Hloubka [mm]: 140 Šířka [mm]: 75 Výška [mm]: 75 Barva: Bílá Kamera Typ objektivu: Fixní Objektiv [mm]: 4 (fixní) IR přísvit: Ano IR dosah [m]: 5 Pozorovací úhel [°]: 86 Režim den/noc: IR cut filtr Kompresní standardy Video komprese: H.264 Konektory a rozhraní Audio: Mikrofon Rychlosti LAN: (1) 10/100/1000Mbps Napájení Napájení přes PoE: 802.3af Typ napájení: PoE Max. spotřeba energie [W]: 4 Obraz Rozlišení: 4MPx Max. rozlišení [pixels]: 2688 x 1520 Software Výchozí IP adresa: 192.168.1.20, Dynamická z DHCP Výchozí jméno a heslo: ubnt / ubnt

UniFi G4 Bullet kamera disponuje 4Mpx snímačem (2688 x 1520, 24fps), objektivem s ohniskovou vzdáleností cca 4mm, pozorovacím úhlem 86°, IR

přísvitem pro noční vidění, audio mikrofonom a Gigabitovým portem s podporou PoE. Díky skvělému držáku jste schopni obraz směřovat ve všech 3 osách. Kameru je možné napájet pouze prostřednictvím PoE adaptéru nebo switchu podporujícího standard 802.3af. Maximální spotřeba kamery je pouhé 4W! Software Pomocí mobilní aplikace Unifi Video máte možnost sledovat živý obraz na všech kamerách připojených do NVR. Aplikace je dostupná pro platformy iOS a Android. IR přísvit Kamera již v základu má vestavěné IR diody pro přísvit na velmi krátkou (maximálně 5-10m v závislosti na reálném prostředí). Pro potřebu kvalitního nočního vidění doporučujeme přikoupení externího přísvitu UVC-G4-IRExtender, který jednoduše nainstalujete přímo na kameru. Obsah balení Zařízení Držák + šroubky Technické parametry Fyzické charakteristiky Použití: Venkovní Provozní teplota [°C]: -20 až 40 Hmotnost [g]: 458 Hloubka [mm]: 140 Šířka [mm]: 75 Výška [mm]: 75 Barva: Bílá Kamera Typ objektivu: Fixní Objektiv [mm]: 4 (fixní) IR přísvit: Ano IR dosah [m]: 5 Pozorovací úhel [°]: 86 Režim den/noc: IR cut filtr Kompresní standardy Video komprese: H.264 Konektory a rozhraní Audio: Mikrofon Rychlosti LAN: (1) 10/100/1000Mbps Napájení Napájení přes PoE: 802.3af Typ napájení: PoE Max. spotřeba energie [W]: 4 Obraz Rozlišení: 4MPx Max. rozlišení [pixely]: 2688 x 1520 Software Výchozí IP adresa: 192.168.1.20, Dynamická z DHCP Výchozí jméno a heslo: ubnt / ubnt