

i-tec dokovací stanice USB-C Dual Display/ 2x DP/ 2x USB-C/ 5x USB/ LAN/ Power Delivery 65W + univerzální nabíječka 112W

cena vč DPH: **3236 Kč**

cena bez DPH: 2675 Kč

Kód zboží (ID): 4532489

PN: C31DUALDPDOCKP
D100W

Záruka: 24 měsíců



Popis Kancelářská dokovací stanice USB-C, která podporuje až 2x externí monitor v rozlišení 4K. Stanice je kompatibilní s jakýmkoliv notebookem vybaveným portem USB-C nebo Thunderbolt 3. 6x USB port, spolehlivé a rychlé připojení do podnikové sítě díky integrovanému LAN portu a podpora instalace za monitor, to vše z této dokovací stanice dělá ideálního společníka pro profesionály. Samozřejmostí je podpora nabíjení vašeho notebooku či tabletu, a to až 100 W (napájecí adaptér je přiložen). Integrovaný nejnovější protokol DP 1.4 podporuje rovněž rozlišení 5K/60 Hz, což mohou ocenit i profesionální grafici, datoví analytici, filmoví editoři, případně milovníci videa ve vysokém rozlišení. K dokovací stanici je rovněž přiložen napájecí adaptér USB-C o celkovém výkonu 112 W (USB-C port: 100 W a 1x USB-A port o výkonu 12W) Pokud byste potřebovali připojit váš monitor prostřednictvím portu HDMI, můžete si zakoupit adaptér DP2HDMI4K60HZ (i-tec DisplayPort to HDMI Adapter), který vám zprostředkuje port HDMI v rozlišení až 4K a obnovovací frekvenci až 60 Hz. Poznámka: operační systém macOS nepodporuje technologii více obrazového video přenosu Multi Stream Transport (MST), což znamená, že v případě připojení k macOS bude na obou připojených monitorech promítnut stejný obraz. Připojte až dva externí monitory 4K/30Hz Power delivery: až 100 W (přiložen napájecí adaptér o celkovém výkonu 112 W) K dispozici jsou dva porty DisplayPort 3x USB 3.1, 1x USB-C 3.1 a 2x USB 2.0 vám umožní snadné připojení vašich USB zařízení a periférií. Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní internetové připojení s podporou 10/100/1000 Mbps rychlostí Kombinovaný jack pro audio a mikrofon na předním panelu Zámek Kensington zajistí ochranu proti zcizení, zejména v prostředí sdílených kanceláří či veřejně přístupných míst Vypínač dokovací stanice umožní maximální úsporu elektrické energie Dokovací stanice podporuje držák VESA pro inteligentní vertikální instalaci

za monitor s VESA podporou Podporuje Windows 10, macOS X, Android, ChromeOS a Linux Specifikace DOKOVACÍ STANICE: 1x integrovaný USB-C kabel pro připojení k zařízení (100 cm) Technologie dokovací stanice: USB-C (MST) Power Delivery: 100 W Video Porty: 2x DisplayPort Rozlišení: DP 1.2 HBR2: 1 monitor – až 4K/30Hz 2 monitory – až 2x 1080p/60Hz* DP 1.4 HBR3: 1 monitor – až 4K/60Hz 2 monitory – až 2x 1440p/60Hz* DP 1.4 HBR3 DSC: 1 monitor – až 5K/60Hz 2 monitory – až 2x 4K/60Hz* 1x USB-C port Gen. 2 (pouze pro data) 1x USB-C port gen. 2 + PD (data + power delivery) 3x USB 3.0 port 2x USB 2.0 port 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek RTL8153) 1x 3,5 mm Combo Audio port LED indikace Přepínač ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice Podpora pro Kensington lock Podpora pro VESA uchycení OS: Windows 10, macOS, Android, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi Rozměry produktu: 113 x 113 x 40 mm UNIVERZÁLNÍ NABÍJECÍ ADAPTÉR: Univerzální 112W USB-C napájecí adaptér pro napájení notebooků, tabletů, smartphonů a jiných zařízení s USB-C nabíjecím portem Vstupní napětí AC 100-240V, 50-60Hz, max. 2.3A Výstupní výkon (max.): 112 W Účinnost: více než 86% Výstupní napětí USB-C: DC 5V / 9V / 12V / 15V / 19V / 20V Výstupní proud USB-C: max. 5A Výstupní napětí USB-A: DC 5V Výstupní proud USB-A: max. 2.4A Ochrana proti: proudovému přetížení, přepětí, zkratu a přehřátí. Operační teploty: 0°C – 40°C Relativní vlhkost: 10% – 100% Rozměry balení: 375 x 175 x 120 mm Hmotnost balení: 599 g Hardwarové požadavky: Zařízení s volným USB-C nebo Thunderbolt 3 Požadavky pro funkci Power Delivery: Zařízení s volným USB-C či Thunderbolt 3 portem s podporou „Power Delivery“ Požadavky pro video výstup: Zařízení s volným USB-C portem s podporou “DisplayPort Alternate Mode” či portem Thunderbolt 3 Pro využití vyšších obnovovacích frekvencí než 60 Hz je zapotřebí monitor, který tyto obnovovací frekvence podporuje Operační systém: • Windows 10, macOS*, Android, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi * Operační systém macOS nepodporuje technologii více-obrazového video přenosu Multi Stream Transport (MST), což znamená, že v případě připojení k macOS bude na obou připojených monitorech promítnut stejný obraz. Obsah balení Produkt Manuál Nabíjecí adaptér 112 W

Popis Kancelářská dokovací stanice USB-C, která podporuje až 2x externí monitor v rozlišení 4K. Stanice je kompatibilní s jakýmkoliv notebookem vybaveným portem USB-C nebo Thunderbolt 3. 6x USB port, spolehlivé a rychlé připojení do podnikové sítě díky integrovanému LAN portu a podpora instalace za monitor, to vše z této dokovací stanice dělá ideálního společníka pro profesionály. Samozřejmostí je podpora nabíjení vašeho notebooku či tabletu, a to až 100 W (napájecí adaptér je přiložen). Integrovaný nejnovější protokol DP 1.4 podporuje rovněž rozlišení 5K/60 Hz, což mohou ocenit i profesionální grafici, datoví analytici, filmoví editoři, případně milovníci videa ve vysokém rozlišení. K dokovací stanici je rovněž přiložen napájecí adaptér USB-C o celkovém výkonu 112 W (USB-C port: 100 W a 1x USB-A port o výkonu 12W) Pokud byste potřebovali připojit váš monitor prostřednictvím portu HDMI, můžete si zakoupit adaptér DP2HDMI4K60HZ (i-tec DisplayPort to HDMI Adapter), který vám zprostředkuje port HDMI v rozlišení až 4K a obnovovací frekvenci až 60 Hz. Poznámka: operační systém macOS nepodporuje technologii

více obrazového video přenosu Multi Stream Transport (MST), což znamená, že v případě připojení k macOS bude na obou připojených monitorech promítnut stejný obraz. Připojte až dva externí monitory 4K/30Hz Power delivery: až 100 W (přiložen napájecí adaptér o celkovém výkonu 112 W) K dispozici jsou dva porty DisplayPort 3x USB 3.1, 1x USB-C 3.1 a 2x USB 2.0 vám umožní snadné připojení vašich USB zařízení a periférií. Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní internetové připojení s podporou 10/100/1000 Mbps rychlostí Kombinovaný jack pro audio a mikrofon na předním panelu Zámek Kensington zajistí ochranu proti zcizení, zejména v prostředí sdílených kanceláří či veřejně přístupných míst Vypínač dokovací stanice umožní maximální úsporu elektrické energie Dokovací stanice podporuje držák VESA pro inteligentní vertikální instalaci za monitor s VESA podporou Podporuje Windows 10, macOS X, Android, ChromeOS a Linux Specifikace DOKOVACÍ STANICE: 1x integrovaný USB-C kabel pro připojení k zařízení (100 cm) Technologie dokovací stanice: USB-C (MST) Power Delivery: 100 W Video Porty: 2x DisplayPort Rozlišení: DP 1.2 HBR2: 1 monitor – až 4K/30Hz 2 monitory – až 2x 1080p/60Hz* DP 1.4 HBR3: 1 monitor – až 4K/60Hz 2 monitory – až 2x 1440p/60Hz* DP 1.4 HBR3 DSC: 1 monitor – až 5K/60Hz 2 monitory – až 2x 4K/60Hz* 1x USB-C port Gen. 2 (pouze pro data) 1x USB-C port gen. 2 + PD (data + power delivery) 3x USB 3.0 port 2x USB 2.0 port 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek RTL8153) 1x 3,5 mm Combo Audio port LED indikace Přepínač ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice Podpora pro Kensington lock Podpora pro VESA uchycení OS: Windows 10, macOS, Android, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi Rozměry produktu: 113 x 113 x 40 mm UNIVERZÁLNÍ NABÍJECÍ ADAPTÉR: Univerzální 112W USB-C napájecí adaptér pro napájení notebooků, tabletů, smartphonů a jiných zařízení s USB-C nabíjecím portem Vstupní napětí AC 100-240V, 50-60Hz, max. 2.3A Výstupní výkon (max.): 112 W Účinnost: více než 86% Výstupní napětí USB-C: DC 5V / 9V / 12V / 15V / 19V / 20V Výstupní proud USB-C: max. 5A Výstupní napětí USB-A: DC 5V Výstupní proud USB-A: max. 2.4A Ochrana proti: proudovému přetížení, přepětí, zkratu a přehřátí. Operační teploty: 0°C – 40°C Relativní vlhkost: 10% – 100% Rozměry balení: 375 x 175 x 120 mm Hmotnost balení: 599 g Hardwarové požadavky: Zařízení s volným USB-C nebo Thunderbolt 3 Požadavky pro funkci Power Delivery: Zařízení s volným USB-C či Thunderbolt 3 portem s podporou „Power Delivery“ Požadavky pro video výstup: Zařízení s volným USB-C portem s podporou “DisplayPort Alternate Mode” či portem Thunderbolt 3 Pro využití vyšších obnovovacích frekvencí než 60 Hz je zapotřebí monitor, který tyto obnovovací frekvence podporuje Operační systém: • Windows 10, macOS*, Android, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi * Operační systém macOS nepodporuje technologii více-obrazového video přenosu Multi Stream Transport (MST), což znamená, že v případě připojení k macOS bude na obou připojených monitorech promítnut stejný obraz. Obsah balení Produkt Manuál Nabíjecí adaptér 112 W