

ViewSonic TD1655 - přenosný/ 15,6" Touch/ IPS/ 16:9/ 1920x1080/ 6,5ms/ 250cd/m2/ miniHDMI/ 2xUSB-C/ integ. stojan/ repro

cena vč DPH: **9187 Kč**

cena bez DPH: 7593 Kč

Kód zboží (ID): 4541272

PN: TD1655

Záruka: 36 měsíců



TD1655 16" přenosný dotykový monitor Snadné rozšíření obsahu z notebooků a mobilních zařízení Jediné kabelové řešení pro přenos audiovizuálního, napájecího a dotykového signálu Flexibilní nastavení displeje – práce v libovolném úhlu Kompaktní velikost, nízká hmotnost a vysoká přenosnost Robustní a odolná konstrukce POPIS ViewSonic TD1655 je 16" přenosný dotykový monitor s Full HD rozlišením, který je ideálním zařízením pro všechny, kteří potřebují další monitor pro zábavu či práci mimo kancelář. Rozšiřte obrazovku z telefonů, tabletů nebo notebooků ať už pracovně nebo ke konzumaci obsahu. Dva univerzální konektory USB-C poskytují jednokabelové řešení pro přenos audiovizuálního, napájecího a dotykového signálu. Nastavitelný široký stojan a otočný displej podpoří vaše pracovní úhly. Díky protiskluzovému krytu, nerezovému pouzdru, hliníkovému stojanu a obrazovce s tvrdostí 6H je konstrukce naprosto spolehlivá. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 16 Zobrazovací plocha (palce): 15.6 Typ panelu: IPS Technologie Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrast: 800:1 (typ) Dynamický kontrast: 50M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 250 cd/m2 (typ) Barvy: 262K Barevná hloubka: 6 bit true Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (typ GTG): 6.5 ms Doba odezvy (GTG w/OD): 6.599 ms Doba odezvy (typ Tr+Tf): 30 ms Zobrazovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně, CR>5; 170o horizontálně, 170o vertikálně, CR>10 Životnost podsvícení (hodiny): 15 000 h Konstrukce: Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 60 Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ne Barevný gamut: NTSC: 45% (Typ) sRGB: 64% (Typ) Velikost pixelu: 0.179 mm (H) x 0.179 mm (V) Dotyková obrazovka: Kapacitní, 10bodový multidotykový displej Povrchová úprava: Lesklá a tvrdá povrchová úprava (6H) s ochranou proti otiskům prstů Tloušťka krycího skla: 0.8 mm Kompatibilita PC rozlišení (max): 1920x1080 Mac® rozlišení (max): 1920x1080 PC operační systém: Windows 10/11 certifikováno;

macOS testováno Mac® rozlišení (min): 1920x1080 Připojení USB 3.2 Typu C Up Stream; DisplayPort Alt mode: 2 3,5mm audio výstup: 1 Mini HDMI: 1 Napájení: USB-C (video & data) Audio Integrované reproduktory: 0.8Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 6 W Režim Eco (optimalizovaný): 6.9 W Spotřeba (průměrná): 8 W Spotřeba (maximální): 8.3 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Externí napájecí adaptér Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Nahoru, doprava, dolů, doleva, vypínání On Screen Display: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Menu nastavení Provozní podmínky Teplota: 32°F až 104°F (0°C až 40°C) Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Vstupní signál Horizontální frekvence: 15 ~ 82KHz Vertikální frekvence: 50 ~ 75Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - mini HDMI (v1.4), Micro-Packet - Type C Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): 20o / 60o Hmotnost (imperiální) Čistá (lbs): 2.1 Čistá bez stojanu (lbs): 2.1 Hrubá (lbs): 5.1 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 0.96 Čistá bez stojanu (kg): 0.96 Hrubá (kg): 2.3 Rozměry (imperiální) (šxvxh) Balení (palce): 17.3 x 11.3 x 3.5 Fyzické (palce): 14 x 8.8 x 0.6 Fyzické bez stojanu (palce): 14 x 8.8 x 0.6 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 440 x 288 x 89 Fyzické (mm): 355 x 223 x 16 Fyzické bez stojanu (mm): 355 x 223 x 16 Obecné Regulace: cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NRCAN, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM, GEMS, VCCI, PSE, BIS OBSAH BALENÍ: TD1655 x1, mini HDMI na HDMI kabel (v1.4; Male-Male) x1, USB-C kabel (Male-Male) x1, USB-C na USB-A 3.2 Gen1 kabel (Male-Male) x1, AC/DC adaptér x1, stručný návod k použití x1, ochranný kryt x1, hadřík x1, dotykové pero x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit Správa napájení: Energy Star standardy, EPEAT

TD1655 16" přenosný dotykový monitor Snadné rozšíření obsahu z notebooků a mobilních zařízení Jediné kabelové řešení pro přenos audiovizuálního, napájecího a dotykového signálu Flexibilní nastavení displeje - práce v libovolném úhlu Kompaktní velikost, nízká hmotnost a vysoká přenosnost Robustní a odolná konstrukce POPIS ViewSonic TD1655 je 16" přenosný dotykový monitor s Full HD rozlišením, který je ideálním zařízením pro všechny, kteří potřebují další monitor pro zábavu či práci mimo kancelář. Rozšiřte obrazovku z telefonů, tabletů nebo notebooků ať už pracovní nebo ke konzumaci obsahu. Dva univerzální konektory USB-C poskytují jednokabelové řešení pro přenos audiovizuálního, napájecího a dotykového signálu. Nastavitelný široký stojan a otočný displej podpoří vaše pracovní úhly. Díky protiskluzovému krytu, nerezovému pouzdru, hliníkovému stojanu a obrazovce s tvrdostí 6H je konstrukce naprosto spolehlivá. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 16 Zobrazovací plocha (palce): 15.6 Typ panelu: IPS Technologie Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrast: 800:1 (typ) Dynamický kontrast: 50M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 250 cd/m2 (typ) Barvy: 262K Barevná hloubka: 6 bit true Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (typ GTG): 6.5 ms Doba odezvy (GTG w/OD): 6.599 ms Doba odezvy (typ Tr+Tf): 30 ms Zobrazovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně, CR>5; 170o horizontálně, 170o vertikálně, CR>10 Životnost podsvícení (hodiny): 15 000 h Konstrukce:

Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 60 Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ne
Barevný gamut: NTSC: 45% (Typ) sRGB: 64% (Typ) Velikost pixelu: 0.179 mm (H) x 0.179 mm (V) Dotyková obrazovka: Kapacitní, 10bodový multidotykový displej
Povrchová úprava: Lesklá a tvrdá povrchová úprava (?6H) s ochranou proti otiskům prstů Tloušťka krycího skla: 0.8 mm Kompatibilita PC rozlišení (max): 1920x1080 Mac® rozlišení (max): 1920x1080 PC operační systém: Windows 10/11
certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 1920x1080 Připojení USB 3.2 Typu C Up Stream; DisplayPort Alt mode: 2 3,5mm audio výstup: 1 Mini HDMI: 1 Napájení: USB-C (video & data) Audio Integrované reproduktory: 0.8Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 6 W Režim Eco (optimalizovaný): 6.9 W Spotřeba (průměrná): 8 W Spotřeba (maximální): 8.3 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Externí napájecí adaptér Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Nahoru, doprava, dolů, doleva, vypínání On Screen Display: Výběh vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Menu nastavení Provozní podmínky Teplota: 32°F až 104°F (0°C až 40°C) Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Vstupní signál Horizontální frekvence: 15 ~ 82KHz Vertikální frekvence: 50 ~ 75Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - mini HDMI (v1.4), Micro-Packet - Type C Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): 20o / 60o Hmotnost (imperiální) Čistá (lbs): 2.1 Čistá bez stojanu (lbs): 2.1 Hrubá (lbs): 5.1 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 0.96 Čistá bez stojanu (kg): 0.96 Hrubá (kg): 2.3 Rozměry (imperiální) (šxvxh) Balení (palce): 17.3 x 11.3 x 3.5 Fyzické (palce): 14 x 8.8 x 0.6 Fyzické bez stojanu (palce): 14 x 8.8 x 0.6 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 440 x 288 x 89 Fyzické (mm): 355 x 223 x 16 Fyzické bez stojanu (mm): 355 x 223 x 16 Obecné Regulace: cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NRCAN, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM, GEMS, VCCI, PSE, BIS OBSAH BALENÍ: TD1655 x1, mini HDMI na HDMI kabel (v1.4; Male-Male) x1, USB-C kabel (Male-Male) x1, USB-C na USB-A 3.2 Gen1 kabel (Male-Male) x1, AC/DC adaptér x1, stručný návod k použití x1, ochranný kryt x1, hadřík x1, dotykové pero x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit Správa napájení: Energy Star standardy, EPEAT