

Digitus CAT 5e Patch Panel, nestíněný, 48 portů RJ45 8P8C, LSA, 2U, stojanový držák, černý, 482x44x109mm

cena vč DPH: **1538 Kč**

cena bez DPH: 1271 Kč

Kód zboží (ID): 45556

PN: DN-91548U

Záruka: 24 měsíců



CAT 5e Patch Panel, nestíněný, 48 portů RJ45 8P8C, LSA, 2U, stojanový držák, černý, 482x44x109mm Standardy orientované na budoucnost a špičková kvalita vaší sítě. Nestíněný patch panel CAT 5e od DIGITUS® je k dispozici jako 16- nebo 24-portový (1 Hight unit) nebo 48-portový (2 Hight units). Skříň je vyrobena z pozinkované oceli válcované za studena z 1,5 mm, a proto je výborně se hodí pro montáž do 19 "stojanu. Technické údaje Vlastnosti přenosu: Kategorie 5e Oblast použití: Až 100 MHz, 10 / 100Base-T, 1GBase-T Normy: ISO / IEC 11801, 3. vydání, EN 50173-1, EIA / TIA 568-C Obecné vlastnosti: Vhodné pro montáž na skříň 483 mm (19 ") RJ45 žena, 8P8C Instalace kabelů pomocí pásů LSA, barevně označených podle EIA / TIA 568 A & B Upevnění kabelů pomocí inteligentních kabelových sponek Mechanické vlastnosti: Materiál pouzdra: 1,5 mm galvanická ocel válcovaná za studena, podle podle EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 a LMSAD110 RJ45 vnitřní materiál: ABS UL 94V-0 RJ45 ženský kontakt: Pocínovaný fosforový bronz, 0,5 μ pozlacený kontakt LSA zakončovací svorka: Krone LSA +, UL 94V-2, pozinkovaný fosforový bronz Zemnicí vodič: Není součástí dodávky Vodicí deska: FR4, UL 94V-0 Fyzikální vlastnosti: Zaváděcí síla: max. 30 N (IEC 60603-7-5) Retenční síla: 7,7 kg mezi zvedákem a zástrčkou Provozní teplota: -20 ° C až +70 ° C (ISO / IEC 11801, EN 50173-1, ANSI / TIA / EIA 568 C) Pářící cykly žena:> 750 acc. podle ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5 Svorka:> 200 acc. podle ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5 Velikost drátu IDC: 22 - 26 AWG pevný a lankový vodič Izolační odpor:> 500 MOhm Odpor kontaktu: <20 MilliOhm Dielektrická pevnost: 1000 VDC (kontakt / kontakt), 1500 VDC (kontakt / zem) Izolační odpor:> 500 MOhm Odpor kontaktu: <20 MilliOhm Dielektrická pevnost: 1000 VDC (kontakt / kontakt), 1500 VDC (kontakt / zem) Kategorie: 5E Barva: Černá Typ připojení: LSA Hloubka: 109 Výška: 44 Způsob montáže: montáž 482,6 mm (19 palců) Počet autobusů / spojek: 48 Počet výškových

jednotek: 1 RAL-číslo: 9005 Screened: no Vhodné pro počet konektorů: 48 Typ konektoru: RJ45 8 (8) Šířka: 482

CAT 5e Patch Panel, nestíněný, 48 portů RJ45 8P8C, LSA, 2U, stojanový držák, černý, 482x44x109mm Standardy orientované na budoucnost a špičková kvalita vaší sítě. Nestíněný patch panel CAT 5e od DIGITUS® je k dispozici jako 16- nebo 24-portový (1 Hight unit) nebo 48-portový (2 Hight units). Skříň je vyrobena z pozinkované oceli válcované za studena z 1,5 mm, a proto je výborně se hodí pro montáž do 19 "stojanu. Technické údaje Vlastnosti přenosu: Kategorie 5e Oblast použití: Až 100 MHz, 10 / 100Base-T, 1GBase-T Normy: ISO / IEC 11801, 3. vydání, EN 50173-1, EIA / TIA 568-C Obecné vlastnosti: Vhodné pro montáž na skříň 483 mm (19 ") RJ45 žena, 8P8C Instalace kabelů pomocí pásů LSA, barevně označených podle EIA / TIA 568 A & B Upevnění kabelů pomocí inteligentních kabelových sponek Mechanické vlastnosti: Materiál pouzdra: 1,5 mm galvanická ocel válcovaná za studena, podle EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 a LMSAD110 RJ45 vnitřní materiál: ABS UL 94V-0 RJ45 ženský kontakt: Pocínovaný fosforový bronz, 0,5 μ pozlacený kontakt LSA zakončovací svorka: Krone LSA +, UL 94V-2, pozinkovaný fosforový bronz Zemnicí vodič: Nemá součástí dodávky Vodičí deska: FR4, UL 94V-0 Fyzikální vlastnosti: Zaváděcí síla: max. 30 N (IEC 60603-7-5) Retenční síla: 7,7 kg mezi zvedákem a zástrčkou Provozní teplota: -20 ° C až +70 ° C (ISO / IEC 11801, EN 50173-1, ANSI / TIA / EIA 568 C) Pářící cykly žena:> 750 acc. podle ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5 Svorka:> 200 acc. podle ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5 Velikost drátu IDC: 22 - 26 AWG pevný a lankový vodič Izolační odpor:> 500 MOhm Odpor kontaktu: <20 MilliOhm Dielektrická pevnost: 1000 VDC (kontakt / kontakt), 1500 VDC (kontakt / zem) Izolační odpor:> 500 MOhm Odpor kontaktu: <20 MilliOhm Dielektrická pevnost: 1000 VDC (kontakt / kontakt), 1500 VDC (kontakt / zem) Kategorie: 5E Barva: Černá Typ připojení: LSA Hloubka: 109 Výška: 44 Způsob montáže: montáž 482,6 mm (19 palců) Počet autobusů / spojek: 48 Počet výškových jednotek: 1 RAL-číslo: 9005 Screened: no Vhodné pro počet konektorů: 48 Typ konektoru: RJ45 8 (8) Šířka: 482