

MIKROTIK • RBD22UGS-5HPacD2HnD-15S • Duální 2,4/5GHz outdoor AP mANTBox 52 15s

cena vč DPH: **4541 Kč**

cena bez DPH: 3752.72 Kč

Kód zboží (ID): 4561327

PN: RBD22UGS-5HPACD
2HND-15S

Záruka: 24 měsíců

Výroba modelu ukončena, produktový nástupce/ekvivalent:

L22UGS-5HaxD2HaxD-15S mANTBox 52 15s je profesionálním campus řešením vykonného aktivního prvku integrovaného v 2,4/5GHz duální sektorové datové anténě výrobce MikroTik. All-in-one venkovní duální řešení v obou pásmech 2.4/5GHz s podporou PoE dle 802.3af/at, Gigabitovým Ethernetem a SFP portem pro optickou konektivitu. Přímou designováno pro pokrývání prostor typu stadiónů, hřišť, parků apod. s dosahem až 20km. Jednotka založena na výkonném 4-jádrovém procesoru IPQ-4019 716 MHz, 256MB RAM, 16MB FLASH paměťmi, předinstalovaná ROS L4 licence. mANTBox je dodáván s pokročilým instalačním držákem na zeď či stožár quickMOUNT pro s elevací až 140°. Technické specifikace: Product code: RBD22UGS-5HPacD2HnD-15S CPU: 4 core IPQ-4019 716 MHz Size of RAM: 256 MB Storage: 16 MB flash Number of 1GbE ports: 1 Number of 1G SFP ports: 1 Wireless: 2.4 GHz 802.11b/g/n dual-chain, 5 GHz 802.11a/n/ac dual-chain PCB temperature monitor: Yes Voltage monitor: Yes USB port: USB type A Operating system: RouterOS, License level 4 Antenna gain: 12 dBi (2.4 GHz), 15 dBi (5 GHz) Antenna beam width: 90° (2.4 GHz), 60° (5 GHz) Polarization: Vertical and horizontal Tested ambient temperature: -40°C to +70°C Max power consumption without attachments: 15 W Max power consumption: 21 W Dimensions: 140 x 348 x 82 mm PoE-in: 802.3af/at PoE-in input voltage: 12-57 V Number of DC inputs: 2 (PoE-in, DC jack) DC jack input voltage: 12-57 V Power adapter nominal voltage: 48 V Power adapter nominal current: 0.95 A Certification: CE, FCC, IC, IP Upozornění: Výrobce Mikrotik neposkytuje záruku na zařízení poškozená přepětím. Zařízení je třeba adekvátně chránit proti indukovanému elektrostatickému přepětí či přepětovým špičkám na silovém vedení. Pro venkovní instalace používat výhradně stíněnou kabeláž (FTP/SFTP) a jednotky korektně uzemnit (prostřednictvím integrovaného

zemníčho členu či použitím ethernetové přepěťové ochrany).

Výroba modelu ukončena, produktový nástupce/ekvivalent: [L22UGS-5HaxD2HaxD-15S](https://www.wifi.hw.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=6430)

mANTBox 52 15s je profesionálním campus řešením vykonného aktivního prvku integrovaného v 2,4/5GHz duální sektorové datové anténě výrobce MikroTik.

All-in-one venkovní duální řešení v obou pásmech 2.4/5GHz s podporou PoE dle 802.3af/at, Gigabitovým Ethernetem a SFP portem pro optickou konektivitu. Přímó designováno pro pokrývání prostor typu stadiónů, hřišť, parků apod. s dosahem až 20km.

Jednotka založena na výkonném 4-jádrovém procesoru IPQ-4019 716 MHz, 256MB RAM, 16MB FLAH paměťmi, předinstalovaná ROS L4 licence.

mANTBox je dodáván s pokročilým instalačním držákem na zeď či stožár **quickMOUNT pro** s elevací až 140°.

Technické specifikace:

Product code: RBD22UGS-5HPacD2HnD-15S

CPU: 4 core IPQ-4019 716 MHz

Size of RAM: 256 MB

Storage: 16 MB flash

Number of 1GbE ports: 1

Number of 1G SFP ports: 1

Wireless: 2.4 GHz 802.11b/g/n dual-chain, 5 GHz 802.11a/n/ac dual-chain

PCB temperature monitor: Yes

Voltage monitor: Yes

USB port: USB type A

Operating system: RouterOS, License level 4

Antenna gain: 12 dBi (2.4 GHz), 15 dBi (5 GHz)

Antenna beam width: 90° (2.4 GHz), 60° (5 GHz)

Polarization: Vertical and horizontal

Tested ambient temperature: -40°C to +70°C

Max power consumption without attachments: 15 W

Max power consumption: 21 W

Dimensions: 140 x 348 x 82 mm

PoE-in: 802.3af/at

PoE-in input voltage: 12-57 V

Number of DC inputs: 2 (PoE-in, DC jack)

DC jack input voltage: 12-57 V

Power adapter nominal voltage: 48 V

Power adapter nominal current: 0.95 A

Certification: CE, FCC, IC, IP

Upozornění:

Výrobce Mikrotik neposkytuje záruku na zařízení poškozená přepětím.

Zařízení je třeba adekvátně chránit proti indukovanému elektrostatickému přepětí či přepětovým špičkám na silovém vedení.

Pro venkovní instalace používat výhradně stíněnou kabeláž (FTP/SFTP) a jednotky korektně uzemnit (prostřednictvím integrovaného zemnicího členu či použitím ethernetové přepětové ochrany).