

# APC Back-UPS 1200VA, 230V, AVR, French Sockets (650W)

**cena vč DPH:** **4737 Kč**

**cena bez DPH:** 3915 Kč

**Kód zboží (ID):** 4565828

**PN:** BX1200MI-FR

**Záruka:** 24 měsíců



Vstupní kabel s českou vidlicí délka 1,3 metru Výstup 4x česká zásuvka Baterii v jednotce Back-UPS nemůže uživatel vyměnit vlastními silami. Kontaktujte technickou podporu společnosti APC a požádejte o seznam autorizovaných servisních středisek ve vašem okolí Kapacita Baterie (VAh) 108 (1 baterie 12V 9 Ah) Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě 140 - 300V Vstupní účinník při plném zatížení 0.54 Surge energy rating 273J Data Line Protection Ochrana RJ45 pro Ethernet 10/100/1000 Base-T Dodáváno včetně USB komunikačního kabelu A-B délky 1,2m Maximální výška 19.0cm Maximální šířka 14.0cm Maximální hloubka 39cm Čistá hmotnost 7.6kg Hmotnost při dodání 8.6kg Přepravní výška 29.7cm Přepravní šířka 23.5cm Přepravní hloubka 49.5cm Nastavení jasu kontrolky LED Zařízení Back-UPS umožňuje ovládat jas kontrolky LED. Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ během režimu síťového napájení se jas kontrolky LED sníží a zazní pípnutí. Dalším stisknutím se jas kontrolky LED obnoví Bez ventilátoru - hlučnost v technické specifikaci 40dBA, UPS je hlučnější ve stavu on battery, kdy je aktivní invertor UPS

Vstupní kabel s českou vidlicí délka 1,3 metru Výstup 4x česká zásuvka Baterii v jednotce Back-UPS nemůže uživatel vyměnit vlastními silami. Kontaktujte technickou podporu společnosti APC a požádejte o seznam autorizovaných servisních středisek ve vašem okolí Kapacita Baterie (VAh) 108 (1 baterie 12V 9 Ah) Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě 140 - 300V Vstupní účinník při plném zatížení 0.54 Surge energy rating 273J Data Line Protection Ochrana RJ45 pro Ethernet 10/100/1000 Base-T Dodáváno včetně USB komunikačního kabelu A-B délky 1,2m Maximální výška 19.0cm Maximální šířka

14.0cm Maximální hloubka 39cm Čistá hmotnost 7.6kg Hmotnost při dodání 8.6kg  
Přepravní výška 29.7cm Přepravní šířka 23.5cm Přepravní hloubka 49.5cm  
Nastavení jasu kontrolky LED Zařízení Back-UPS umožňuje ovládat jas kontrolky  
LED. Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ během režimu síťového napájení se jas  
kontrolky LED sníží a zazní pípnutí. Dalším stisknutím se jas kontrolky LED obnoví  
Bez ventilátoru - hlučnost v technické specifikaci 40dBA, UPS je hlučnější ve stavu  
on battery, kdy je aktivní invertor UPS