

APC Back-UPS 750VA (410W)/ AVR/ 230V/ 4x IEC zásuvka

cena vč DPH: **2723 Kč**

cena bez DPH: 2251 Kč

Kód zboží (ID): 4566810

PN: BX750MI

Záruka: 24 měsíců



Záložní zdroj APC Back-UPS 750VA Zabraňte ztrátě vašich dat a dokumentů i při neplánovaném výpadku elektrického proudu. Zdroj zajistí, abyste měli **dostatek času uložit si nedokončenou práci** nebo si zálohovat potřebné dokumenty.

Hlavní přednosti

- Kvalitní ochrana proti přepětí
- Velice vysoký a stabilní výkon 410 W
- Ideální jako ochrana dat proti ztrátě při výpadku proudu
- Výdrž akumulátoru ještě nejméně 43 s - při 100% výkonu
- Světelné a zvukové indikátory pro přehled stavu zdroje
- Zásuvky IEC

Šikovné využití doma i v práci

Zdroj APC poskytuje mnoho výhod. Nejenže **chrání elektroniku před přetížením a přepětí**, ale také **se vypořádá s nestabilitou v síti**. Pokud tedy bydlíte nebo pracujete v místě, kde dochází k častým výkyvům připojení, schopnosti APC jistě oceníte. Zdroj má

Přehled o stavu zdroje

Led kontrolky informují o provozu zdroje Zvukový indikátor

Specifikace

-
- Model: Back-UPS 750VA
- PN: BX750MI
- Určení: záložní zdroj pro elektronická zařízení a počítače

Výstup

- Kapacita výstupního výkonu: 410 W
- Kapacita výstupního výkonu: 750VA
- Jmenovité výstupní napětí: 230 V
- Topologie: Pasivní
- Typ křivky: Iterační aproximace sinusového průběhu
- Výstupní přípojky: (4) IEC 60320 C13 (Záložní provoz na baterie)

Vstup

- Jmenovité vstupní napětí: 230 V
- Typ připojení vstupu: IEC 60320 C14
- Kmitočet na vstupu: 50/60 +/- 5 Hz
- Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě: 140 - 300 V

Baterie a doba běhu

- Typ baterie: Olověná baterie
- Obvyklá doba nabíjení: 8 h
- Očekávaná životnost baterie: 3 - 5 let

Komunikace a správa

- Port rozhraní: USB
- Diodová indikace stavu On Line: napájeno baterií
- Zvukové upozornění: Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie, zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie

Fyzické vlastnosti

- Maximální výška: 16 cm
- Maximální šířka: 12 cm
- Maximální hloubka: 35,5 cm
- Čistá hmotnost: 5,4 kg
- Barva: černá
- Provozní teplota: 0 - 40 °C
- Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky: 40 dBA

Obsah balení

1x Záložní zdroj APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC

1x Uživatelská příručka

--

Kmitočet na vstupu: 50/60 +/- 5 Hz
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě: 140 - 300 V

<h3>Baterie a doba běhu</h3>
<ul class="para">
Typ baterie: Olověná baterie
Obvyklá doba nabíjení: 8 h
Očekávaná životnost baterie: 3 - 5 let

<h3>Komunikace a správa</h3>
<ul class="para">
Port rozhraní: USB
Diodová indikace stavu On Line: napájeno baterií
Zvukové upozornění: Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie, zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie

<h3>Fyzické vlastnosti</h3>
<ul class="para">
Maximální výška: 16 cm
Maximální šířka: 12 cm
Maximální hloubka: 35,5 cm
Čistá hmotnost: 5,4 kg
Barva: černá
Provozní teplota: 0 - 40 °C
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky: 40 dBA

<h3>Obsah balení</h3>

1x Záložní zdroj APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC
1x Uživatelská příručka

</div>