

# APC Back-UPS 950VA (520W)/ AVR/ 230V/ 4x česká zásuvka

**cena vč DPH:** **3414 Kč**

**cena bez DPH:** 2822 Kč

**Kód zboží (ID):** 4566814

**PN:** BX950MI-FR

**Záruka:** 24 měsíců



Vstupní kabel s českou vidlicí délka 1,3 metru Výstup 4x česká zásuvka Baterii v jednotce Back-UPS nemůže uživatel vyměnit vlastními silami. Kontaktujte technickou podporu společnosti APC a požádejte o seznam autorizovaných servisních středisek ve vašem okolí Kapacita Baterie (VAh) 108 (1 baterie 12V 9 Ah) Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě 140 - 300V Vstupní účinník při plném zatížení 0.54 Surge energy rating 273J Data Line Protection Ochrana RJ45 pro Ethernet 10/100/1000 Base-T Dodáváno včetně USB komunikačního kabelu A-B délky 1,2m Maximální výška 16.0cm Maximální šířka 12.0cm Maximální hloubka 35,5cm Čistá hmotnost 6.1kg Hmotnost při dodání 6.6kg Přepravní výška 25.0cm Přepravní šířka 19.7cm Přepravní hloubka 43.0cm Nastavení jasu kontrolky LED Zařízení Back-UPS umožňuje ovládat jas kontrolky LED. Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ během režimu síťového napájení se jas kontrolky LED sníží a zazní pípnutí. Dalším stisknutím se jas kontrolky LED obnoví Bez ventilátoru - hlučnost v technické specifikaci 40dBA, UPS je hlučnější ve stavu on battery, kdy je aktivní invertor UPS

Vstupní kabel s českou vidlicí délka 1,3 metru Výstup 4x česká zásuvka Baterii v jednotce Back-UPS nemůže uživatel vyměnit vlastními silami. Kontaktujte technickou podporu společnosti APC a požádejte o seznam autorizovaných servisních středisek ve vašem okolí Kapacita Baterie (VAh) 108 (1 baterie 12V 9 Ah) Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě 140 - 300V Vstupní účinník při plném zatížení 0.54 Surge energy rating 273J Data Line Protection Ochrana RJ45 pro Ethernet 10/100/1000 Base-T Dodáváno včetně USB komunikačního kabelu A-B délky 1,2m Maximální výška 16.0cm Maximální šířka

12.0cm Maximální hloubka 35,5cm Čistá hmotnost 6.1kg Hmotnost při dodání 6.6kg Převravní výška 25.0cm Převravní šířka 19.7cm Převravní hloubka 43.0cm Nastavení jas kontrolky LED Zařízení Back-UPS umožňuje ovládat jas kontrolky LED. Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ během režimu síťového napájení se jas kontrolky LED sníží a zazní pípnutí. Dalším stisknutím se jas kontrolky LED obnoví Bez ventilátoru - hlučnost v technické specifikaci 40dBA, UPS je hlučnější ve stavu on battery, kdy je aktivní invertor UPS