

D-Link DIS-100G-6S 4-port Gigabit Industrial Switch including 2 x 100/1000M SFP

cena vč DPH: **5771 Kč**

cena bez DPH: 4769.34 Kč

Kód zboží (ID): 4567222

PN: DIS-100G-6S

Záruka: 60 měsíců

D-Link DIS-100G-6S je průmyslový 6-portový Gigabit Ethernet switch bez managementu, osazený 4 porty 10/100/1000M RJ-45 a dvěma Gigabit SFP sloty pro optický uplink. Přepínač je určen pro montáž na DIN lištu. Je v robustním kovovém provedení bez ventilátoru, se stupněm krytí IP40 a s rozšířeným rozsahem provozních teplot -20°C až +65°C. Pro napájení s možností redundance jsou k dispozici dvě svorkovnice 12V-48V DC, volitelně lze dokoupit 230V AC zdroj (např. D-Link DIS-H30-24). Switch je vhodný pro instalaci do klimaticky náročných prostředí, jako jsou průmyslové aplikace, automatizace, dopravní aplikace, kamerové systémy, internet věcí (Internet of Things, IoT), chytrá města (Smart Cities) apod. Specifikace: - Porty 4x 10/100/1000Base-T RJ-45 - 2x Gigabit SFP slot - Flow Control IEEE 802.3x (Full Duplex), Back-Pressure(Half Duplex) - MDI/MDI-X Auto-Crossover - Stupeň krytí IP40, kovový kryt - Instalace na DIN lištu - Bez ventilátorů - Provozní teploty -20°C až +65°C, relativní vlhkost 5-95% (nekondenzující) - Dvě svorkovnice pro redundantní napájení 12-48V DC (volitelný 230V AC zdroj např. DIS-H30-24) - Spotřeba: maximum 4,82 W, standby 2,45 W - Releový výstup pro alarm (max. 24V/1A) - MAC tabulka 4K záznamů - Jumbo rámce 9KB - QoS IEEE 802.1p, 8 prioritních front per port - IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) - Rozměry: 162 x 102 x 28 mm - Hmotnost: 0,446 kg - Certifikace odolnosti: rázy IEC 60068-2-27, volný pád IEC 60068-2-32, vibrace IEC 60068-2-6 - Záruka: 5 let včetně služby NBD (Next Business Day), kdy D Link vám zašle náhradní produkt následující pracovní den po uznání poruchy produktu. Volitelné příslušenství: - zdroj DIS-H30-24 (24V DC, 30W) - zdroj DIS-H60-24 (24V DC, 60W) - zdroj DIS-N240-48 (48V DC, 240W) - zdroj DIS-N480-48 (48V DC, 480W) - SFP transceiver DIS-S301SX (Gbit, MM 550m) - SFP transceiver DIS-S302SX (Gbit, MM 2km) - SFP transceiver DIS-S310LX (Gbit, SM 10km)

D-Link DIS-100G-6S je průmyslový 6-portový Gigabit Ethernet switch bez managementu, osazený 4 porty 10/100/1000M RJ-45 a dvěma Gigabit SFP sloty pro optický uplink. Přepínač je určen pro montáž na DIN lištu. Je v robustním kovovém provedení bez ventilátoru, se stupněm krytí IP40 a s rozšířeným rozsahem provozních teplot -20°C až +65°C. Pro napájení s možností redundance jsou k dispozici dvě svorkovnice 12V-48V DC, volitelně lze dokoupit 230V AC zdroj (např. D-Link DIS-H30-24). Switch je vhodný pro instalaci do klimaticky náročných prostředí, jako jsou průmyslové aplikace, automatizace, dopravní aplikace, kamerové systémy, internet věcí (Internet of Things, IoT), chytrá města (Smart Cities) apod. Specifikace: - Porty 4x 10/100/1000Base-T RJ-45 - 2x Gigabit SFP slot - Flow Control IEEE 802.3x (Full Duplex), Back-Pressure(Half Duplex) - MDI/MDI-X Auto-Crossover - Stupeň krytí IP40, kovový kryt - Instalace na DIN lištu - Bez ventilátorů - Provozní teploty -20°C až +65°C, relativní vlhkost 5-95% (nekondenzující) - Dvě svorkovnice pro redundantní napájení 12-48V DC (volitelný 230V AC zdroj např. DIS-H30-24) - Spotřeba: maximum 4,82 W, standby 2,45 W - Releový výstup pro alarm (max. 24V/1A) - MAC tabulka 4K záznamů - Jumbo rámce 9KB - QoS IEEE 802.1p, 8 prioritních front per port - IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) - Rozměry: 162 x 102 x 28 mm - Hmotnost: 0,446 kg - Certifikace odolnosti: rázy IEC 60068-2-27, volný pád IEC 60068-2-32, vibrace IEC 60068-2-6 - Záruka: 5 let včetně služby NBD (Next Business Day), kdy D Link vám zašle náhradní produkt následující pracovní den po uznání poruchy produktu. Volitelné příslušenství: - zdroj DIS-H30-24 (24V DC, 30W) - zdroj DIS-H60-24 (24V DC, 60W) - zdroj DIS-N240-48 (48V DC, 240W) - zdroj DIS-N480-48 (48V DC, 480W) - SFP transceiver DIS-S301SX (Gbit, MM 550m) - SFP transceiver DIS-S302SX (Gbit, MM 2km) - SFP transceiver DIS-S310LX (Gbit, SM 10km)