

# ViewSonic VA2732-H / 27"/ IPS/ 16:9/ 1920x1080/ 4ms/ 250cd/m2/ HDMI/ VGA

**cena vč DPH:** **3229 Kč**

**cena bez DPH:** 2668 Kč

**Kód zboží (ID):** 4570195

**PN:** VA2732-H

**Záruka:** 24 měsíců



VA2732-H 27" IPS Monitor s HDMI Technologie SuperClear® IPS pro sytější a ostřejší barvy v širokých úhlech pohledu Full HD 1080p rozlišení 75Hz obnovovací frekvence zajišťuje plynulý obraz Třístranný bezrámečkový design pro bezproblémové sledování Vstupy HDMI a VGA pro flexibilní připojení ViewMode Technologie Flicker-Free a filtr modrého světla Eco režim VESA kompatibilní (100 x 100mm) POPIS ViewSonic VA2732-H je 27" Full HD monitor s technologií IPS a flexibilním připojením pro použití v kanceláři nebo doma. Díky technologii SuperClear® IPS a rozlišení Full HD je obraz jasný a detailní z širokého rozsahu pozorovacích úhlů. Vstupy HDMI a VGA umožňují větší flexibilitu nastavení při propojení s dalšími zařízeními. Monitor VA2732-H s třístranným bezrámečkovým designem poskytuje bezproblémový zážitek ze sledování a je vybaven technologií Eye Care, která pomáhá eliminovat únavu očí způsobenou delším sledováním. Kompatibilita se standardem VESA zaručuje snadné přizpůsobení sestavám s více monitory nebo pro montáž na stěnu. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 27 Zobrazovací plocha (palce): 27 Typ panelu: IPS Technology Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrast: 1,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 50M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 250 cd/m2 (typ) Barvy: 16.7M Barevná hloubka: 8 bit (6 bit + Hi-FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (Typical GTG): 4 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h Konstrukce: Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 75 Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72% velikost (Typ) sRGB: 104% velikost (Typ) Velikost pixelu: 0.311 mm (H) x 0.311 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 1920x1080 Mac® rozlišení (max): 1920x1080 PC operační systém: Windows 10/11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 1920x1080 Připojení VGA: 1 HDMI 1.4: 1 Napájení: DC zásuvka (středová kladná) Výkon Režim Eco (úspora): 20 W Režim Eco (optimalizovaný): 24 W Spotřeba (průměrná): 28 W Spotřeba (maximální): 30 W

Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.3 W Zdroj napájení: Externí napájecí adaptér Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Tlačítko 1 (oblíbené), tlačítko 2, tlačítko 3, tlačítko 4, tlačítko 5 (vypínání) On Screen Display: Výběr vstupu, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Menu nastavení Provozní podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: 24 ~ 86KHz Vertikální frekvence: 48 ~ 75Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v1.4) Analog Sync: Separate - RGB Analog Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -5o / 20o Hmotnost (imperální) Čistá (lbs): 9 Čistá bez stojanu (lbs): 7.9 Hrubá (lbs): 13.2 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 4.1 Čistá bez stojanu (kg): 3.6 Hrubá (kg): 6 Rozměry (imperální) (šxvxh) Balení (palce): 27.4 x 18.1 x 5.7 Fyzické (palce): 24.2 x 18 x 8.9 Fyzické bez stojanu (palce): 24.2 x 14.3 x 1.8 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 695 x 460 x 145 Fyzické (mm): 615 x 458 x 225 Fyzické bez stojanu (mm): 615 x 364 x 46 Obecné Regulace: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, KC, e-Standby, BIS OBSAH BALENÍ: VA2732-H x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI kabel (v1.4; Male-Male) x1, AC/DC Adaptér x1, stručná uživatelská příručka x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: \*Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit

VA2732-H 27" IPS Monitor s HDMI Technologie SuperClear® IPS pro sytější a ostřejší barvy v širokých úhlech pohledu Full HD 1080p rozlišení 75Hz obnovovací frekvence zajišťuje plynulý obraz Třístranný bezrámečkový design pro bezproblémové sledování Vstupy HDMI a VGA pro flexibilní připojení ViewMode Technologie Flicker-Free a filtr modrého světla Eco režim VESA kompatibilní (100 x 100mm) POPIS ViewSonic VA2732-H je 27" Full HD monitor s technologií IPS a flexibilním připojením pro použití v kanceláři nebo doma. Díky technologii SuperClear® IPS a rozlišení Full HD je obraz jasný a detailní z širokého rozsahu pozorovacích úhlů. Vstupy HDMI a VGA umožňují větší flexibilitu nastavení při propojení s dalšími zařízeními. Monitor VA2732-H s třístranným bezrámečkovým designem poskytuje bezproblémový zážitek ze sledování a je vybaven technologií Eye Care, která pomáhá eliminovat únavu očí způsobenou delším sledováním. Kompatibilita se standardem VESA zaručuje snadné přizpůsobení sestavám s více monitory nebo pro montáž na stěnu. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 27 Zobrazovací plocha (palce): 27 Typ panelu: IPS Technology Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrast: 1,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 50M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 250 cd/m<sup>2</sup> (typ) Barvy: 16.7M Barevná hloubka: 8 bit (6 bit + Hi-FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (Typical GTG): 4 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h Konstrukce: Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 75 Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72% velikost (Typ) sRGB: 104% velikost (Typ) Velikost pixelu: 0.311 mm (H) x 0.311 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 1920x1080 Mac® rozlišení (max): 1920x1080 PC operační systém: Windows 10/11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 1920x1080 Připojení VGA: 1

HDMI 1.4: 1 Napájení: DC zásuvka (středová kladná) Výkon Režim Eco (úspora): 20 W Režim Eco (optimalizovaný): 24 W Spotřeba (průměrná): 28 W Spotřeba (maximální): 30 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.3 W Zdroj napájení: Externí napájecí adaptér Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Tlačítko 1 (oblíbené), tlačítko 2, tlačítko 3, tlačítko 4, tlačítko 5 (vypínání) On Screen Display: Výběr vstupu, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Menu nastavení Provozní podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: 24 ~ 86KHz Vertikální frekvence: 48 ~ 75Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v1.4) Analog Sync: Separate - RGB Analog Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -5o / 20o Hmotnost (imperiální) Čistá (lbs): 9 Čistá bez stojanu (lbs): 7.9 Hrubá (lbs): 13.2 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 4.1 Čistá bez stojanu (kg): 3.6 Hrubá (kg): 6 Rozměry (imperiální) (šxvxh) Balení (palce): 27.4 x 18.1 x 5.7 Fyzické (palce): 24.2 x 18 x 8.9 Fyzické bez stojanu (palce): 24.2 x 14.3 x 1.8 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 695 x 460 x 145 Fyzické (mm): 615 x 458 x 225 Fyzické bez stojanu (mm): 615 x 364 x 46 Obecné Regulace: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, KC, e-Standby, BIS OBSAH BALENÍ: VA2732-H x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI kabel (v1.4; Male-Male) x1, AC/DC Adaptér x1, stručná uživatelská příručka x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: \*Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit