

TP-Link TL-ER605 / SafeStream Gigabit Multi-WAN VPN Router

cena vč DPH: **1807 Kč**

cena bez DPH: 1493 Kč

Kód zboží (ID): 4590521

PN: TL-R605

Záruka: 60 měsíců



TP-Link TL-ER605

Robustně navržený gigabitový multi-WAN VPN směrovač s integrací do cloudového systému do Omada SDN s centralizovanou správou a inteligentním monitoringem. Nabízí vysoce zabezpečenou VPN, pokročilé zásady brány firewall, ochranu DoS, filtrování IP/MAC/URL a další.

Profesionální, bezpečná a spolehlivá brána s možností centralizované správy. Jako brána, která se bezproblémově integruje do platformy Omada Software Defined Networking (SDN), umožňuje vzdálenou a centralizovanou správu kdekoli a kdykoli. K maximalizaci pohodlí je k dispozici také samostatná správa prostřednictvím webového uživatelského rozhraní nebo aplikace.

- Integrováno do platformy Omada SDN: Funkce ZTP (Zero-Touch Provisioning), centralizovaná cloudová správa a inteligentní monitorování.
- Centralizovaná správa: Cloudový přístup a aplikace Omada pro maximální pohodlí a snadnou správu.
- Pět gigabitových portů: Vysokorychlostní kabelová konektivita.
- Až 4 porty WAN: 1 gigabitový port WAN a 3 gigabitové porty WAN/LAN s funkcí vyrovnávání zatížení zvyšují míru využití vícelinkového širokopásmového připojení.
- VPN s vysokým zabezpečením: Podporuje připojení až 20x LAN-LAN IPsec, 16x OpenVPN, 16x L2TP a 16x PPTP VPN.
- Mnoho funkcí zabezpečení: Pokročilé zásady firewallu, ochrana proti útokům DoS, filtrování adres IP/MAC/URL a další bezpečnostní funkce na ochranu vaší sítě a dat.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 25000 souběžných relací, 41,5 Mb/s IPsec VPN propustnost

Standard: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q

Porty: 1x RJ-45 WAN, 1x RJ-45 LAN, 3x RJ-45 WAN/LAN

Podpora PoE: ne

Rozměry: 158 x 101 x 25 mm

TP-Link TL-ER605

Robustně navržený **gigabitový multi-WAN VPN směrovač** s integrací do cloudového systému do **Omada SDN** s centralizovanou správou a inteligentním monitoringem. **Nabízí vysoce zabezpečenou VPN**, pokročilé zásady brány **firewall, ochranu DoS, filtrování IP/MAC/URL** a další.

Profesionální, bezpečná a spolehlivá brána s možností centralizované správy. Jako brána, která se bezproblémově integruje do platformy Omada Software Defined Networking (SDN), umožňuje vzdálenou a centralizovanou správu kdekoli a kdykoli. K maximalizaci pohodlí je k dispozici také samostatná správa prostřednictvím webového uživatelského rozhraní nebo aplikace.

Integrováno do platformy Omada SDN: Funkce ZTP (Zero-Touch Provisioning), centralizovaná cloudová správa a inteligentní monitorování.

Centralizovaná správa: Cloudový přístup a aplikace Omada pro maximální pohodlí a snadnou správu.

Pět gigabitových portů: Vysokorychlostní kabelová konektivita.

Až 4 porty WAN: 1 gigabitový port WAN a 3 gigabitové porty WAN/LAN s funkcí vyrovnávání zatížení zvyšují míru využití vícelinkového širokopásmového připojení.

VPN s vysokým zabezpečením: Podporuje připojení až 20x LAN-LAN IPsec, 16x OpenVPN, 16x L2TP a 16x PPTP VPN.

Mnoho funkcí zabezpečení: Pokročilé zásady firewallu, ochrana proti útokům DoS, filtrování adres IP/MAC/URL a další bezpečnostní funkce na ochranu vaší sítě a dat.

<div style="text-align: center;"></div>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Výkon: 25000 souběžných relací, 41,5 Mb/s IPsec VPN

propustnost</p>

<p>Standard: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q</p>

<p>Porty: 1x RJ-45 WAN, 1x RJ-45 LAN, 3x RJ-45 WAN/LAN</p>

<p>Podpora PoE: ne</p>

<p>Rozměry: 158 x 101 x 25 mm</p>

<hr />

<div style="text-align: center;"><a

href="https://download.asm.cz/inshop/prod/I4WIFI/TP-Link/TL-ER605/ER605_1.jpg"

target="_blank"></div>