

Cisco Bussiness switch CBS350-8FP-E-2G-EU

cena vč DPH: **12162 Kč**

cena bez DPH: 10051.5 Kč

Kód zboží (ID): 4598985

PN: CBS350-8FP-E-2G-EU

Záruka: 60 měsíců

Cisco Business 350 Series Managed Switches představují portfolio cenově dostupných spravovaných přepínačů, které jsou klíčovým stavebním kamenem pro každou malou kancelářskou síť. Intuitivní řídicí panel zjednodušuje nastavení sítě a pokročilé funkce urychlují digitální transformaci, zatímco všudypřítomné zabezpečení chrání důležité obchodní transakce. Přepínače řady Cisco Business 350 poskytují ideální kombinaci cenové dostupnosti a funkcí pro malé kanceláře. Přepínače řady Cisco Business 350 poskytují sadu pokročilých funkcí, které vyžadují rostoucí podniky a které vyžadují aplikace a technologie s velkou šířkou pásma. Tyto přepínače mohou zlepšit dostupnost vašich kritických aplikací, chránit vaše obchodní informace a optimalizovat šířku pásma sítě, aby efektivněji poskytovaly informace a podporovaly aplikace. Technické parametry *Kapacita v milionech paketů za sekundu: 14,88 mpps *Přepínací kapacita v gigabitech za sekundu: 20 Gb/s *Tabulka MAC: 16K *Jumbo frame: Frame sizes up to 9K bytes. The default MTU is 2K bytes *Funkce: Layer 3 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, IPv4/IPv6 static routing *RJ-45 porty: 8 x Gigabit Ethernet *Combo porty (RJ-45 + SFP): 2 x Gigabit Ethernet combo *Napájení vyhrazeno pro PoE: 120 W *Počet portů, které podporují PoE: 8 *Port konzoly: Cisco Standard mini USB Type-B / RJ45 *USB: Slot USB typu A na předním panelu přepínače *Typ kabeláže: Nestíněný kroucený pár (UTP) kategorie 5e nebo vyšší pro 1000BASE-T *Flash: 256 MB *CPU: 800 MHz ARM *CPU memory: 512 MB *Paketová vyrovnávací paměť: 1,5 MB *Ventilátor: Ne *Rozměry (Š x H x V): 268 x 185 x 44 mm *Hmotnost: 3,5 kg *Provozní teplota: -5 - 50°C *Certifikace: UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A

Cisco Business 350 Series Managed Switches představují portfolio cenově dostupných spravovaných přepínačů, které jsou klíčovým stavebním kamenem pro každou malou kancelářskou síť. Intuitivní řídicí panel zjednodušuje nastavení sítě a pokročilé funkce urychlují digitální transformaci, zatímco všudypřítomné zabezpečení chrání důležité obchodní transakce. Přepínače řady Cisco Business 350 poskytují ideální kombinaci cenové dostupnosti a funkcí pro malé kanceláře.

Přepínače řady Cisco Business 350 poskytují sadu pokročilých funkcí, které vyžadují rostoucí podniky a které vyžadují aplikace a technologie s velkou šířkou pásma. Tyto přepínače mohou zlepšit dostupnost vašich kritických aplikací, chránit vaše obchodní informace a optimalizovat šířku pásma sítě, aby efektivněji poskytovaly informace a podporovaly aplikace.

Technické parametry

*Kapacita v milionech paketů za sekundu: 14,88 mpps

*Přepínací kapacita v gigabitech za sekundu: 20 Gb/s

*Tabulka MAC: 16K

*Jumbo frame: Frame sizes up to 9K bytes. The default MTU is 2K bytes

*Funkce: Layer 3 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, IPv4/IPv6 static routing

*RJ-45 porty: 8 x Gigabit Ethernet

*Combo porty (RJ-45 + SFP): 2 x Gigabit Ethernet combo

*Napájení vyhrazeno pro PoE: 120 W

*Počet portů, které podporují PoE: 8

*Port konzoly: Cisco Standard mini USB Type-B / RJ45

*USB: Slot USB typu A na předním panelu přepínače

*Typ kabeláže: Nestíněný kroucený pár (UTP) kategorie 5e nebo vyšší pro 1000BASE-T

*Flash: 256 MB

*CPU: 800 MHz ARM

*CPU memory: 512 MB

*Paketová vyrovnávací paměť: 1,5 MB

*Ventilátor: Ne

*Rozměry (Š x H x V): 268 x 185 x 44 mm

*Hmotnost: 3,5 kg

*Provozní teplota: -5 - 50°C

*Certifikace: UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A