

Digitus CAT 5e, Cl. D zásuvka RJ-45 Bílá

cena vč DPH: **216 Kč**

cena bez DPH: 179 Kč

Kód zboží (ID): 46248

PN: DN-9002-N

Záruka: 24 měsíců



šířka 80 mm x výška 80 mm, hloubka krabice 35 mm Zásuvka CAT 5e, stíněná, 2x RJ45 8P8C, LSA, čistě bílá, povrchová montáž Standardy orientované na budoucnost a špičková kvalita vaší sítě. Design na povrchovou montáž a horizontální kabelový vstup zajišťují čistou a snadnou přístupnou instalaci Zajištěná bezpečnost díky zcela stíněným zásuvkám RJ45 a proužkům LSA Zásuvky jsou pod úhlem 40 °, což velmi usnadňuje připojení propojovacích kabelů Stíněné síťové zásuvky CAT 5e od společnosti DIGITUS® jsou certifikovány podle CAT 5e EIA / TIA 568 a ISO / IEC 11801, EN 50173. Kabelová instalace se provádí pomocí pásů LSA, barevně označených podle EIA / TIA 568 B s horizontálním kabelovým vstupem. Všechny síťové zásuvky od společnosti DIGITUS® jsou k dispozici zapuštěné nebo povrchové montáží.. Technické údaje Vlastnost přenosu: Kategorie 5e Oblast použití: Až 100 MHz, 10 / 100Base-T, 1GBase-T Normy: ISO / IEC 11801, 3. vydání, EN 50173-1, EIA / TIA 568-C Obecné vlastnosti: Vhodný pro instalaci do žlabů, na povrch a pod omítku RJ45 žena, 8P8C Instalace kabelů pomocí pásů LSA, barevně označených podle EIA / TIA 568 A & B Integrované odlehčení tahu pro instalační kabely Kompletní stínění zásuvek RJ45 a proužků LSA v důsledku lití zinku Odlehčení tahu 40 ° samice pro patch kabel Střední deska: 50 x 50 mm Rám: 80 x 80 mm Centrální deska s integrovanými protiprachovými kryty Design kompatibilní s běžnými rozsahy spínačů Technické vlastnosti: Materiál pouzdra: Litý kov RJ45 vnitřní materiál: ABS UL 94V-0 RJ45 ženský kontakt: Cínovaný fosforový bronz, 0,5 µl pozlacený kontakt Stínění RJ45: Cínovaný bronz LSA zakončovací svorka: Krone LSA +, UL 94V-2, pozinkovaný fosforový bronz Vodicí deska: FR4, UL 94V-0 Fyzikální vlastnosti: Zaváděcí síla: max. 30 N (IEC 60603-7-5) Retenční síla: 7,7 kg mezi zvedákem a zástrčkou Provozní teplota: -20 ° C až +70 ° C (ISO / IEC 11801, EN 50173-1, ANSI / TIA / EIA 568 C) Pářící cykly samice:> 750 acc. podle ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5 Svorka:> 200 acc. podle ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5 Velikost drátu IDC: 22 - 26 AWG pevný a lankový vodič Izolační odpor:> 500 MOhm Odpor kontaktu: <20 MilliOhm Dielektrická pevnost: 1000 VDC (kontakt / kontakt),

1500 VDC (kontakt / zem) Není kompatibilní s propojovacími kabely R&M freenet
Kategorie: 5E Středová deska: ano Barva: bílá Barevné kódování: aqno Typ
připojení: LSA Krycí rámeček: ano Vhodné provedení: ano Instalace potrubí: nein
Montáž na podlahovou krabici / podlahu: ne Zapuštěná (sádra): neinová Mechanické
kódování: ne Způsob připojení stínění: Šroub Směr výstupu: šikmý RAL-číslo: 9003
Samostatné uzemnění: ne Samostatné odlehčení tahu: ano Stíněné autobusy: ano
Stíněné pouzdro: ano Vhodné pro počet konektorů: 2 Montáž na povrch: ano
Koncový odpor: ne Typ konektoru: 2x RJ45 8 (8) Typ upevnění: Šroubování U
autobusů / spojek: ano S protiprachovým krytem: ano S popiskem: ano Obsah
balení Vývod Montážní návod

šířka 80 mm x výška 80 mm, hloubka krabice 35 mm Zásuvka CAT 5e, stíněná, 2x
RJ45 8P8C, LSA, čistě bílá, povrchová montáž Standardy orientované na
budoucnost a špičková kvalita vaší sítě. Design na povrchovou montáž a
horizontální kabelový vstup zajišťují čistou a snadnou přístupnou instalaci Zajištěná
bezpečnost díky zcela stíněným zásuvkám RJ45 a proužkům LSA Zásuvky jsou pod
úhlem 40 °, což velmi usnadňuje připojení propojovacích kabelů Stíněné síťové
zásuvky CAT 5e od společnosti DIGITUS® jsou certifikovány podle CAT 5e EIA / TIA
568 a ISO / IEC 11801, EN 50173. Kabelová instalace se provádí pomocí pásů LSA,
barevně označených podle EIA / TIA 568 B s horizontálním kabelovým vstupem.
Všechny síťové zásuvky od společnosti DIGITUS® jsou k dispozici zapuštěné nebo
povrchové montáži.. Technické údaje Vlastnost přenosu: Kategorie 5e Oblast
použití: Až 100 MHz, 10 / 100Base-T, 1GBase-T Normy: ISO / IEC 11801, 3. vydání,
EN 50173-1, EIA / TIA 568-C Obecné vlastnosti: Vhodný pro instalaci do žlabů, na
povrch a pod omítku RJ45 žena, 8P8C Instalace kabelů pomocí pásů LSA, barevně
označených podle EIA / TIA 568 A & B Integrované odlehčení tahu pro
instalační kabely Kompletní stínění zásuvek RJ45 a proužků LSA v důsledku lití
zinku Odlehčení tahu 40 ° samice pro patch kabel Střední deska: 50 x 50 mm Rám:
80 x 80 mm Centrální deska s integrovanými protiprachovými kryty Design
kompatibilní s běžnými rozsahy spínačů Technické vlastnosti: Materiál pouzdra:
Litý kov RJ45 vnitřní materiál: ABS UL 94V-0 RJ45 ženský kontakt: Cínovaný
fosforový bronz, 0,5 µl pozlacený kontakt Stínění RJ45: Cínovaný bronz LSA
zakončovací svorka: Krone LSA +, UL 94V-2, pozinkovaný fosforový bronz Vodicí
deska: FR4, UL 94V-0 Fyzikální vlastnosti: Zaváděcí síla: max. 30 N (IEC 60603-7-5)
Retenční síla: 7,7 kg mezi zvedákem a zástrčkou Provozní teplota: -20 ° C až +70 °
C (ISO / IEC 11801, EN 50173-1, ANSI / TIA / EIA 568 C) Pářící cykly samice:> 750
acc. podle ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5 Svorka:> 200 acc. podle ISO / IEC
11801, IEC 60603-7-5 Velikost drátu IDC: 22 - 26 AWG pevný a lankový vodič
Izolační odpor:> 500 MOhm Odpor kontaktu: <20 MilliOhm Dielektrická
pevnost: 1000 VDC (kontakt / kontakt), 1500 VDC (kontakt / zem) Není
kompatibilní s propojovacími kabely R&M freenet Kategorie: 5E Středová
deska: ano Barva: bílá Barevné kódování: aqno Typ připojení: LSA Krycí rámeček:
ano Vhodné provedení: ano Instalace potrubí: nein Montáž na podlahovou krabici /
podlahu: ne Zapuštěná (sádra): neinová Mechanické kódování: ne Způsob připojení
stínění: Šroub Směr výstupu: šikmý RAL-číslo: 9003 Samostatné uzemnění: ne

Samostatné odlehčení tahu: ano Stíněné autobusy: ano Stíněné pouzdro: ano
Vhodné pro počet konektorů: 2 Montáž na povrch: ano Koncový odpor: ne Typ
konektoru: 2x RJ45 8 (8) Typ upevnění: Šroubování U autobusů / spojek: ano S
protiprachovým krytem: ano S popiskem: ano Obsah balení Vývod Montážní návod