

QNAP QSW-M2108-2C

cena vč DPH: **14239 Kč**

cena bez DPH: 11767.91 Kč

Kód zboží (ID): 4642288

PN: QSW-M2108-2C

Záruka: 24 měsíců

Zařízení QSW-M2108-2C je webově řízený přepínač úrovně 2 se dvěma kombinovanými porty 10GbE SFP+/RJ45 a osmi porty 2,5 Gigabit. Zařízení QSW-M2108-2C podporuje přepínání a správu sítě úrovně 2 (L2) prostřednictvím uživatelsky vstřícného webového rozhraní, nabízí flexibilní nasazení v hybridních vysokorychlostních síťových prostředích a poskytuje řešení pro správu sítě na základní úrovni, které zvládnou používat i ti, kdo nepatří mezi profesionály v oboru IT. Zařízení QSW-M2108-2C je kompatibilní s technologiemi 10GbE a NBASE-T a podporuje až pět rychlostí (10 G / 5 G / 2,5 G / 1 G / 100 M) pro zajištění vyšších přenosových rychlostí pomocí stávajících kabelů Cat 5e a 6a. Díky vysokému výkonu, uživatelsky přívětivé správě a stolnímu provedení umožňuje zařízení QSW-M2108-2C nákladově efektivní upgrade na síť 2,5GbE nebo 10GbE při optimalizaci šířky pásma a zajištění bezpečné údržby sítě. Nabízí dva kombinované porty 10GbE SFP+/RJ45. Je kompatibilní s technologiemi 10GbE a NBASE-T na podporu pěti rychlostí (10G / 5G / 2,5G / 1G / 100M) s využitím stávajících kabelů. QNAP Switch System (QSS) se snadno používá a má přehledný ovládací panel, správu portů a průvodce nastavením, díky čemuž je centrální správa sítě intuitivní. Poskytuje funkce správy úrovně 2 (jako jsou LACP, VLAN, ACL a LLDP) pro pracovníky IT, aby bylo možné účinně řídit šířku pásma sítě a zvýšit zabezpečení. Je jedním z mála webově řízených switchů, které podporují protokol Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP). Lze snadno a efektivně zavádět malé/střední sítě, které podporují rozšíření, redundanci a prevenci smyček. V souladu se standardem pro energeticky úsporný Ethernet IEEE 802.3az a pro řízení toku v plně duplexním režimu IEEE802.3x zařízení QSW-M2108-2C předchází ztrátě paketů díky bezkonkurenční šířce pásma a snižuje spotřebu energie v případě nízkorychlostních a neaktivních připojení. QSS je možné aktualizovat pouhým kliknutím, což pracovníkům IT pomáhá zajišťovat zabezpečení sítě. Flexibilní zavádění díky portům 10G SFP+ (optické vlákno) a Gigabit Zařízení QSW-M2108-2C nabízí dva kombinované porty 10GbE SFP+/RJ45 a osm portů pro síť 2,5 Gigabit pro připojení různých zařízení a umožnění hybridních

vysokorychlostních sítí. S rozhraními SFP+ lze používat kabely DAC (Direct Attach Copper) pro přímé připojení k zařízením SFP+. Používat můžete také porty RJ45 pro připojení zařízení 10GBASE-T/NBASE-T™ prostřednictvím kabelů RJ45 kategorie 6 (nebo lepší). Kapacita přepínání modelu QSW-M2108-2C je 80 Gb/s, což zaručuje úplný potenciál pro každý port. Flexibilní zavedení kombinovaných portů a 10GbE / NBASE-T Zařízení QSW-M2108-2C je kompatibilní s technologiemi 10GbE a NBASE-T na podporu pěti rychlostí (10 G / 5 G / 2,5 G / 1 G / 100 M) s využitím stávajících kabelů Cat 5e a Cat 6a. Kombinované porty SFP+/RJ45 (měď) nabízejí vyšší přenosové rychlosti se stávajícími kabely. V závislosti na typu a délce kabelů lze dosáhnout různých rychlostí pro rychlejší, efektivnější datový přenos. Díky QNAP můžete plně využívat vysokorychlostní síť Společnost QNAP nabízí komplexní, cenově příznivá řešení pro ukládání a síť, která poskytují řadu možností připojení. Snadno a flexibilně upgradujte své pracoviště nebo domácí síť nyní, abyste zvládli aplikace náročné na šířku pásma. QSS: Intuitivní software pro správu sítě QNAP Switch System (QSS) obsahuje snadno použitelné webové grafické uživatelské rozhraní s funkcemi s přidanou hodnotou pro zjednodušení nastavení a správy sítě. Elegantní design Zjednodušte nastavení a správu pomocí přehledných hlavních funkcí, plochých ovládacích vrstev a přihlášení jedním kliknutím. GUI Vizualní ilustrace odpovídá fyzickým portům pro větší použitelnost. Přidaná hodnota Díky průvodci nastavením, odkazu na stavový diagram, aktualizaci firmwaru online, jsou náklady na učení a správu výrazně sníženy. Optimalizujte výkon sítě pomocí řízení šířky pásma a paketů Zařízení QSW-M2108-2C zajišťuje funkce řízení šířky pásma a paketů (například LACP, VLAN, QoS a IGMP Snooping) pro zvýšení výkonu sítě prostřednictvím seskupení IP a správy šířky pásma. Efektivní zabezpečení a funkce systému Zařízení QSW-M2108-2C má efektivní zabezpečení a funkce systému (včetně ACL, LLDP, RSTP a řízení toku) s cílem pomoci správcům zvýšit spolehlivost sítě prostřednictvím řízení přístupu, odstraňování problémů, prevence smyčky a zamezení ztráty paketů. Stolní tvarový činitel pro snadné používání v kancelářích Díky kompaktnímu a modernímu designu vyniká QSW-M2108-2C svým jemným strukturovaným povrchovým provedením. Flexibilní konektor pro napájení stejnosměrným proudem umožňuje univerzální nasazení zařízení QSW-M2108-2C a každý port lze snadno identifikovat. Jelikož jsou zařízení plně plug-and-play, lze je jednoduše připojit k zařízení QSW-M2108-2C a okamžitě je používat.

Zařízení QSW-M2108-2C je webově řízený přepínač úrovně 2 se dvěma kombinovanými porty 10GbE SFP+/RJ45 a osmi porty 2,5 Gigabit. Zařízení QSW-M2108-2C podporuje přepínání a správu sítě úrovně 2 (L2) prostřednictvím uživatelsky vstřícného webového rozhraní, nabízí flexibilní nasazení v hybridních vysokorychlostních síťových prostředích a poskytuje řešení pro správu sítě na základní úrovni, které zvládnou používat i ti, kdo nepatří mezi profesionály v oboru IT. Zařízení QSW-M2108-2C je kompatibilní s technologiemi 10GbE a NBASE-T a podporuje až pět rychlostí (10 G / 5 G / 2,5 G / 1 G / 100 M) pro zajištění vyšších přenosových rychlostí pomocí stávajících kabelů Cat 5e a 6a. Díky vysokému výkonu, uživatelsky přívětivé správě a stolnímu provedení umožňuje zařízení QSW-M2108-2C nákladově efektivní upgrade na síť 2,5GbE nebo 10GbE při optimalizaci

šířky pásma a zajištění bezpečné údržby sítě. Nabízí dva kombinované porty 10GbE SFP+/RJ45. Je kompatibilní s technologiemi 10GbE a NBASE-T na podporu pěti rychlostí (10G / 5G / 2,5G / 1G / 100M) s využitím stávajících kabelů. QNAP Switch System (QSS) se snadno používá a má přehledný ovládací panel, správu portů a průvodce nastavením, díky čemuž je centrální správa sítě intuitivní. Poskytuje funkce správy úrovně 2 (jako jsou LACP, VLAN, ACL a LLDP) pro pracovníky IT, aby bylo možné účinně řídit šířku pásma sítě a zvýšit zabezpečení. Je jedním z mála webově řízených switchů, které podporují protokol Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP). Lze snadno a efektivně zavádět malé/střední sítě, které podporují rozšíření, redundanci a prevenci smyček. V souladu se standardem pro energeticky úsporný Ethernet IEEE 802.3az a pro řízení toku v plně duplexním režimu IEEE802.3x zařízení QSW-M2108-2C předchází ztrátě paketů díky bezkonkurenční šířce pásma a snižuje spotřebu energie v případě nízkorychlostních a neaktivních připojení. QSS je možné aktualizovat pouhým kliknutím, což pracovníkům IT pomáhá zajišťovat zabezpečení sítě. Flexibilní zavádění díky portům 10G SFP+ (optické vlákno) a Gigabit Zařízení QSW-M2108-2C nabízí dva kombinované porty 10GbE SFP+/RJ45 a osm portů pro síť 2,5 Gigabit pro připojení různých zařízení a umožnění hybridních vysokorychlostních sítí. S rozhraními SFP+ lze používat kabely DAC (Direct Attach Copper) pro přímé připojení k zařízením SFP+. Používat můžete také porty RJ45 pro připojení zařízení 10GBASE-T/NBASE-T™ prostřednictvím kabelů RJ45 kategorie 6 (nebo lepší). Kapacita přepínání modelu QSW-M2108-2C je 80 Gb/s, což zaručuje úplný potenciál pro každý port. Flexibilní zavedení kombinovaných portů a 10GbE / NBASE-T Zařízení QSW-M2108-2C je kompatibilní s technologiemi 10GbE a NBASE-T na podporu pěti rychlostí (10 G / 5 G / 2,5 G / 1 G / 100 M) s využitím stávajících kabelů Cat 5e a Cat 6a. Kombinované porty SFP+/RJ45 (měď) nabízejí vyšší přenosové rychlosti se stávajícími kabely. V závislosti na typu a délce kabelů lze dosáhnout různých rychlostí pro rychlejší, efektivnější datový přenos. Díky QNAP můžete plně využívat vysokorychlostní síť Společnost QNAP nabízí komplexní, cenově příznivé řešení pro ukládání a síť, která poskytují řadu možností připojení. Snadno a flexibilně upgradujte své pracoviště nebo domácí síť nyní, abyste zvládli aplikace náročné na šířku pásma. QSS: Intuitivní software pro správu sítě QNAP Switch System (QSS) obsahuje snadno použitelné webové grafické uživatelské rozhraní s funkcemi s přidanou hodnotou pro zjednodušení nastavení a správy sítě. Elegantní design Zjednodušte nastavení a správu pomocí přehledných hlavních funkcí, plochých ovládacích vrstev a přihlášení jedním kliknutím. GUI Vizualní ilustrace odpovídá fyzickým portům pro větší použitelnost. Přidaná hodnota Díky průvodci nastavením, odkazu na stavový diagram, aktualizaci firmwaru online, jsou náklady na učení a správu výrazně sníženy. Optimalizujte výkon sítě pomocí řízení šířky pásma a paketů Zařízení QSW-M2108-2C zajišťuje funkce řízení šířky pásma a paketů (například LACP, VLAN, QoS a IGMP Snooping) pro zvýšení výkonu sítě prostřednictvím seskupení IP a správy šířky pásma. Efektivní zabezpečení a funkce systému Zařízení QSW-M2108-2C má efektivní zabezpečení a funkce systému (včetně ACL, LLDP, RSTP a řízení toku) s cílem pomoci správcům zvýšit spolehlivost sítí prostřednictvím řízení přístupu, odstraňování problémů, prevence smyčky a zamezení ztráty paketů. Stolní tvarový činitel pro snadné používání v kancelářích Díky kompaktnímu a modernímu designu vyniká QSW-M2108-2C svým jemným strukturovaným povrchovým provedením. Flexibilní konektor pro napájení stejnosměrným proudem umožňuje univerzální nasazení zařízení QSW-M2108-2C a každý port lze snadno identifikovat. Jelikož jsou zařízení plně plug-and-play, lze je

jednoduše připojit k zařízení QSW-M2108-2C a okamžitě je používat.