

ARCTIC BioniX P120 ARGB ventilátor / 120mm / PWM / PST

cena vč DPH: **449 Kč**

cena bez DPH: 371 Kč

Kód zboží (ID): 4645673

PN: ACFAN00146A

Záruka: 60 měsíců



BioniX P120 A-RGB

12 A-RGB LED diód nainštalovaných v BioniX P120 A-RGB je možné samostatne ovládať. BioniX P120 A-RGB je kompatibilný s bežnými štandardmi A-RGB popredných výrobcov základných dosiek pre čo najjednoduchšie použitie. Môže byť preto plne osvetlený priamo prostredníctvom pripojenia k základnej doske A-RGB alebo prostredníctvom externého ovládača a synchronizovaný s iným hardvérovým osvetlením.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

všeobecné špecifikácie rýchlosť ventilátora 400 - 2300 OTÁČOK ZA MINÚTU
Prúdenie vzduchu 48 CFM | 81,55 m³/h **statický tlak** 2.1 mm/H₂O **úroveň hluku** 0.45 Sone **rPM Controll** pWM **konektor** 2x 8-kolíkový konektor ventilátora A-RGB
ložisko ventilátora fluidné dynamické ložisko **špecifikácie elektrického ventilátora typické napätie** 12 V DC **Spúšťačie napätie** 7 V **Aktuálne** 0.13 A
Dĺžka kábla 400 mm + 80 mm **špecifikácie A-RGB počet LED diód** 12 A-RGB LED diód **typické napätie** 5 V **aktuálne** 0.38 A **Veľkosť a hmotnosť rozmery (D x Š x V)** 120 x 120 x 30 mm **Hmotnosť** 209 g **balenie rozmery (Š x V x D)** 125 x 34 x 161 mm **Hmotnosť** 0.259 kg



<h2>BioniX P120 A-RGB</h2>

<p style="text-align: justify;">12 A-RGB LED diód nainštalovaných v BioniX P120 A-RGB je možné samostatne ovládať. BioniX P120 A-RGB je kompatibilný s bežnými štandardmi A-RGB popredných výrobcov základných dosiek pre čo najjednoduchšie použitie. Môže byť preto plne osvetlený priamo prostredníctvom pripojenia k základnej doske A-RGB alebo prostredníctvom externého ovládača a synchronizovaný s iným hardvérovým osvetlením.</p>

<p>TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE</p>

<table dir="ltr" border="1" cellpadding="2" style="width: 800px; border-spacing: 0px;">

<tbody>

<tr>

<td style="width: 30%; height: 19px; text-align: center; width: 74%; height: 19px;" colspan="2">všeobecné špecifikácie</td>

</tr>

<tr>

<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;">rýchlosť ventilátora</td>

<td style="width: 74%; height: 19px;">400 - 2300 OTÁČOK ZA MINÚTU</td>

</tr>

<tr>

<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;">Prúdenie vzduchu</td>

<td style="width: 74%; height: 19px;">48 CFM | 81,55 m³/h</td>

</tr>

<tr>

<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;">statický tlak</td>

<td style="width: 74%; height: 19px;">2.1 mm/H₂₀</td>

</tr>

<tr>

<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;">úroveň hluku</td>

<td style="width: 74%; height: 19px;">0.45 Sone</td>

</tr>

<tr>

<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;">rPM Controll</td>

<td style="width: 74%; height: 19px;">pWM</td>

</tr>

<tr>

<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;">konektor</td>

<td style="width: 74%; height: 19px;">2x 8-kolíkový konektor ventilátora A-RGB</td>

</tr>

<tr>

<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;">ložisko ventilátora</td>

```
<td style="width: 74%; height: 19px;">fluidné dynamické ložisko</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; text-align: center; width: 74%; height: 19px;"
colspan="2"><strong>špecifikácie elektrického ventilátora</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>typické
napätie</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">12 V DC</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Spúšťacie napätie</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">7 V</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Aktuálne</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">0.13 A</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>Dĺžka
kábla</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">400 mm + 80 mm</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; text-align: center; width: 74%; height: 19px;"
colspan="2"><strong>špecifikácie A-RGB</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>počet
LED diód</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">12 A-RGB LED diód</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>typické
napätie</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">5 V</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>aktuálne</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">0.38 A</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; text-align: center; width: 74%; height: 19px;"
colspan="2"><strong>Veľkosť a hmotnosť</strong></td>
</tr>
```

```
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>rozmary (D x Š x V)</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">120 x 120 x 30 mm</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Hmotnosť</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">209 g</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; text-align: center; width: 74%; height: 19px;"
colspan="2"><strong>balenie</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>rozmary (Š x V x D)</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">125 x 34 x 161 mm</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Hmotnosť</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">0.259 kg</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>.</p>
```