

ViewSonic VX2718-2KPC-MHD OMNI / 27" prohnutý / VA / 16:9 / 2560x1440 / 165Hz/ 1ms/ 250cd/m2 / 2xHDMI / DP / Repro

cena vč DPH: **6682 Kč**

cena bez DPH: 5522 Kč

Kód zboží (ID): 4651089

PN: VX2718-2KPC-MHD

Záruka: 24 měsíců



VX2718-2KPC-MHD 27" 165Hz QHD Herní monitor Obnovovací frekvence 165 Hz zajišťuje plynulý obraz bez trhání Rychlá doba odezvy 1 ms (MPRT) pro okamžitou reakci QHD 1440p rozlišení Zakřivená obrazovka 1500R pro dokonalou rovnováhu pohlcení a pohodlí Flexibilní připojení díky dvěma vstupům HDMI a DisplayPort POPIS Díky pohlcující zakřivené obrazovce a obnovovací frekvenci 165 Hz poskytuje monitor ViewSonic VX2718-2KPC-MHD ohromující zážitek ze sledování. Monitor byl navržen se zakřiveným panelem 1500R bez okrajů pro pohlcující zážitek. Vysoká obnovovací frekvence 165 Hz zajišťuje plynulé animace s minimálním vstupním zpožděním, zatímco funkce Adaptive Sync prakticky eliminuje trhání a zadržávání obrazovky a zajišťuje plynulý herní zážitek. Díky době odezvy 1 ms MPRT poskytuje monitor bezprecedentní kvalitu a rychlost obrazovky. VX2718-2KPC-MHD je také vybaven exkluzivními předvolbami ViewMode™ společnosti ViewSonic, které nabízejí optimalizovaný výkon obrazovky pro různé aplikace domácí zábavy, jako je sledování filmů, střih nebo hraní videoher. Kromě toho nabízí DisplayPort a dva vstupy HDMI flexibilní připojení pro běžné použití i zábavu. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 27 Zobrazovací plocha (palce): 27 Typ panelu: VA Technology Rozlišení: 2560 x 1440 Typ rozlišení: QHD (Quarter HD) Statický kontrast: 4,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 80M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 250 cd/m2 (typ) Barvy: 16.7M Barevná hloubka: 8 bit (6 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (MPRT): 1 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h Zakřivení: 1500R Obnovovací frekvence (Hz): 165 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: Ano Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72% velikost (Typ) sRGB: 102% velikost (Typ) Velikost pixelu: 0.233 mm (H) x 0.233 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 2560x1440 Mac® rozlišení

(max): 2560x1440 PC operační systém: Windows 11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 2560x1440 Připojení 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 2.0: 2 DisplayPort: 1 Napájení: DC zásuvka (středová kladná) Audio Integrované reproduktory: 2Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 22 W Režim Eco (optimalizovaný): 26 W Spotřeba (průměrná): 31 W Spotřeba (maximální): 35 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Externí napájecí adaptér Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Tlačítko 1 (vypínání), tlačítko 2, tlačítko 3, tlačítko 4, tlačítko 5 (oblíbené) On Screen Display: Výběh vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Menu nastavení Provozní podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 75 x 75 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: HDMI (v2.0): 30 ~ 222KHz, DisplayPort (v1.2): 30 ~ 243KHz Vertikální frekvence: HDMI (v2.0): 48 ~ 144Hz, DisplayPort (v1.2): 48 ~ 165Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.2) Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -5o / 20o Hmotnost (imperiální) Čistá (lbs): 8.6 Čistá bez stojanu (lbs): 7.3 Hrubá (lbs): 12.1 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 3.9 Čistá bez stojanu (kg): 3.3 Hrubá (kg): 5.5 Rozměry (imperiální) (šxvxh) Balení (palce): 27 x 17.4 x 6.1 Fyzické (palce): 24 x 18.7 x 8.8 Fyzické bez stojanu (palce): 24 x 14.3 x 2.9 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 687 x 443 x 156 Fyzické (mm): 611 x 475 x 225 Fyzické bez stojanu (mm): 611 x 363 x 75 Obecné Regulace: cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM, KC, e-Standby OBSAH BALENÍ: VX2718-2KPC-MHD x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort kabel (v1.2; Male-Male) x1, AC/DC Adaptér x1, stručná uživatelská příručka x1

VX2718-2KPC-MHD 27" 165Hz QHD Herní monitor Obnovovací frekvence 165 Hz zajišťuje plynulý obraz bez trhání Rychlá doba odezvy 1 ms (MPRT) pro okamžitou reakci QHD 1440p rozlišení Zakřivená obrazovka 1500R pro dokonalou rovnováhu pohlcení a pohodlí Flexibilní připojení díky dvěma vstupům HDMI a DisplayPort POPIS Díky pohlcující zakřivené obrazovce a obnovovací frekvenci 165 Hz poskytuje monitor ViewSonic VX2718-2KPC-MHD ohromující zážitek ze sledování. Monitor byl navržen se zakřiveným panelem 1500R bez okrajů pro pohlcující zážitek. Vysoká obnovovací frekvence 165 Hz zajišťuje plynulé animace s minimálním vstupním zpožděním, zatímco funkce Adaptive Sync prakticky eliminuje trhání a zadržávání obrazovky a zajišťuje plynulý herní zážitek. Díky době odezvy 1 ms MPRT poskytuje monitor bezprecedentní kvalitu a rychlost obrazovky. VX2718-2KPC-MHD je také vybaven exkluzivními předvolbami ViewMode&trade společnosti ViewSonic, které nabízejí optimalizovaný výkon obrazovky pro různé aplikace domácí zábavy, jako je sledování filmů, střih nebo hraní videoher. Kromě toho nabízí DisplayPort a dva vstupy HDMI flexibilní připojení pro běžné použití i zábavu. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 27 Zobrazovací plocha (palce): 27 Typ panelu: VA Technology Rozlišení: 2560 x 1440 Typ rozlišení: QHD (Quarter HD) Statický kontrast: 4,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 80M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 250 cd/m2 (typ) Barvy: 16.7M Barevná

hloubka: 8 bit (6 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (MPRT): 1 ms
Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny):
30 000 h Zakřivení: 1500R Obnovovací frekvence (Hz): 165 Technologie
proměnlivé obnovovací frekvence: Ano Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano
Barevný rozsah: NTSC: 72% velikost (Typ) sRGB: 102% velikost (Typ) Velikost
pixelu: 0.233 mm (H) x 0.233 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá
povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 2560x1440 Mac® rozlišení
(max): 2560x1440 PC operační systém: Windows 11 certifikováno; macOS
testováno Mac® rozlišení (min): 2560x1440 Připojení 3,5mm audio výstup: 1 HDMI
2.0: 2 DisplayPort: 1 Napájení: DC zásuvka (středová kladná) Audio Integrované
reproduktory: 2Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 22 W Režim Eco
(optimalizovaný): 26 W Spotřeba (průměrná): 31 W Spotřeba (maximální): 35 W
Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Externí napájecí
adaptér Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické
ovládací prvky: Tlačítko 1 (vypínání), tlačítko 2, tlačítko 3, tlačítko 4, tlačítko 5
(oblíbené) On Screen Display: Výběh vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení,
Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Menu nastavení Provozní podmínky Teplota:
0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA
kompatibilní: 75 x 75 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: HDMI (v2.0): 30 ~
222KHz, DisplayPort (v1.2): 30 ~ 243KHz Vertikální frekvence: HDMI (v2.0): 48 ~
144Hz, DisplayPort (v1.2): 48 ~ 165Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI
(v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.2) Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -5o / 20o
Hmotnost (imperiální) Čistá (lbs): 8.6 Čistá bez stojanu (lbs): 7.3 Hrubá (lbs): 12.1
Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 3.9 Čistá bez stojanu (kg): 3.3 Hrubá (kg): 5.5
Rozměry (imperiální) (šxvxh) Balení (palce): 27 x 17.4 x 6.1 Fyzické (palce): 24 x
18.7 x 8.8 Fyzické bez stojanu (palce): 24 x 14.3 x 2.9 Rozměry (metrické) (šxvxh)
Balení (mm): 687 x 443 x 156 Fyzické (mm): 611 x 475 x 225 Fyzické bez stojanu
(mm): 611 x 363 x 75 Obecné Regulace: cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM,
Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA,
BSMI, RCM, KC, e-Standby OBSAH BALENÍ: VX2718-2KPC-MHD x1, 3-pin Plug (IEC
C13 / CEE22) x1, DisplayPort kabel (v1.2; Male-Male) x1, AC/DC Adaptér x1,
stručná uživatelská příručka x1