

# NEDIS převodník smíšeného videa na HDMI/ 3x RCA/ černý

**cena vč DPH:** **760 Kč**

cena bez DPH: 628 Kč

**Kód zboží (ID):** 4656371

**PN:** VCON3456AT

**Záruka:** 24 měsíců



HDMI™ Převodník 3x RCA Zásuvka | Výstup HDMI™ | 1cestný | 1080p | 1.65 Gbps | ABS | Antracit Připojte videorekordér nebo DVD přehrávač k televizoru a sledujte analogové filmy v kvalitě digitálního, dokonale ostrého obrazu. Vlastnosti • Podporuje rozlišení Full HD • Převádí analogový CVBS signál na digitální HDMI™ signál • Zesiluje digitální video signál • Snadná instalace: Plug and Play Obsah balení HDMI™ převodník Kabel Micro USB Průvodce rychlým spuštěním Specifikace produktu Barva Antracit Materiál ABS Směr přenosu dat 1cestný Maximální rozlišení 1080p Podporovaná rozlišení 1080P@60Hz 720p@60Hz 1080i@60Hz 576p@60Hz 576i@60Hz 480p@60Hz 480i@60Hz Vstupní napájecí konektor(y) Micro USB Strana napájecího kabelu B Micro USB Strana napájecího kabelu A USB Délka napájecího kabelu 1.00 m Typ zdroje napájení Napájení z USB Vstupní napětí 5 V DC Vstupní proud 1 A Poměr stran 16:9 Standardní rozlišení Full HD Zástrčka USB Spotřeba elektrické energie v provozním režimu 5 W Maximální šířka pásma 1.65 Gbps Typ zařízení Převodník HDMI™ Taktovací frekvence 165 MHz Výstupní konektor Výstup HDMI™ Podporovaná technologie Full HD NTSC PAL HDCP Způsob ovládání Automatický Vstupní konektor 3x RCA Zásuvka Výška 20.0 mm Spotřeba energie v pohotovostním režimu 2 W Barevné formáty videa HDMI™ 24 bitů Deep Color 30 bit 36 bitů Hloubka 54 mm Šířka 67.0 mm

HDMI™ Převodník 3x RCA Zásuvka | Výstup HDMI™ | 1cestný | 1080p | 1.65 Gbps | ABS | Antracit Připojte videorekordér nebo DVD přehrávač k televizoru a sledujte analogové filmy v kvalitě digitálního, dokonale ostrého obrazu. Vlastnosti • Podporuje rozlišení Full HD • Převádí analogový CVBS signál na digitální HDMI™

signál • Zesiluje digitální video signál • Snadná instalace: Plug and Play Obsah balení HDMI™ převodník Kabel Micro USB Průvodce rychlým spuštěním Specifikace produktu Barva Antracit Materiál ABS Směr přenosu dat 1cestný Maximální rozlišení 1080p Podporovaná rozlišení 1080P@60Hz 720p@60Hz 1080i@60Hz 576p@60Hz 576i@60Hz 480p@60Hz 480i@60Hz Vstupní napájecí konektor(y) Micro USB Strana napájecího kabelu B Micro USB Strana napájecího kabelu A USB Délka napájecího kabelu 1.00 m Typ zdroje napájení Napájení z USB Vstupní napětí 5 V DC Vstupní proud 1 A Poměr stran 16:9 Standardní rozlišení Full HD Zástrčka USB Spotřeba elektrické energie v provozním režimu 5 W Maximální šířka pásma 1.65 Gbps Typ zařízení Převodník HDMI™ Taktovací frekvence 165 MHz Výstupní konektor Výstup HDMI™ Podporovaná technologie Full HD NTSC PAL HDCP Způsob ovládání Automatický Vstupní konektor 3x RCA Zásuvka Výška 20.0 mm Spotřeba energie v pohotovostním režimu 2 W Barevné formáty videa HDMI™ 24 bitů Deep Color 30 bit 36 bitů Hloubka 54 mm Šířka 67.0 mm