

# ViewSonic TD2423 / 24"/ IR Touch/ VA / 16:9/ 1920x1080/ 7ms / 250cd/m2 / DVI / HDMI/ VGA / USB/ Repro / Bookstand

**cena vč DPH:** **8109 Kč**

cena bez DPH: 6701 Kč

**Kód zboží (ID):** 4656653

**PN:** TD2423

**Záruka:** 36 měsíců



TD2423 24" IR dotykový monitor Intuitivní 10bodová dotyková obrazovka Kompatibilita s dotykem prstem, stylusem a rukavicí Magnetický držák na pero Nastavitelný náklon až do 40 stupňů Obrazovka odolná proti poškrábání s tvrdostí 7H POPIS ViewSonic® TD2423 je 24" infračervený dotykový displej navržený pro intuitivní vícedotykové použití. Infračervený (IR) dotykový displej dokáže ve srovnání s optickými dotykovými displeji detekovat až 10 bodů dotyku a lze jej ovládat stylusem, prsty i rukama v rukavicích. Vícedotykový vstup je přesnější a zobrazení je rychlejší. Ve spojení s nastavitelným náklonem můžete s displejem TD2423 snadno komunikovat v ideální poloze. Tento monitor má rozlišení Full HD, které vám poskytne jasný obraz, a je vyroben s obrazovkou odolnou proti poškrábání s tvrdostí 7H, která zabraňuje povrchovému poškození. Pro podporu vaší práce je monitor TD2423 vybaven rozhraními VGA, HDMI, DVI a USB. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 24 Zobrazovací plocha (palce): 23.6 Typ panelu: VA Technology Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrast: 3,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 20M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 250 cd/m2 (typ) Barvy: 16.7M Barevná hloubka: 8 bit (6 bit + Hi-FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (Typical GTG): 7 ms Doba odezvy (GTG w/OD): 7 ms Doba odezvy (Typical Tr+Tf): 25 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 40 000 h (Min) Konstrukce: Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 75 Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72% velikost (Typ) sRGB: 104% velikost (Typ) Velikost pixelu: 0.272 mm (H) x 0.272 mm (V) Dotyková obrazovka: IR, 10bodový multidotykový displej Povrchová úprava: Lesklá, tvrdá povrchová úprava (7H) Tloušťka krycího skla: 1.85 mm Kompatibilita PC rozlišení (max): 1920x1080 Mac® rozlišení (max): 1920x1080 PC operační systém: Windows 7/8.1/10/11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min):

1920x1080 Připojení VGA: 1 USB 2.0 Typu A: 2 USB 2.0 Typu B: 1 3.5mm Audio In: 1 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 1 DVI-D: 1 Napájení: 3pólová zásuvka (IEC C14 / CEE22) Audio Integrované reproduktory: 2Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 11.5 W Režim Eco (optimalizovaný): 13.5 W Spotřeba (průměrná): 15.5 W Spotřeba (maximální): 16.5 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Interní zdroj napájení Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Kabelové uspořádání: Ano Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: 1, 2, nahoru, dolů, vypínání On Screen Display: Automatické nastavení obrazu, Kontrast/jas, Výběh vstupu, Nastavení zvuku, Nastavení barev, Informace, Ruční nastavení obrazu, Menu nastavení, Vyvolání paměti Provozní podmínky Teplota: 32°F až 104°F (0°C až 40°C) Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: 24 ~ 82KHz Vertikální frekvence: 50 ~ 75Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - DVI-D, TMDS - HDMI (v1.4) Analog Sync: Separate/Composite/SOG - RGB Analog Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): 20o / 40o Hmotnost (imperiální) Čistá (lbs): 11.5 Čistá bez stojanu (lbs): 10.3 Hrubá (lbs): 15.4 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 5.2 Čistá bez stojanu (kg): 4.7 Hrubá (kg): 7 Rozměry (imperiální) (šxvxh) Balení (palce): 25.4 x 16.6 x 6.5 Fyzické (palce): 22.5 x 13.7 x 4 Fyzické bez stojanu (palce): 22.5 x 13.7 x 2.4 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 645 x 422 x 166 Fyzické (mm): 571 x 348 x 101 Fyzické bez stojanu (mm): 571 x 348 x 61 Obecné Regulace: cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, VCCI, PSE, KC, e-Standby, BIS, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP OBSAH BALENÍ: TD2423 x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI kabel (v1.4; Male-Male) x1, USB A/B kabel (v2.0; Male-Male) x1, Audio kabel (Male-Male) x1, stručná uživatelská příručka x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: \*Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit Správa napájení: Energy Star standardy, EPEAT

TD2423 24" IR dotykový monitor Intuitivní 10bodová dotyková obrazovka Kompatibilita s dotykem prstem, stylusem a rukavicí Magnetický držák na pero Nastavitelný náklon až do 40 stupňů Obrazovka odolná proti poškrábání s tvrdostí 7H POPIS ViewSonic® TD2423 je 24" infračervený dotykový displej navržený pro intuitivní vícedotykové použití. Infračervený (IR) dotykový displej dokáže ve srovnání s optickými dotykovými displeji detekovat až 10 bodů dotyku a lze jej ovládat stylusem, prsty i rukama v rukavicích. Vícedotykový vstup je přesnější a zobrazení je rychlejší. Ve spojení s nastavitelným náklonem můžete s displejem TD2423 snadno komunikovat v ideální poloze. Tento monitor má rozlišení Full HD, které vám poskytne jasný obraz, a je vyroben s obrazovkou odolnou proti poškrábání s tvrdostí 7H, která zabraňuje povrchovému poškození. Pro podporu vaší práce je monitor TD2423 vybaven rozhraními VGA, HDMI, DVI a USB. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 24 Zobrazovací plocha (palce): 23.6 Typ panelu: VA Technology Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrast: 3,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 20M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 250 cd/m2 (typ) Barvy: 16.7M Barevná hloubka: 8 bit (6 bit + Hi-FRC) Poměr stran: 16:9

Doba odezvy (Typical GTG): 7 ms Doba odezvy (GTG w/OD): 7 ms Doba odezvy (Typical Tr+Tf): 25 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně  
Životnost podsvícení (hodiny): 40 000 h (Min) Konstrukce: Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 75 Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72% velikost (Typ) sRGB: 104% velikost (Typ) Velikost pixelu: 0.272 mm (H) x 0.272 mm (V) Dotyková obrazovka: IR, 10bodový multidotykový displej  
Povrchová úprava: Lesklá, tvrdá povrchová úprava (7H) Tloušťka krycího skla: 1.85 mm Kompatibilita PC rozlišení (max): 1920x1080 Mac® rozlišení (max): 1920x1080 PC operační systém: Windows 7/8.1/10/11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 1920x1080 Připojení VGA: 1 USB 2.0 Typu A: 2 USB 2.0 Typu B: 1 3.5mm Audio In: 1 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 1 DVI-D: 1 Napájení: 3pólová zásuvka (IEC C14 / CEE22) Audio Integrované reproduktory: 2Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 11.5 W Režim Eco (optimalizovaný): 13.5 W Spotřeba (průměrná): 15.5 W Spotřeba (maximální): 16.5 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Interní zdroj napájení Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Kabelové uspořádání: Ano Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: 1, 2, nahoru, dolů, vypínání On Screen Display: Automatické nastavení obrazu, Kontrast/jas, Výběr vstupu, Nastavení zvuku, Nastavení barev, Informace, Ruční nastavení obrazu, Menu nastavení, Vyvolání paměti Provozní podmínky Teplota: 32°F až 104°F (0°C až 40°C) Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: 24 ~ 82KHz Vertikální frekvence: 50 ~ 75Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - DVI-D, TMDS - HDMI (v1.4) Analog Sync: Separate/Composite/SOG - RGB Analog Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): 20o / 40o Hmotnost (imperální) Čistá (lbs): 11.5 Čistá bez stojanu (lbs): 10.3 Hrubá (lbs): 15.4 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 5.2 Čistá bez stojanu (kg): 4.7 Hrubá (kg): 7 Rozměry (imperální) (šxvxh) Balení (palce): 25.4 x 16.6 x 6.5 Fyzické (palce): 22.5 x 13.7 x 4 Fyzické bez stojanu (palce): 22.5 x 13.7 x 2.4 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 645 x 422 x 166 Fyzické (mm): 571 x 348 x 101 Fyzické bez stojanu (mm): 571 x 348 x 61 Obecné Regulace: cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, VCCI, PSE, KC, e-Standby, BIS, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP OBSAH BALENÍ: TD2423 x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI kabel (v1.4; Male-Male) x1, USB A/B kabel (v2.0; Male-Male) x1, Audio kabel (Male-Male) x1, stručná uživatelská příručka x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: \*Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit Správa napájení: Energy Star standardy, EPEAT