

ViewSonic VX3218-PC-MHD OMNI / 32" prohnutý / VA / 16:9 / 1920x1080 / 165Hz/ 1ms/ 300cd/m2 / 2xHDMI / DP / Repro

cena vč DPH: **6335 Kč**

cena bez DPH: 5235 Kč

Kód zboží (ID): 4656671

PN: VX3218-PC-MHD

Záruka: 24 měsíců



VX3218-PC-MHD 32" 165Hz zakřivený herní Full HD monitor 165Hz obnovovací frekvence pro plynulé hraní Doba odezvy 1 ms (MPRT) pro přesnost 1500R Zakřivený displej pro pohlcující obraz AMD Adaptive™ Sync zabraňuje trhání obrazu Full HD rozlišení pro bohaté detaily POPIS ViewSonic VX3218-PC-MHD je vybaven 32" Full HD displejem se zakřivením 1500R pro větší a pohlcující hraní. Hyperreaktivní obnovovací frekvence 165 Hz vykreslí vaše hry s mimořádně plynulou grafikou. Čistý design odstraňuje objemnost větších monitorů a bezrámečkový displej s elegantními rozměry umocňuje zážitek z této velké obrazovky. Technologie AMD FreeSync™ Premium prakticky eliminuje trhání a zadržování obrazovky pro plynulé hraní a doba odezvy 1 ms MPRT vám umožní reagovat ve hře rychle a přesně. VX3218-PC-MHD je také vybaven exkluzivními předvolbami ViewMode společnosti ViewSonic, které nabízejí optimalizovaný výkon obrazovky pro různé potřeby, jako je hraní her, editace nebo sledování filmů. Vstupy DisplayPort a HDMI navíc nabízejí flexibilní možnosti připojení pro hraní her a zábavu. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 32 Zobrazovací plocha (palce): 31.5 Typ panelu: VA Technolo Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrast: 4,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 80M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 300 cd/m2 (typ) Barvy: 16.7M Barevná hloubka: 8 bit (6 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (MPRT): 1 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h Zakřivení: 1500R Obnovovací frekvence (Hz): 165 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: FreeSync Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72% velikost (Typ) sRGB: 103% velikost (Typ) Velikost pixelu: 0.364 mm (H) x 0.364 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 1920x1080 Mac® rozlišení (max): 1920x1080 PC operační systém: Windows 11

certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 1920x1080 Připojení 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 2 DisplayPort: 1 Napájení: DC zásuvka (středová kladná) Audio Integrované reproduktory: 2Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 21 W Režim Eco (optimalizovaný): 27 W Spotřeba (průměrná): 33 W Spotřeba (maximální): 36 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Externí napájecí adaptér Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Tlačítko 1 (vypínání), tlačítko 2, tlačítko 3, tlačítko 4, tlačítko 5 (oblíbené) On Screen Display: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Menu nastavení Provozní podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: HDMI (v1.4): 30 ~ 160KHz, DisplayPort (v1.2): 30 ~ 193KHz Vertikální frekvence: HDMI (v1.4): 48 ~ 144Hz, DisplayPort (v1.2): 48 ~ 165Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2) Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -5o / 20o Hmotnost (imperální) Čistá (lbs): 10.4 Čistá bez stojanu (lbs): 9.3 Hrubá (lbs): 15.4 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 4.7 Čistá bez stojanu (kg): 4.2 Hrubá (kg): 7 Rozměry (imperální) (šxvxh) Balení (palce): 38.2 x 20.6 x 6.7 Fyzické (palce): 27.9 x 20.2 x 9 Fyzické bez stojanu (palce): 27.9 x 16.5 x 3.7 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 970 x 523 x 170 Fyzické (mm): 709 x 513 x 228 Fyzické bez stojanu (mm): 709 x 419 x 93 Obecné Regulace: cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM, GEMS, VCCI, PSE, BIS OBSAH BALENÍ: VX3218-PC-MHD x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort kabel (v1.2; Male-Male) x1, AC/DC Adaptér x1, stručná uživatelská příručka x1

VX3218-PC-MHD 32" 165Hz zakřivený herní Full HD monitor 165Hz obnovovací frekvence pro plynulé hraní Doba odezvy 1 ms (MPRT) pro přesnost 1500R Zakřivený displej pro pohlcující obraz AMD Adaptive™ Sync zabraňuje trhání obrazu Full HD rozlišení pro bohaté detaily POPIS ViewSonic VX3218-PC-MHD je vybaven 32" Full HD displejem se zakřivením 1500R pro větší a pohlcující hraní. Hyperreaktivní obnovovací frekvence 165 Hz vykreslí vaše hry s mimořádně plynulou grafikou. Čistý design odstraňuje objemnost větších monitorů a bezrámečkový displej s elegantními rozměry umocňuje zážitek z této velké obrazovky. Technologie AMD FreeSync™ Premium prakticky eliminuje trhání a zadržávání obrazovky pro plynulé hraní a doba odezvy 1 ms MPRT vám umožní reagovat ve hře rychle a přesně. VX3218-PC-MHD je také vybaven exkluzivními předvolbami ViewMode společnosti ViewSonic, které nabízejí optimalizovaný výkon obrazovky pro různé potřeby, jako je hraní her, editace nebo sledování filmů. Vstupy DisplayPort a HDMI navíc nabízejí flexibilní možnosti připojení pro hraní her a zábavu. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 32 Zobrazovací plocha (palce): 31.5 Typ panelu: VA Technolo Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrast: 4,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 80M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 300 cd/m2 (typ) Barvy: 16.7M Barevná hloubka: 8 bit (6 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (MPRT): 1 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h Zakřivení: 1500R Obnovovací

frekvence (Hz): 165 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: FreeSync Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72% velikost (Typ) sRGB: 103% velikost (Typ) Velikost pixelu: 0.364 mm (H) x 0.364 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 1920x1080 Mac® rozlišení (max): 1920x1080 PC operační systém: Windows 11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 1920x1080 Připojení 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 2 DisplayPort: 1 Napájení: DC zásuvka (středová kladná) Audio Integrované reproduktory: 2Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 21 W Režim Eco (optimalizovaný): 27 W Spotřeba (průměrná): 33 W Spotřeba (maximální): 36 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Externí napájecí adaptér Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Tlačítko 1 (vypínání), tlačítko 2, tlačítko 3, tlačítko 4, tlačítko 5 (oblíbené) On Screen Display: Výběh vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Menu nastavení Provozní podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: HDMI (v1.4): 30 ~ 160KHz, DisplayPort (v1.2): 30 ~ 193KHz Vertikální frekvence: HDMI (v1.4): 48 ~ 144Hz, DisplayPort (v1.2): 48 ~ 165Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2) Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -5o / 20o Hmotnost (imperiální) Čistá (lbs): 10.4 Čistá bez stojanu (lbs): 9.3 Hrubá (lbs): 15.4 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 4.7 Čistá bez stojanu (kg): 4.2 Hrubá (kg): 7 Rozměry (imperiální) (šxvxh) Balení (palce): 38.2 x 20.6 x 6.7 Fyzické (palce): 27.9 x 20.2 x 9 Fyzické bez stojanu (palce): 27.9 x 16.5 x 3.7 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 970 x 523 x 170 Fyzické (mm): 709 x 513 x 228 Fyzické bez stojanu (mm): 709 x 419 x 93 Obecné Regulace: cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM, GEMS, VCCI, PSE, BIS OBSAH BALENÍ: VX3218-PC-MHD x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort kabel (v1.2; Male-Male) x1, AC/DC Adaptér x1, stručná uživatelská příručka x1