

GIGABYTE B560I AORUS PRO AX / Intel B560 / LGA1200 / 2x DDR4 / 2x M.2 / HDMI / DP / USB-C / WiFi / Mini-ITX

cena vč DPH: **4958 Kč**

cena bez DPH: 4098 Kč

Kód zboží (ID): 4738173

PN: B560I-AORUS-PRO-AX

Záruka: 36 měsíců



GIGABYTE B560I AORUS PRO AX

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU Podpora procesorů 11. generace Intel Core i5/ i7/ i9 Podpora procesorů 10. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron Patice LGA1200

Čipová sada Intel B560

Paměť 2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB Podpora DDR4 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3/ Pentium/ Celeron) podporuje 2666/ 2400/ 2133 MHz Dvoukanálová architektura paměti Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16 Podpora ECC pamětí (non-ECC režim), 1Rx8/2Rx8 Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty 1x PCIe 4.0 x16 slot CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0

Grafika 1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz 1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz

Úložiště Intel CPU 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x2/x4 režim) CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0 Intel B560 čipová sada 4x SATA 6Gb/s

port 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (SATA a PCIe 3.0 x2/x4 režim)
Podpora Intel Optane technologie

USB 1x USB 3.2 Gen1 typ C port na zadním panelu 1x USB 3.2 Gen1 typ C port dostupný přes interní USB konektor 1x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu 6x USB 3.2 Gen1 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor) 4x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio Realtek Audio Codec 2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

LAN 1x Intel 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth Intel Wi-Fi 6 AX200 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz) Rychlost přenosu dat až 2,4 Gbps Bluetooth 5.1

Interní konektory 1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor 1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor 4x SATA 6Gb/s konektor 2x M.2 slot, M Key 1x USB 3.2 Gen1 typ C konektor 1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port) 1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port) 1x konektor ventilátoru CPU 2x konektor systémového ventilátoru 1x audio konektor předního panelu 1x konektor předního panelu 1x konektor RGB LED pásku 1x konektor adresovatelného LED pásku 1x propojka Clear CMOS 1x konektor pro reproduktor 1x konektor detekce otevření skříně

Porty na zadním panelu 2x konektor Wi-Fi antény 1x DisplayPort 1x HDMI 1x USB 3.2 Gen1 typ C 1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) 4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) 2x USB 2.0 1x RJ-45 1x tlačítko Q-Flash Plus 3x audio jack

Rozměry 17 x 17 cm Mini ITX formát

GIGABYTE B560I AORUS PRO AX

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 11. generace Intel Core i5/ i7/ i9

Podpora procesorů 10. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron

Patice LGA1200

Čipová sada

Intel B560

Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3/ Pentium/ Celeron) podporuje 2666/ 2400/ 2133 MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16
Podpora ECC pamětí (non-ECC režim), 1Rx8/2Rx8
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)</p><p>Sloty</p><p>1x PCIe 4.0 x16 slot</p><p>CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0</p><p>Grafika</p><p>1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz</p><p>1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz</p><p>Úložiště</p><p>Intel CPU</p><p>1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x2/x4 režim)</p><p>CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0</p><p>Intel B560 čipová sada</p><p>4x SATA 6Gb/s port</p><p>1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (SATA a PCIe 3.0 x2/x4 režim)</p><p>Podpora Intel Optane technologie</p><p>USB</p><p>1x USB 3.2 Gen1 typ C port na zadním panelu</p><p>1x USB 3.2 Gen1 typ C port dostupný přes interní USB konektor</p><p>1x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu</p><p>6x USB 3.2 Gen1 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)</p><p>4x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)</p><p>Audio</p><p>Realtek Audio Codec</p><p>2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio</p><p>LAN</p><p>1x Intel 2,5Gigabit LAN řadič</p><p>WLAN/ Bluetooth</p><p>Intel Wi-Fi 6 AX200</p><p>Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax</p><p>Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)</p><p>Rychlost přenosu dat až 2,4 Gbps</p><p>Bluetooth 5.1</p><p>Interní konektory</p><p>1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor</p><p>1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor</p><p>4x SATA 6Gb/s konektor</p><p>2x M.2 slot, M Key</p><p>1x USB 3.2 Gen1 typ C konektor</p><p>1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)</p><p>1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)</p><p>1x konektor ventilátoru CPU</p><p>2x konektor systémového ventilátoru</p><p>1x audio konektor předního panelu</p>

1x konektor předního panelu
1x konektor RGB LED pásku
1x konektor adresovatelného LED pásku
1x propojka Clear CMOS
1x konektor pro reproduktor
1x konektor detekce otevření skříně</p>
<p>Porty na zadním panelu</p>
2x konektor Wi-Fi antény
1x DisplayPort
1x HDMI
1x USB 3.2 Gen1 typ C
1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)
4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2x USB 2.0
1x RJ-45
1x tlačítko Q-Flash Plus
3x audio jack</p>
<p>Rozměry</p>
17 x 17 cm
Mini ITX formát</p>