

Yeastar P570, IP PBX, až 16 portů, 300/400/500 uživatelů, 60/90/120 souběžných hovorů, rack, vč. EP licence

cena vč DPH: **53939 Kč**

cena bez DPH: 44578 Kč


Kód zboží (ID): 4746244

PN: 10001215

Záruka: 36 měsíců



Nová IP PBX ústředna, pro až 500 uživatelů / klapek a až 120 současných hovorů, vč. automatického nahrávání hovorů, kovové provedení, rack, integr. Call Centrum a panel operátora na rok v ceně. Max. 500 uživatelů (klapek) a 120 souběžných hovorů Možnost rozšířit o S2/O2/SO/BRI/GSM moduly nebo rozšiřující D30 moduly Automatické nahrávání hovorů v ceně Zcela nový, výkonnější hardware Nový design webového rozhraní Služby jako hlasový průvodce (IVR), vyzváněcí skupiny, fronty, konference, a další Možnost použití integrovaného call-centrového řešení včetně detailních reportů a panelu operátora Ústředna Yeastar PBX P570 obslouží až 500 uživatelů - klapek. Jde o modulární ústřednu, je tedy možné rozšiřovat počet jejích portů vložím přídatných modulů. Ústředna je vyrobena z pevného kovu a je vhodná pro použití v racku, kde zabírá 1 pozici (1U). Podporované moduly jsou S2 (2x analogový telefon), O2 (2x analogová linka), BRI (2x ISDN2), SO modul (1x an. telefon, 1x an. linka), 3G (1 x GSM kanál, modul verze SIM800), a LTE (1 x 3G/4G kanál). Ústředna může obsahovat až 8 pozic pro moduly. V ústředně je možné použít jak SIP/IAX trunky pro připojení k VoIP operátorům, tak jednotlivé SIP účty používané obvykle pro připojení VoIP telefonů. Yeastar ústředny řady P obsahují nové, uživatelsky velmi přívětivé, webové rozhraní. Oproti řadě S-Series byl přepracován design a přidána řada nových funkcí. Mezi ně patří např. možnost přidělovat detailní oprávnění jednotlivým uživatelům, centrum událostí, interaktivní dashboard nebo vykreslování grafů ukazujících zatížení ústředny.



Nová IP PBX ústředna, pro až 500 uživatelů / klapků a až 120 současných hovorů, vč. automatického nahrávání hovorů, kovové provedení, rack, integr. Call Centrum a panel operátora na rok v ceně. Max. 500 uživatelů (klapek) a 120 souběžných hovorů Možnost rozšířit o S2/O2/SO/BRI/GSM moduly nebo rozšiřující D30 moduly Automatické nahrávání hovorů v ceně Zcela nový, výkonnější hardware Nový design webového rozhraní Služby jako hlasový průvodce (IVR), vyzváněcí skupiny, fronty, konference, a další Možnost použití integrovaného call-centrového řešení včetně detailních reportů a panelu operátora Ústředna Yeastar PBX P570 obslouží až 500 uživatelů - klapků. Jde o modulární ústřednu, je tedy možné rozšiřovat počet jejích portů vložením přídatných modulů. Ústředna je vyrobena z pevného kovu a je vhodná pro použití v racku, kde zabírá 1 pozici (1U). Podporované moduly jsou S2 (2x analogový telefon), O2 (2x analogová linka), BRI (2x ISDN2), SO modul (1x an. telefon, 1x an. linka), 3G (1 x GSM kanál, modul verze SIM800), a LTE (1 x 3G/4G kanál). Ústředna může obsahovat až 8 pozic pro moduly. V ústředně je možné použít jak SIP/IAX trunky pro připojení k VoIP operátorům, tak jednotlivé SIP účty používané obvykle pro připojení VoIP telefonů. Yeastar ústředny řady P obsahují nové, uživatelsky velmi přívětivé, webové rozhraní. Oproti řadě S-Series byl přepracován design a přidána řada nových funkcí. Mezi ně patří např. možnost přidělovat detailní oprávnění jednotlivým uživatelům, centrum událostí, interaktivní dashboard nebo vykreslování grafů ukazujících zatížení ústředny.