

Planet GSD-804Pv2 PoE switch 8x1000B-T, 4x PoE IEEE 802.3at do 60W, extend mód 10Mb, fanless

cena vč DPH: **1931 Kč**

cena bez DPH: 1596 Kč

Kód zboží (ID): 4752069

PN: GSD-804P

Záruka: 36 měsíců



PLANET GSD-804P

Jednoduchý neřízený 8portový switch nabízející na čtyřech portech funkci PoE standardu 802.3at s celkovým výstupním výkonem 60 W. Potěší také rychlost samotných portů, která je až 1 Gbps. Switch je tak vhodný pro napájení malého počtu IP kamer, kde zcela postačí přepínací kapacita 16 Gbps s propustností až 11,9 Mpps.

Samotné tělo switche je z kovu a samozřejmě má ESD ochranu do 4 KV DC, nebo automatickou detekci připojených zařízení. Provedení bez ventilátorů. Přenos PoE energie je možný na vzdálenost až 200 metrů při zachování rychlosti 10 Mbps díky možnosti volby napájení mezi standardním módem, nebo prodlouženým módem.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8 x RJ-45 10/100/1000BASE-T, z toho 4x PoE výstup **Paměť:** 4k MAC adres
Propustnost: sběrnice 16 Gbps, provozně 11,9 Mpps (64B) **Podpora přenosu:**
Frame 9KB **Verze IP protokolu:** IPv4, IPv6 **Provedení:** rack 1U **Napájení:** interní
AC 100-240V, 50/60Hz, 2A max., příkon max. 65 W **Ochrana:** ESD do 4KV DC
Provozní teplota: 0°C - 50°C, vlhkost do 95% **Rozměry:** 215 x 133 x 42 mm
Hmotnost: 929 g

POE funkce:

Celkový napájecí výkon: 60 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at **Počet injektorů:** 4 x až 30 W **Typ napájení:** End-span Pokročilé funkce:


Extended mód 10Mb/s s dosahem až 200m

Příklady použití:

Ostatní download

PLANET GSD-804P


Jednoduchý neřízený 8portový switch nabízející na čtyřech portech funkci PoE standardu 802.3at s celkovým výstupním výkonem 60 W. Potěší také rychlost samotných portů, která je až 1 Gbps. Switch je tak vhodný pro napájení malého počtu IP kamer, kde zcela postačí přepínací kapacita 16 Gbps s propustností až 11,9 Mpps.



<https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/NAPPNT1044%20popis%201.png>
" alt="image" />

Samotné tělo switche je z kovu a samozřejmě je ESD ochrana do 4 KV DC, nebo automatická detekce připojených zařízení. Provedení bez ventilátorů.

Přenos PoE energie je možný na vzdálenost až 200 metrů při zachování rychlosti 10 Mbps díky možnosti volby napájení mezi standardním módem, nebo prodlouženým módem.



<https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/NAPPNT1044%20popis%202.png>
" alt="image" />

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8 x RJ-45 10/100/1000BASE-T, z toho 4x PoE výstup

Paměť: 4k MAC adres

Propustnost: sběrnice 16 Gbps, provozně 11,9 Mpps (64B)

Podpora přenosu: Frame 9KB

Verze IP protokolu: IPv4, IPv6

Provedení: rack 1U

Napájení: interní AC 100-240V, 50/60Hz, 2A max., příkon max. 65 W

Ochrana: ESD do 4KV DC

Provozní teplota: 0°C - 50°C, vlhkost do 95%

Rozměry: 215 x 133 x 42 mm

Hmotnost: 929 g

<p>POE funkce:</p>
<p>Celkový napájecí výkon: 60 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Počet injektorů: 4 x až 30 W
Typ napájení: End-span
Pokročilé funkce:</p>
Extended mód 10Mb/s s dosahem až 200m
<hr />
<p>Příklady použití:</p>
<p></p>
<hr />
<p></p>
<hr />
<p></p>
<hr />
<p>Ostatní download</p>