

ViewSonic X100-4K/ 4K/ LED projektor/ 2900 LED lm/ 3000000:1/ Repro/ 4x HDMI / RJ45/ RS232

cena vč DPH: **53152 Kč**

cena bez DPH: 43927 Kč

Kód zboží (ID): 4786875

PN: X100-4K

Záruka: 24 měsíců



X100-4K 4K UHD LED Projektor Skutečný vizuální zážitek v rozlišení 4K UHD Technologie Cinema SuperColor+™ se 125% Rec.709 Technologie LED 2. generace s životností 30 000 hodin Široký H/V posun objektivu pro flexibilní instalaci Extrémně nízká hlučnost ventilátoru (20 dB) zajišťující čistý obraz POPIS ViewSonic X100-4K je 4K UHD projektor pro domácí kino s 2 900 LED lumeny, vynikajícím výkonem a skvělou cenou. Projektor X100-4K, který plní sny milovníků filmů díky technologii LED 2. generace pro filmové barvy a spolehlivou životnost světelného zdroje, nízké hlučnosti ventilátoru (20 dB), širokému H/V posunu objektivu a optickému zoomu zkombinovanému do patentovaného designu, slouží jako profesionální volba do každé domácnosti. SPECIFIKACE Projekční systém: 0.47 Nativní rozlišení: 3840x2160 Svítivost: 2900 LED lm Kontrast: 3000000:1 Zobrazované barvy: 1,07 miliard barev Zdroj světla: LED Životnost světelného zdroje (hodiny) v normálním režimu: až 30 000 Podsvícení: RGBB LED Objektiv: F1.8-1.825, f=12.62-15.13mm Posun projekce: 0% Poměr zvětšení: 1.2-1.44 Optický zoom: 1.2x Velikost obrazu: 40"-200" Projekční vzdálenost: 1.06m-6.37m , (100 Lichoběžníkové zkreslení: +/- 40° (V) Vertikální posun objektivu: +65%, -0% Horizontální posun objektivu: +25%, -25% Hlučnost (Normální režim): 23 dB Hlučnost (režim Eco): 20 dB Lokální úložiště: Celkem 16 GB , (12 GB dostupné paměti) Vstupní zpoždění: 66.8 ms Podpora rozlišení: VGA(640 x 480) na 4K(3840 x 2160) HDTV kompatibilita: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P Horizontální frekvence: 15K-135KHz Vertikální rychlost snímání: 23-120Hz Vstupní porty Computer in (sdíleno s komponenty): 1 HDMI: 4, (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2) Audio vstup (3,5 mm): 1 USB-A: 2, (USB3.0 čtečka x1,, USB2.0 čtečka x1) RJ45 Input (Internet): 1 Wifi vstup: 1(5Gn) Výstupní porty Audio výstup (3,5 mm): 1 S/PDIF: 1 Reproduktory: 20W Cube x2 USB-A (napájení): 2, (USB3.0 - 5V/2A x1,, USB2.0 -

5V/900mA x1,, sdílený s USB A Input) Spouštěč 12 V (3,5 mm): 2 Ovládání RS232 (DB 9-pin male): 1 (Female) RJ45 (LAN control): 1 USB Micro B-2.0 (Služby): 1 Další Napětí zdroje napájení: 100-240V+/- 10%, 50/60Hz, (AC in) Spotřeba: Běžná: 200W, Pohotovostní režim: <0.5W Provozní teplota: 0~40? Čistá hmotnost: 7.60 kg Rozměry (Š x H x V) se stojanem: 416x463x183 mm Jazyk OSD: angličtina, francouzština, španělština, thajština, korejšťina, němčina, italština, ruština, švédština, holandština, polština, čeština, T-čínština, S-čínština, japonština, turečtina, portugalština, finština, indonéština, hindština, arabština, vietnamština, řečtina - 23 jazyků celkem Standardní příslušenství Napájecí kabel: 1 (1.8m) Dálkové ovládání: 1 (s podsvícením) QSG: Ano

X100-4K 4K UHD LED Projektor Skutečný vizuální zážitek v rozlišení 4K UHD Technologie Cinema SuperColor+™ se 125% Rec.709 Technologie LED 2. generace s životností 30 000 hodin Široký H/V posun objektivu pro flexibilní instalaci Extrémně nízká hlučnost ventilátoru (20 dB) zajišťující čistý obraz POPIS ViewSonic X100-4K je 4K UHD projektor pro domácí kino s 2 900 LED lumeny, vynikajícím výkonem a skvělou cenou. Projektor X100-4K, který plní sny milovníků filmů díky technologii LED 2. generace pro filmové barvy a spolehlivou životnost světelného zdroje, nízké hlučnosti ventilátoru (20 dB), širokému H/V posunu objektivu a optickému zoomu zkombinovanému do patentovaného designu, slouží jako profesionální volba do každé domácnosti. SPECIFIKACE Projekční systém: 0.47 Nativní rozlišení: 3840x2160 Svítivost: 2900 LED lm Kontrast: 3000000:1 Zobrazované barvy: 1,07 miliard barev Zdroj světla: LED Životnost světelného zdroje (hodiny) v normálním režimu: až 30 000 Podsvícení: RGBB LED Objektiv: F1.8-1.825, f=12.62-15.13mm Posun projekce: 0% Poměr zvětšení: 1.2-1.44 Optický zoom: 1.2x Velikost obrazu: 40"-200" Projekční vzdálenost: 1.06m-6.37m , (100 Lichoběžníkové zkreslení: +/- 40° (V) Vertikální posun objektivu: +65%, -0% Horizontální posun objektivu: +25%, -25% Hlučnost (Normální režim): 23 dB Hlučnost (režim Eco): 20 dB Lokální úložiště: Celkem 16 GB , (12 GB dostupné paměti) Vstupní zpoždění: 66.8 ms Podpora rozlišení: VGA(640 x 480) na 4K(3840 x 2160) HDTV kompatibilita: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P Horizontální frekvence: 15K-135KHz Vertikální rychlost snímání: 23-120Hz Vstupní porty Computer in (sdíleno s komponenty): 1 HDMI: 4, (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2) Audio vstup (3,5 mm): 1 USB-A: 2, (USB3.0 čtečka x1,, USB2.0 čtečka x1) RJ45 Input (Internet): 1 Wifi vstup: 1(5Gn) Výstupní porty Audio výstup (3,5 mm): 1 S/PDIF: 1 Reprodukory: 20W Cube x2 USB-A (napájení): 2, (USB3.0 - 5V/2A x1,, USB2.0 - 5V/900mA x1,, sdílený s USB A Input) Spouštěč 12 V (3,5 mm): 2 Ovládání RS232 (DB 9-pin male): 1 (Female) RJ45 (LAN control): 1 USB Micro B-2.0 (Služby): 1 Další Napětí zdroje napájení: 100-240V+/- 10%, 50/60Hz, (AC in) Spotřeba: Běžná: 200W, Pohotovostní režim: <0.5W Provozní teplota: 0~40? Čistá hmotnost: 7.60 kg Rozměry (Š x H x V) se stojanem: 416x463x183 mm Jazyk OSD: angličtina, francouzština, španělština, thajština, korejšťina, němčina, italština, ruština, švédština, holandština, polština, čeština, T-čínština, S-čínština, japonština, turečtina, portugalština, finština, indonéština, hindština, arabština, vietnamština, řečtina - 23 jazyků celkem Standardní příslušenství Napájecí kabel: 1 (1.8m)

Dálkové ovládání: 1 (s podsvícením) QSG: Ano