

Yealink EXP20 rozšiřující modul

cena vč DPH: **2044 Kč**

cena bez DPH: 1689 Kč

Kód zboží (ID): 4804136

PN: 10132423-3

Záruka: 24 měsíců



Rozšiřující modul pro telefony Yealink T27P a T29G. Je vybaven 20 podsvícenými tlačítky a dalšími 18 programovatelnými. Velký počet tlačítek zjednodušuje orientaci uživatele a zefektivňuje základní provozní funkce, např. rychlé vytáčení, přesměrování hovorů nebo BLF/BLA. Modul je pro lepší orientaci vybaven grafickým podsvíceným LCD displejem o velikosti 160 x 320 pixelů. K IP telefonu je možné připojit až 6 modulů, kdy první dva jsou napájeny z telefonu a další moduly pak z napájecího adaptéru. Modul je možné díky praktickému stojánku nastavit do dvou úhlů. Rozšiřitelnost podpora až 6 modulů první dva moduly jsou napájeny v VoIP telefonu, další pak adaptérem Parametry Displej: 160x320 grafický LCD s podsvícením Tlačítka: 20 programovacích tlačítek s dvojbarevnými LED diodami (2 stránky) Funkce tlačítek: BLF, BLA, rychlá volba, převzetí a přepojování hovorů, atd. Max. počet modulů: Podpora až 6 modulů se 120 programovacími tlačítky Konektor: 2x RJ-12 konektor pro data vstup/výstup Napájecí zdroj: DC 5V/1,2A Rozměry: 122 x 143 x 110 mm Hmotnost: 300 g

Rozšiřující modul pro telefony Yealink T27P a T29G. Je vybaven 20 podsvícenými tlačítky a dalšími 18 programovatelnými. Velký počet tlačítek zjednodušuje orientaci uživatele a zefektivňuje základní provozní funkce, např. rychlé vytáčení, přesměrování hovorů nebo BLF/BLA. Modul je pro lepší orientaci vybaven grafickým podsvíceným LCD displejem o velikosti 160 x 320 pixelů. K IP telefonu je možné připojit až 6 modulů, kdy první dva jsou napájeny z telefonu a další moduly pak z napájecího adaptéru. Modul je možné díky praktickému stojánku nastavit do dvou úhlů. Rozšiřitelnost podpora až 6 modulů první dva moduly jsou napájeny v VoIP telefonu, další pak adaptérem Parametry Displej: 160x320 grafický LCD s

podsvícením Tlačítka: 20 programovacích tlačítek s dvojbarevnými LED diodami (2 stránky) Funkce tlačítek: BLF, BLA, rychlá volba, převzetí a přepojování hovorů, atd. Max. počet modulů: Podpora až 6 modulů se 120 programovacími tlačítky Konektor: 2x RJ-12 konektor pro data vstup/výstup Napájecí zdroj: DC 5V/1,2A Rozměry: 122 x 143 x 110 mm Hmotnost: 300 g