

Grandstream DP752 SIP DECT základnová stanice C

cena vč DPH: **1142 Kč**

cena bez DPH: 944 Kč

Kód zboží (ID): 4804159

PN: 10133079-3

Záruka: 24 měsíců



Grandstream DP752

Grandstream DP752 je výkonná DECT základnová stanice sloužící pro připojení až 5 ruček. Aktuálně si můžete vybrat až ze 3 variant ruček. Jedná se o modely DP720, DP722 a DP730. Kombinace ručky a základnové stanice vám umožní volat pomocí VoIP technologie, která je nyní absolutní špičkou v poměru kvality hovoru a jeho ceny.

Při použití modelu DP720, nebo DP722 je dosah signálu až 350 m v otevřených a 50 m v uzavřených prostorách čímž získáváte skvělou svobodu pohybu, jak u vás doma tak v kanceláři. V kombinaci s ručkou DP730 je venkovní dosah signálu dokonce až 400 m.

Základna podporuje až 10 SIP účtů, 5 souběžných hovorů, funkci push-to-talk, intercom, nebo také 3cestnou audio konferenci.

Miniaturní rozměry, čistý design a praktický stojánek ocení především ti zákazníci, kteří mají v plánu si základnu postavit na stůl. Ostudu ale určitě neudělá ani těm, kteří by si ji chtěli připevnit na zeď.

Model DP752 vám nabídne komfortní volací funkce jakou jsou například: záznam volání, čekající hovor, automatická odpověď, melodie při čekání, odpověď nebo přepojení.

V případě sdílení společného SIP účtu jsou k dispozici následující módy: Kruhový mód - všechny telefony zvoní postupně, přičemž jako první začíná zvonit ten telefon, který přijal předtím předešlé volání. Lineární mód - všechny telefony zvoní

postupně v předem nadefinovaném pořadí. Paralelní mód - všechny telefony zvoní současně, dokud někdo hovor nepřijme. Ostatní telefony pak mohou uskutečňovat další hovory. Sdílený mód - všechny telefony zvoní současně a vždy sdílí jednu linku.

- podpora 10 SIP účtů, až 5 souběžných hovorů v rámci jednoho DECT systému
- možnost připojit až 5 ruček na jednu základnu
- dosah signálu až 400 metrů (DP730), 300 metrů (DP720, DP722) ve venkovních prostorách a 50 metrů v prostorách interiéru
- 3cestná audio konference
- podpora funkce push-to-talk, intercom
- možnost použití různých módů při sdílení společného SIP účtu
- integrované PoE
- automatický provisioning, TR-069 a XML confing files
- podpora šifrování TLS/SRTP/HTTPS pro maximální bezpečnost

<h1>Grandstream DP752</h1>

<hr />

<p>Grandstream DP752 je výkonná DECT základnová stanice sloužící pro připojení až 5 ruček. Aktuálně si můžete vybrat až ze 3 variant ruček. Jedná se o modely DP720, DP722 a DP730. Kombinace ručky a základnové stanice vám umožní volat pomocí VoIP technologie, která je nyní absolutní špičkou v poměru kvality hovoru a jeho ceny.</p>

<p>Při použití modelu DP720, nebo DP722 je dosah signálu až 350 m v otevřených a 50 m v uzavřených prostorách čímž získáváte skvělou svobodu pohybu, jak u vás doma tak v kanceláři. V kombinaci s ručkou DP730 je venkovní dosah signálu dokonce až 400 m.</p>

<p>Základna podporuje až 10 SIP účtů, 5 souběžných hovorů, funkci push-to-talk, intercom, nebo také 3cestnou audio konferenci.</p>

<p>Miniaturní rozměry, čistý design a praktický stojánek ocení především ti zákazníci, kteří mají v plánu si základnu postavit na stůl. Ostudu ale určitě neudělá ani těm, kteří by si ji chtěli připevnit na zeď.</p>

<p>Model DP752 vám nabídne komfortní volací funkce jakou jsou například: záznam volání, čekající hovor, automatická odpověď, melodie při čekání, odpověď nebo přepojení.</p>

<p>V případě sdílení společného SIP účtu jsou k dispozici následující módy:

Kruhový mód - všechny telefony zvoní postupně, přičemž jako první začíná zvonit ten telefon, který přijal předtím předešlé volání.

Lineární mód - všechny telefony zvoní postupně v předem nadefinovaném pořadí.

Paralelní mód - všechny telefony zvoní současně, dokud někdo hovor nepřijme. Ostatní telefony pak mohou uskutečňovat další hovory.

Sdílený mód - všechny telefony zvoní současně a vždy sdílí jednu linku.</p>

- podpora 10 SIP účtů, až 5 souběžných hovorů v rámci jednoho DECT systému

- možnost připojit až 5 ruček na jednu základnu

- dosah signálu až 400 metrů (DP730), 300 metrů (DP720, DP722) ve venkovních prostorách a 50 metrů v prostorách interiéru

- 3cestná audio konference

- podpora funkce push-to-talk, intercom

- možnost použití různých módů při sdílení společného SIP účtu

- integrované PoE

- automatický provisioning, TR-069 a XML confing files

- podpora šifrování TLS/SRTP/HTTPS pro maximální bezpečnost
