

Digitus Nástěnná skříňka 12U, Unikátní 643x600x600 mm, barva šedá (RAL 7035)

cena vč DPH: **7321 Kč**

cena bez DPH: 6050 Kč

Kód zboží (ID): 49092

PN: DN-19-12U-6-6

Záruka: 24 měsíců



Nástěnná skříňka 12U, Unikátní 643x600x600 mm, barva šedá (RAL 7035) Unique Series DIGITUS® Professional je vyroben pro vysoce náročná IT infrastrukturní řešení - navržena a vyvinutá na nejvyšší úrovni v Německu Robustní ocelová konstrukce pro robustní montáž na zeď Uzamykatelné dveře z bezpečnostního skla s ocelovým rámem Boční panely jsou uzamykatelné a odnímatelné Nástěnné skříňky řady Unique byly navrženy pro uživatelsky přívětivou instalaci aktivních a pasivních síťových prvků doprovázených úhlednou správou kabelů. Každý stojan sestává z 1,5 mm silného ocelového plechu, který zaručuje velmi dobrou stabilitu jako robustní ocelová konstrukce. Barva je vytvořena práškovým lakováním v šedé barvě (RAL 7035) a černé (RAL 9005). Instalace na stěnu lze provést snadno, existují dva kroky: Namontujete zadní stěnu skříně na zeď a poté ji jednoduše spojte s krytem. Pro volně stojící účely jsou k dispozici samostatně vyrovnávací nožky nebo kolečka. Dveře a boční panely se snadno oddělují a zarážka dveří lze měnit zprava doleva. Střecha obsahuje větrací štěrby pro lepší cirkulaci vzduchu. Každá nástěnná montážní skříň obsahuje jeden pár (dva kusy) namontovaných profilových lišt 483 mm (19 ") (nástěnné skříňky od hloubky 600 mm obsahují dva páry). Jsou pozinkované, s výškovým značením jednotky (počítatelné z obou směrů) a variabilní do hloubky. Důležitým aspektem každé instalace je správa kabelů. Střecha každé skříně je vybavena posuvným kabelovým vstupním panelem s gumovým těsněním. Na zadní stěně a základně jsou vyraženy kabelové průchodky s plastovým krytem. Rozsáhlé portfolio příslušenství pro správu kabelů, police atd. Pomůže splnit mnoho požadavků při každodenním používání. Technické údaje Třída bezpečnosti IP20 Uzamykatelné dveře z bezpečnostního skla s ocelovým rámem Úhel otevření dveří 210 ° 1-bodový blokovací mechanismus na předních dveřích Boční panely jsou uzamykatelné a odnímatelné Profilové lišty 483 mm (19 ") namontované na přední a zadní straně uvnitř stojanu, pozinkované Profilové lišty 483 mm (19 ") jsou nastavitelné do hloubky a se značením výškové jednotky Max. hloubka instalace:

450 mm Kabelový vstup na zadní straně a základně s plastovým krytem a horní s posuvným krytem Střecha je připravena pro ventilátorové jednotky (vyražené vstupy) Větrací štěrbiny pro aktivní a pasivní větrání a odsávání Několik uzemňovacích bodů pro komponenty stojanu Včetně instalační sada (šrouby, klecové matice, podložky) Rack je kompletně namontován Hloubka montáže zařízení min.-max .: 320-450 mm Barva: šedá Stupeň ochrany (IP): IP20 Demontovatelný: nein Hloubka: 600 Výška: 643 Materiál: Ocel Model: S permanentním rámem Modulární rozestup: 482,6 mm (19 palců) Montážní úroveň: Přední strana Počet dveří: 1 Počet výškových jednotek: 12 RAL-číslo: 7035 Typ profilové kolejnice: Kliková Typ povrchu: S práškovým lakováním Typ větrání: Pasivní Šířka: 600 Se zadními dveřmi: nein S uzemněním: nein S předními dveřmi: ja Se střešní deskou: ja S bočnicí: ja Se zásuvkou: nein

Nástěnná skříňka 12U, Unikátní 643x600x600 mm, barva šedá (RAL 7035) Unique Series DIGITUS® Professional je vyroben pro vysoce náročná IT infrastrukturní řešení - navržena a vyvinutá na nejvyšší úrovni v Německu Robustní ocelová konstrukce pro robustní montáž na zeď Uzamykatelné dveře z bezpečnostního skla s ocelovým rámem Boční panely jsou uzamykatelné a odnímatelné Nástěnné skříňky řady Unique byly navrženy pro uživatelsky přívětivou instalaci aktivních a pasivních síťových prvků doprovázených úhlednou správou kabelů. Každý stojan sestává z 1,5 mm silného ocelového plechu, který zaručuje velmi dobrou stabilitu jako robustní ocelová konstrukce. Barva je vytvořena práškovým lakováním v šedé barvě (RAL 7035) a černé (RAL 9005). Instalace na stěnu lze provést snadno, existují dva kroky: Namontujte zadní stěnu skříně na zeď a poté ji jednoduše spojte s krytem. Pro volně stojící účely jsou k dispozici samostatně vyrovnávací nožky nebo kolečka. Dveře a boční panely se snadno oddělují a zarážka dveří lze měnit zprava doleva. Střecha obsahuje větrací štěrbiny pro lepší cirkulaci vzduchu. Každá nástěnná montážní skříň obsahuje jeden pár (dva kusy) namontovaných profilových lišt 483 mm (19 ") (nástěnné skříňky od hloubky 600 mm obsahují dva páry). Jsou pozinkované, s výškovým značením jednotky (počítatelné z obou směrů) a variabilní do hloubky. Důležitým aspektem každé instalace je správa kabelů. Střecha každé skříňky je vybavena posuvným kabelovým vstupním panelem s gumovým těsněním. Na zadní stěně a základně jsou vyražené kabelové průchodky s plastovým krytem. Rozsáhlé portfolio příslušenství pro správu kabelů, police atd. Pomůže splnit mnoho požadavků při každodenním používání. Technické údaje Třída bezpečnosti IP20 Uzamykatelné dveře z bezpečnostního skla s ocelovým rámem Úhel otevření dveří 210 ° 1-bodový blokovací mechanismus na předních dveřích Boční panely jsou uzamykatelné a odnímatelné Profilové lišty 483 mm (19 ") namontované na přední a zadní straně uvnitř stojanu, pozinkované Profilové lišty 483 mm (19 ") jsou nastavitelné do hloubky a se značením výškové jednotky Max. hloubka instalace: 450 mm Kabelový vstup na zadní straně a základně s plastovým krytem a horní s posuvným krytem Střecha je připravena pro ventilátorové jednotky (vyražené vstupy) Větrací štěrbiny pro aktivní a pasivní větrání a odsávání Několik uzemňovacích bodů pro komponenty stojanu Včetně instalační sada (šrouby, klecové matice, podložky) Rack je kompletně namontován

Hloubka montáže zařízení min.-max .: 320-450 mm Barva: šedá Stupeň ochrany (IP): IP20 Demontovatelný: nein Hloubka: 600 Výška: 643 Materiál: Ocel Model: S permanentním rámem Modulární rozestup: 482,6 mm (19 palců) Montážní úroveň: Přední strana Počet dveří: 1 Počet výškových jednotek: 12 RAL-číslo: 7035 Typ profilové kolejnice: Kliková Typ povrchu: S práškovým lakováním Typ větrání: Pasivní Šířka: 600 Se zadními dveřmi: nein S uzemněním: nein S předními dveřmi: ja Se střešní deskou: ja S bočnicí: ja Se zásuvkou: nein